

Действительно с: 20.03.2017

\* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

\* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

\* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортеров, Официальных Партнеров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



1	Подсегмент/ subsegment	Наименование/ Model Name	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики / Model characteristics		Страна производств a/ Country of origin	EAN код / EAN code
					Краткое описание позиции / Model description	Краткие технические данные / Technical data		
2	3	4	9	10	11	12		
1	Акк.шуруповерты Li-Ion 3,6 В	GSR Mx2Drive	0.601.9A2.101	182,00	Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора и 60 мин ЗУ. Пластиковая коробка	скор.вр.- 0-580/150, мах. шуруп - 5мм, диам.сверления в дереве 5мм, крут.момент- 10, 3.6/ 1.3/ Li-Ion	Малайзия	3165140575560
2	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.909	251,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140548595
3	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.906	228,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 1,5/ LI-Ion	Малайзия	3165140548410
4	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.901	152,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140548427
5	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 120-LI	0.601.9F7.001	198,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, быстрозажимной патрон, светодиод LED, защита аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности для увеличения работы АКБ.	напряжение 12 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 380-1300 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 20/10 мм	Малайзия	3165140865210
6	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.109	268,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-Boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\емкость\тип-10, 8/2.5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140562621
7	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.107	238,00	2 аккумулятора. Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4". Картон, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140534727
8	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.101	159,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\емкость\тип- 10, 8 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140538473

9	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.000	492,00	Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстрозажимной сверлильный патрон, эксцентрик, угловая сверлильная головка, бит-держатель, L-Boxx	Напряжение 12 [В], емкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов x/x - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847322
10	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.001	340,00	широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстрозажимной сверлильный патрон, L-Boxx	Напряжение 12 [В], емкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов x/x - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847698
11	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.004	205,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: соло	Напряжение 12 [В], число оборотов x/x - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140889810
12	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-B	1.600.A00.F5H	39,00	Система насадок Flexiclick! Насадка быстрозажимной патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	0	Малайзия	3165140847636
13	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-X	1.600.A00.F5J	39,00	Система насадок Flexiclick! Насадка держатель бит. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 27 мм	Малайзия	3165140847643
14	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-W	1.600.A00.F5K	72,00	Система насадок Flexiclick! Насадка угловой сверлильный патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 61 мм	Малайзия	3165140847650
15	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-E	1.600.A00.F5L	72,00	Система насадок Flexiclick! Насадка эксцентрик. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: угол - 12 мм	Малайзия	3165140847667
16	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.000	354,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / Li-Ion	Малайзия	3165140739108
17	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.002	211,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2.0 / Li-Ion	Малайзия	3165140739146
18	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.000	449,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 1,5 / Li-Ion	Малайзия	3165140782944

19	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.002	268,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10,8/ LI-Ion	Малайзия	3165140782968
20	Акк.дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.122	251,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Чемодан. Зарядное устройство.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140835671
21	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.100	354,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-20, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140739320
22	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.102	211,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/30, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140739252
23	Акк.ударн. дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.906	294,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140727518
24	Акк.ударн. дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.901	175,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Комплектация соло, картон	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140630405
25	Акк.шурупверты Li-Ion	GSB 1080-2-LI	0.601.9F3.000	195,00	2 аккумулятора 1.5 А*ч, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, функция тормоза выбега, 10 мм одногильзовый патрон, 20+1 настроек муфты, кнопка с длинным ходом, совместимость со всеми инструментами 10.8 В	напряжение - 10.8 В, емкость аккумулятора 1.5 А*ч, макс.крут.момент (жест./мягк.) заворачивание - 28/11 Нм, число оборотов холостого хода (1я/2я скорость) - 0-430/1300 об/мин, диапазон хвостовиков для сверлильного патрона - 10 мм, макс.диаметр сверления (древесина/сталь/бетон) - 19/6/8 мм, макс. диам. шурупвертов - 7 мм, вес с акк. - 1 кг	Малайзия	3165140817172
26	Акк. угловая дрель- шурупверт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.908	469,00	Угловая дрель-шурупверт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство. L-boxx	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645133
27	Акк. угловая дрель- шурупверт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.905	281,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловая дрель-шурупверт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645140
28	Акк. угловой шурупверт Li-Ion 12 В	GW1 12V-5	0.601.360.U0D	423,00	Угловой шурупверт. 2 аккумулятора 2.0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140572750
29	Акк. угловой шурупверт Li-Ion 12 В	GW1 12V-5	0.601.360.U08	254,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловой шурупверт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип- 10, 8 / LI-Ion	Малайзия	3165140577366

30	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.977	344,00	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип-10.8/ 2.0/ LI-Ion	Малайзия	3165140547963
31	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.901	205,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип-10.8 LI-Ion	Малайзия	3165140547956
32	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 120-LI	0.601.9F0.000	126,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Прочная конструкция. Универсальная аккумуляторная система. Подходит для большинства стандартных работ. Светодиод LED. Компактный дизайн. Шестигранная муфта 1/4". Оптимальная мощность для широкого спектра работ. Версия соло	Напряжение 12 [В], число оборотов х/х - 1300-2600 об/мин, ном.число ударов 2800/3300 уд/мин, макс. крутящий момент 100 Нм	Малайзия	3165140888462
33	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.000	433,00	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140762977
34	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.002	258,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140763011
35	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDS 12V-115	0.601.9E0.100	433,00	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/2.5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140765091
36	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDS 12V-115	0.601.9E0.101	258,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140765114
37	Акк.пилы лобзиковые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.000	387,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота х/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Китай	3165140711456
38	Акк.пилы лобзиковые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.001	231,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Соло. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота х/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8 В Li-Ion	Китай	3165140711463
39	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.001	350,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-LI, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140709002
40	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.000	208,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-LI, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140708999

41	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.000	473,00	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли. 2 аккумулятора 2.0 Ач Li-Ion, L-boxx	вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755825
42	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.001	281,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли.	вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755849
43	Акк. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.972	446,00	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия с 2 акк. 2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость- 10.8/2.0/LI-ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140727471
44	Акк. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.902	268,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия без аккумуляторов в картоне с вкладышем для L-BOXX	вольтаж\емкость- 10.8/2.0/LI-ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140603836
45	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.9B2.904	433,00	2 аккумулятора, 3У, Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. L-boxx.	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/LI-ion,	Китай	3165140730785
46	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.9B2.901	258,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация соло, в картоне	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\тип- 10.8/LI-ion	Китай	3165140607414
47	Акк. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.108	995,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч, мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140730761
48	Акк. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.105	598,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140577298
49	Акк. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.002	512,00	L-Boxx, 2 аккумулятора 2.5 А*ч, 3У AL 1130 CV, 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813228
50	Акк. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.000	307,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813204
51	Акк. пылесосы 12 В	GAS 12V	0.601.9E3.020	122,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Максимальное разрежение - 45 мбар, объем контейнера - 350 мл, максимальный объемный расход - 15 л/с.высокопроизводительный микрофильтр, вес 700 г без аккумулятора, помещается в L-Boxx 102, эргономичная ручка с мягкой накладкой, быстрая и простая замена фильтра, прозрачный пылесборник, индикатор заряда	Напряжение - 10.8 В, без акк, картон, вкладыш, щелевая насадка, фильтр	Китай	3165140835602
52	Акк. универсальный резак 12 В	GOP 12V-LI	0.601.858.00J	552,00	36 предметов оснастки, 2 аккумулятора, 3У, L-boxx. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.5/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-197	Малайзия	3165140722575

53	Акк. универсальный резак 12 В	GOP 12V-LI	0.601.858.00С	330,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж/емкость-10.8/1.5/LI-ион, осцилляции-5000-20000, мощность-195	Малайзия	3165140577373
54	Акк. радио 12 В	GPB 12V-10	0.601.429.200	260,00	Радио AM/FM для строительных площадок, 2 динамика, 10 ачек памяти (5 AM+5 FM), дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN; питание от блок питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2x AAA буферные батарейки, картонная коробка	Динамики 2x 5 Вт, Вес - 1.4 кг.	Китай	3165140662819
55	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330	0.601.437.V00	87,00	Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства; Более 24 часов работы с батареей 2,5 Ач; Может быть использован со всеми батареями синего инструмента Бош 10,8 /12В	Напряжение -10,8В / 12В; Мощности А/ч - 1.5; 2.0; 2.5; 4.0	Китай	3165140825481
56	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330 BB	0.601.4A0.000	144,00	10 светодиодов с двумя ступенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 10,8 V-LI. Комплектация соло, в картоне	Напряжение 10.8 В, вес без акк. - 0.3 кг, время работы - 6 часов (при исп-ии аккумулятора 2.0 А*ч), размеры 139x50x68 мм	Китай	3165140741750
57	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR 1440-LI	0.601.9A8.405	211,00	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр.- 0-420/1400, сталь/дерево-10/25, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж/емкость/тип- 14,4/ 1, 3/ LI-Ion	Малайзия	3165140724906
58	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR 140-LI	0.601.9F8.000	231,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Эргономичная рукоятка, 13мм быстросъемный патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным угловым шестам	напряжение 14,4 в, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 32/10 мм	Малайзия	3165140850193
59	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.002	205,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817714
60	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.020	340,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140831468
61	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4-2-Li Plus	0.601.9E7.002	225,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817738

62	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4-2-Li Plus	0.601.9E7.020	373,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140831482
63	Акк. шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC	0.601.9E8.001	608,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
64	Акк. шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 VE-EC	0.601.9F1.001	866,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
65	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4 V-EC	0.601.9E9.001	601,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14,4В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 8мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 35/13/13 мм	Малайзия	3165140804981
66	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDS 14,4 V-LI	0.601.9A1.T06	601,00	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 170 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.6 кг	Малайзия	3165140724463
67	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDR 14,4 V-LI	0.601.9A1.40F	664,00	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты-М6-14, крутящий момент-150, вольтаж(емкость)тип-14.4/ 4/ Li-ion	Малайзия	3165140724418
68	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDX 14,4 V-LI	0.601.9B8.004	697,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранный).	Аккумулятор - 4,0 А*ч, Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 150 Н/м, размер болта - М6 - М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 170 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140724838
69	Акк. шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC FC2	0.601.9E1.001	714,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 35/13 мм	Малайзия	3165140767866

70	Акк.шурупверты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC FC2	0.601.9E1.000	1 107,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 35/13/10 мм	Малайзия	3165140767859
71	Акк.шурупверты Li-Ion	GSR 1800-LI	0.601.9A8.305	231,00	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр (1/2).- 0-400/0-1300 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/29; Макс. диам. шурупов - 8 мм; Макс. крут.момент - 34 Нм; вольтаж/емкость/тип- 18 В/ 1.3 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140726764
72	Акк.шурупверты Li-Ion	GSR 180-LI	0.601.9F8.100	251,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Эргономичная рукоятка, 13мм быстросажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным угловым штаммам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 35/10 мм	Малайзия	3165140850209
73	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 180-LI	0.601.9F8.300	268,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Эргономичная рукоятка, 13мм быстросажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным угловым штаммам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, Ном. Число ударов 0-27000 уд/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 8/10/35 мм	Россия	3165140850667
74	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.102	225,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817721
75	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.120	373,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140831475
76	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.101	373,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Сумка. 3 аккумулятора 1,5 А*ч. ЗУ. Набор оснастки.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140794275
77	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.105	770,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX, беспроводная система зарядки.	Напряжение 18 В; емкость аккумулятора 4.0 А*ч, беспроводная система зарядки	Малайзия	3165140804950



78	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 VE-EC	0.601.9F1.101	909,00	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия с 2x4.0Ач в L-BOXX.	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж/емкость/тип- 18/4.0/Li-Ion	Малайзия	3165140812627
79	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 VE-EC	0.601.9F1.100	545,00	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия соло в L-BOXX (без аккумуляторов и ЗУ)	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж- 18	Малайзия	3165140812610
80	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18 V-EC	0.601.9E9.101	664,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140805001
81	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18 V-EC	0.601.9E9.100	400,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140794701
82	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.101	625,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин; диаметр отверстия древесина/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140804912
83	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.100	373,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин; диаметр отверстия древесина/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140794688

84	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.101	750,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 18 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 38/13 мм	Малайзия	3165140767910
85	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.100	1 163,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 18 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 38/13/10 мм	Малайзия	3165140767903
86	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GEA FC2	1.600.A00.1SJ	102,00	Система насадок Flexiclick! Эксцентриковая насадка. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размер - 91x48x61 мм, вес - 0,4 кг, угловой размер - 11 мм, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768047
87	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GWA FC2	1.600.A00.1SK	102,00	Система насадок Flexiclick! Угловая насадка. Высокоточная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм - фиксация по щелчку. Поставляется в картоне	Размер - 95x48x98 мм, вес - 0,6 кг, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768054
88	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC3	GHA FC2	1.600.A00.3NF	198,00	Система насадок Flexiclick! Насадка-перфоратор GHA FC2. Подходит для шурупвертов GSR 14,4 V-EC FC2 и GSR 18 V-EC FC2. насадка-перфоратор GHA FC2 делает из дрели-шурупверта полноценный перфоратор SDS-plus Фиксация по щелчку — щелчок обеспечивает надежную фиксацию GHA FC2 на аккумуляторном шурупверте	Вес - 0,8 кг, размеры - 146x58x58 мм, макс энергия ед удара - 1 Дж, макс диаметр сверла по бетону - 10 мм	Малайзия	3165140802529
89	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.001	1 008,00	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4.0 Ач в L-BOXX	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\емкость\тип- 18/ 4.0/LI-Ion, патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720250
90	Акк.шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.003	605,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\тип- 18/LI-Ion, патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720274

91	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18-2-Li Plus	0.601.9E7.102	248,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ Li-Ion	Малайзия	3165140817745
92	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18-2-Li Plus	0.601.9E7.120	413,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ Li-Ion	Малайзия	3165140831499
93	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18 VE-EC	0.601.9F1.301	968,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения).	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 4,0 А*ч, число оборотов x/x - 480-2100, диаметр отверстия в кирпиче/стали/древесине - 13/13/82	Малайзия	3165140812689
94	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18 V-LI	0.601.9A1.30E	757,00	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж/емкость/тип-'18/ 4.0/ Li-ion	Малайзия	3165140726702
95	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18 V-LI	0.601.9A1.30F	453,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтажтип-18/Li-ion	Малайзия	3165140726719
96	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI	0.601.9A1.S0B	757,00	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	Малайзия	3165140726597
97	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI	0.601.9A1.S0C	453,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	Малайзия	3165140726603
98	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.303	1 061,00	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. L-boxx (4,0Ah)	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140726511
99	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.300	743,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140572033
100	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-EC 250	0.601.9D8.120	796,00	Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранный 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 18 В 4.0 А*ч - 1.9 кг	Малайзия	3165140833400

101	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-EC 250	0.601.9D8.102	479,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранник 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-Boxx	Частота вращения хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 18 В 4.0 А*ч - 1.9 кг	Малайзия	3165140757317
102	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-EC	0.601.9B9.100	846,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель. L-Boxx, 3У, 2 аккумулятора 4.0 А*ч	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16. Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661928
103	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-EC	0.601.9B9.102	509,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель.	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16. Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661997
104	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-LI	0.601.9B8.104	786,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник).	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14. Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140725880
105	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-LI	0.601.9B8.101	473,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Комплектация соло, в картоне	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14. Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140661577
106	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57	0.601.6A2.200	463,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: solo	Напряжение аккумулятора 18 [В], число оборотов х/х[об/мин] - 3400, Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140869324
107	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57 G	0.601.6A2.100	922,00	Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: L-BOXX, 2x 5.0Ah	3400, Емкость аккумулятора 5,0 А*ч. Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140781367
108	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI S	0.601.5A5.102	922,00	Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-boxx.	число ходов - 550-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786959
109	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI S	0.601.5A5.100	552,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Комплектация соло, в картоне	число ходов - 550-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786935

110	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.102	922,00	Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-boxx.	число ходов - 0-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786997
111	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.100	552,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Комплектация соло, в картоне	число ходов - 0-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786973
112	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.020	694,00	18 В, емкость аккумулятора 5.0 А*ч, 3У, L-boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140854177
113	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.001	416,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Комплектация СОЛО в L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140830256
114	Акк. универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.003	971,00	Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2.8. Версия 2 АКБ	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В. Емкость аккумулятора 5,0 Ач	Малайзия	3165140868730
115	Акк. универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.002	582,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2.8. Версия соло в картоне	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В	Малайзия	3165140842563
116	Акк. Пылесос 18 В.	GAS 18 V-LI	0.601.9C6.100	145,00	Аккумуляторный пылесос для работ на выезде. Оснащен фильтром HEPA. Оптимально подходит для труднодоступных мест благодаря удлинительной трубе, напольной насадке, щелевой насадке с держателем . Комфортная работа благодаря компактному исполнению. Удобный индикатор заряда. Картон, вкладыш для L-Boxx	вольтаж-18В, объем контейнера-700мл, макс.объемный расход-19.3л/с, макс.разрежение-4 кПа	Китай	3165140822787
117	Акк. Воздуходувка 18 В.	GBL 18V-120	0.601.9F5.100	139,00	Скорость воздушного потока 270 км/ч. 4 насадки: 1 Сопло 2. Удлинительная трубка 3. Насадка для просверленных отверстий 4. Пылеулавливающая труба. Без аккумуляторов и 3У	Напряжение - 18В. Скорость х/х - 17000. Скорость возд. Потока - 75(м/с). Объем воздуха I м3/мин (м3/час) - 2,0 (120). Рабочий цикл I мин/А - Скорость I : 9 мин/А Скорость II : 5 мин/А. Вес без батареи I кг - 1.1.	Китай	3165140821049
118	Акк. ленточная пила 18 В	GCB 18 V-LI	0.601.2A0.300	572,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес, быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте, картон.	ск.ленты - 162 м/мин, вольтаж\емкость\тип- 18/ 4.0/ Li-Ion, Пильное полотно 730x12.7x0.5 Параметры реза 63.5x63.5мм	Китай	3165140595223
119	Акк. Виброшлифмашина	GSS 18V-10	0.601.9D0.200	175,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! первая аккумуляторная виброшлифмашина. Система микрофльтрации и возможность подключения пылесоса обеспечивают эффективное пылеудаление. 3 съёмные шлифплатформы. Мягкая накладка на рукоятке. Поставляется в картоне	Напряжение-18 В, част.колеб.-22000 кол/мин, диап.колеб. - 1,6 мм, шлифплатформа 1/4 А4-113x101, шлифплатформа 1/6 А4-80x130, шлифплатформа дельта-100x150	Малайзия	3165140812689

120	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-LI Compact	0.611.905.308	905,00	Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Версия с 2x2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость\тип-18/2.0/Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140725002
121	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-LI Compact	0.611.905.300	542,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Комплектация соло, картон	вольтаж\тип-18/Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140600163
122	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-EC	0.611.904.002	1 067,00	Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. L-бокс, дополнительная рукоятка; 2 аккумулятора 3.0 Ач; зарядное устройство 30 мин.	Макс. энергия ед. удара - 1.7 Дж, число уд. при ном. числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин, емкость аккумулятора 3.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг	Германия	3165140669498
123	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-EC	0.611.904.00B	641,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. Комплектация соло, в картоне	Макс. энергия удара - 1.7 Дж, число уд. - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин	Германия	3165140811941
124	Акк. прямая шлифмашина 18 В	GGG 18 V-LI	0.601.9B5.304	948,00	2 аккумулятор x 4.0 Ач. Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Зарядное устройство 30 мин. L-бокс.	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\емкость\тип- 18/ 4.0/ Li-Ion,	Германия	3165140726474
125	Акк. прямая шлифмашина 18 В	GGG 18 V-LI	0.601.9B5.303	568,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Комплектация соло, в L-BOXX	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\тип\ - 18 / Li-Ion	Германия	3165140654678
126	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18 V-LI	0.601.93A.30A	697,00	2 аккумулятора x 4.0 Ач, Защита от рестарта, непроворачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-бокс.	ск.вр.- 10000, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion, д.круга- 115, шпindelь M15	Германия	3165140726412
127	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18 V-LI	0.601.93A.300	420,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух, защита от рестарта. Комплектация соло, картон	ск.вр.- 10000, вольтаж\тип-18/Li-Ion, д.круга- 115, шпindelь M14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140557023
128	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18-125 V-LI	0.601.93A.30B	697,00	Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4,0 А*ч, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода – 10000 об/мин, ЗУ AL1860 CV в комплекте	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindelь-M 14, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion	Германия	3165140734097
129	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18-125 V-LI	0.601.93A.307	420,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Комплектация соло, картон	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindelь-M 14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140726382
130	Акк. рубанок 18 В	GHO 18 V-LI	0.601.5A0.300	658,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя, быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация соло, картон	скорость вр.-14000, толщина/ширина стружки-1,6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм	Швейцария	3165140643870
131	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM 18 V-LI	0.601.6A4.000	965,00	2x аккумулятора 4,0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 238, высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140801454

132	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM 18 V-LI	0.601.6A4.001	578,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! L-Boxx 238. Высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140801461
133	Акк. радио 18 В	GML 50	0.601.429.600	714,00	Радио-зарядное устройство для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразие вариантов подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели, пульт ДУ. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг.	Китай	3165140515559
134	Акк. радио 18 В	GML SoundBOXX	0.601.429.900	299,00	Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14,4 или 18В	Напряжение 14.4/18 В, емкость батареи 1.3-4.0 А*ч, FM/AM, AUX	Китай	3165140726986
135	Акк. фонари 18 В	GLI VariLed	0.601.443.400	133,00	3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акк.) Поставляется в коробке, с чехлом, без аккумулятора.	вольтаж / тип - 14.4, 18 / Li-ion	Румыния	3165140600422
136	Акк. шуруповерты Li-Ion 36 В	GSR 36 VE-2-LI	0.601.9C0.100	1 223,00	2 аккумулятора 4.0 А/ч LI-ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.-0-400/1400, сталь\дерево-16/50, крут.момент- 36, вольтаж\емкость\тип- 36/4/LI-Ion	Малайзия	3165140683487
137	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 36 В	GSB 36 VE-2-LI	0.601.9C1.100	1 345,00	2 аккумулятора 4.0 А/ч. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.0-450/1500 число уд.- 0-21000, сталь\дерев\кирпич-16/50/18, крут.момент- 33, вольтаж\емкость\тип-36/4/LI-Ion	Малайзия	3165140683531
138	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 36 V-LI	0.611.903.R02	1 120,00	2 аккумулятора, чемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-1500, сила уд.- 1.7, бетон\сталь- 18/13, число уд.-0-4850, вольтаж\емкость\тип-36/ 1.3/ LI-Ion	Германия	3165140475556
139	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 36 V-LI Plus	0.611.906.002	1 576,00	L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 А*ч, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, быстрозажимной патрон	Напряжение - 36 В, энергия удара - 3.2 Дж, LED подсветка, защита от вибрации, функция ERC, EPC	Германия	31651407762236
140	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 36 VF-LI Plus	0.611.907.002	1 669,00	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство, набор бит.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10\23, крут.момент- 27, вольтаж\емкость\тип 12/ 1, 5/ NiCd	Германия	31651407762311
141	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2x1,5 Ач	1.600.Z00.03Z	126,00	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735759
142	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2x2,0 Ач	1.600.Z00.040	123,00	3 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, ЗУ 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735766
143	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1x2,0 Ач + AL 1130CV	1.600.Z00.041	138,00	Набор Li Ion аккумулятор 10,8 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, ЗУ 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735773
144	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.02W	69,00	Li Ion аккумулятор 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730341
145	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.02X	69,00	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730358
146	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,5 Ач	1.600.A00.4ZL	84,00	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10.8 В, емкость 2.0 А*ч, Li Ion	Малайзия	3165140818377
147	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.02Y	120,00	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion, вес -185 г, размеры - 51x48x85 мм	Малайзия	3165140730365
148	Акк. батареи Li Ion	GBA 10,8V 2,5Ah	1.600.A00.J0E	135,00	Li-Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859455

149	Акк. батареи Li Ion	GBA 10.8 V 2.5 Ah + GAL 1830 W	1.600.A00.J0F	249,00	Li-Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки. 100% совместимость с инструментами и ЗУ Bosch Professional 10,8 В + ЗУ GAL 1830 W	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859462
150	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.033	144,00	Li Ion аккумулятор для инструментов 14,4 В	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730419
151	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.035	81,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730433
152	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.036	96,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730440
153	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NC	132,00	Li Ion аккумулятор 18 В (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802475
154	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 2,0Ah + 1 x AL1830 W-UNI (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NA	261,00	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802451
155	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.038	165,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730464
156	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2x 4,0 Ач	1.600.Z00.042	282,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735780
157	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1 x 4,0 Ач+AL 1860 CV	1.600.Z00.043	249,00	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, ЗУ 45 мин (4,0 А*ч)	Малайзия	3165140735797
158	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач	1.600.A00.2U5	198,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 5.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140791649
159	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 6,0 Ач	1.600.A00.4ZN	228,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 6.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140818391
160	Акк. батареи Li Ion	GAL 1880 CV	1.600.A00.B8G	145,00	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion 14.4 В и 18 В	Напряжение 14.4/18 В, совместимость со всеми аккумуляторами Li Ion 14.4 В и 18 В, зарядка до 100% аккумулятора 6.0 А*ч за 50 мин	Малайзия	3165140839327
161	USB-переходник для зарядки устройств на 18 В аккумулятор	GAA	1.600.A00.J61	36,00	Адаптер для зарядки USB-устройств от аккумуляторов Bosch Professional 14,4 В и 18 В. Металлический зажим для ремня. Два USB-порта. Кнопка включения	Напряжение 14.4 и 18 В, количество USB-портов 2 шт, зарядный ток 1x2.4 А и 2x1.2 А	Китай	3165140860840
162	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.100	116,00	Самая компактная дрель в своем классе, БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25	Россия	3165140371902
163	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.102	106,00	Самая компактная дрель в своем классе, ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Россия	3165140483780
164	Дрели ударные	GSB 1600 RE	0.601.218.121	145,00	БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140372176
165	Дрели ударные	GSB 16 RE	0.601.14E.600	195,00	ЗВП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-500Вт, скорость вращения-0-1150/2100 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140519328
166	Дрели ударные	GSB 16 RE	0.601.14E.500	218,00	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-550 об/мин, сталь/дерево-13/40мм	Россия	3165140519267



167	Дрели ударные	GSB 19-2 RE	0.601.17B.600	297,00	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519397
168	Дрели ударные	GSB 19-2 RE	0.601.17B.500	317,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519335
169	Дрели ударные	GSB 19-2 REA	0.601.17C.500	397,00	Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Россия	3165140519410
170	Дрели ударные	GSB 21-2 RE	0.601.19C.600	403,00	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-280/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм	Венгрия	3165140519533
171	Дрели ударные	GSB 21-2 RE	0.601.19C.500	426,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Венгрия	3165140505604
172	Дрели ударные	GSB 21-2 RCT	0.601.19C.700	486,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника постоянства. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Венгрия	3165140505642
173	Дрели ударные	GSB 162-2 RE	0.601.18B.000	965,00	Новая боковая рукоятка. Предохранительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с правым и левым вращением (поворотный щеткодержатель). Высокая мощность, универсальность и надежность	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Венгрия	3165140472050
174	Перфораторы SDS-plus	Насадка-пылесборник Bosch Professional	1.600.A00.F85	15,00	Насадка подходит для большинства перфораторов Bosch SDS-plus. Высокая эффективность сбора пыли. Гофрированная трубка. Быстрый монтаж, внутренняя резиновая прокладка для защиты патрона. Подходит для сверл L160/210.	Внутр./наруж. диам.-69/84мм, макс/мин длина-152/52 мм, вес 174 г	Китай	3165140832625
175	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-20 D	0.611.25A.400	225,00	Компактный и легкий 3-режимный SDS-Plus перфоратор класса 2 кг. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1,7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-20/68/68/13/30	Германия	3165140558914
176	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-23 REA	0.611.250.500	367,00	SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-23/68/13/30	Китай	3165140435222
177	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 D	0.611.2A0.000	238,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Германия	3165140626910
178	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DF	0.611.2A0.400	287,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Германия	3165140765619

179	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DRE	0.611.272.100	238,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832205
180	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DFR	0.611.273.000	297,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832267
181	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DRE	0.611.253.708	268,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/30	Германия	3165140344012
182	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DFR	0.611.254.768	321,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/33	Германия	3165140353366
183	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28	0.611.267.500	321,00	3-х режимный, SDS-plus патрон, система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с <sup>2</sup> , ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 2,9 кг	Германия	3165140843607
184	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28 F	0.611.267.600	357,00	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросменный), система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с <sup>2</sup> , ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 3,1 кг	Германия	3165140843652
185	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DRE	0.611.23A.000	479,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471220
186	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DFR	0.611.24A.000	525,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозажимной сверлильный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140220262
187	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.100	753,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/32	Германия	3165140412995
188	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.101	813,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверлильный БЗП с переходником. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096

189	Перфораторы SDS-max	GBH 5-38 D	0.611.240.008	879,00	SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранитель	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/полая коронка кирпич-40/90	Германия	3165140256872
190	Отбойные молотки	GSH 5 CE	0.611.321.000	1 021,00	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1150Вт, сила удара-8.3, число ударов-1300-2900	Германия	3165140461320
191	Отбойные молотки	GSH 501	0.611.337.020	849,00	SDS-max. Усиленный ударный механизм. Усовершенствованная система изменения положения зубила Vario-Lock. Рукоятка с мягкой накладкой. Высокая мощность и энергия удара обеспечивают высокую производительность выемки	мощность-1100Вт, энергия удара-7,5 Дж, число ударов-2850, вес-5,6 кг	Китай	3165140853606
192	Перфораторы SDS-max	GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	1 087,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, сила удара- 12.5 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (сверление/долбление)- 18,5/14 м/сек <sup>2</sup> , регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic	Германия	3165140461214
193	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 D	0.611.265.100	1 249,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Трехуровневая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полая коронка кирпич-45/150	Германия	3165140604062
194	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 DV	0.611.265.000	1 358,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вращения-120-250 об/мин, сила удара-18, число ударов-1100-2250, бетон/полая коронка кирпич-52/150	Германия	3165140542265
195	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 DV	0.611.266.000	1 646,00	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 10/8 м/с <sup>2</sup> , патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3165140542272
196	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 D	0.611.266.100	1 497,00	Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация переключателя, предохранительная муфта, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 20/15 м/с <sup>2</sup> , патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,5 кг	Германия	3165140604307
197	Отбойные молотки	GSH 7 VC	0.611.322.000	1 328,00	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8,5 кг, значение вибрации - 9.5 м/с <sup>2</sup> , константная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587
198	Отбойные молотки	GSH 11 E	0.611.316.708	1 328,00	SDS-max, Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1890	Германия	3165140203906

199	Отбойные молотки	GSH 11 VC	0.611.336.000	1 685,00	SDS-max, Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с2, лучшее в классе соотношение мощность/вес, сервисный дисплей, константная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546973
200	Отбойные молотки	GSH 16-28	0.611.335.000	2 035,00	28 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274
201	Отбойные молотки	GSH 16-30	0.611.335.100	2 035,00	30 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380
202	Отбойные молотки	GSH 27 VC	0.611.30A.000	2 954,00	28мм патрон, пылезащищенный. Низкий уровень вибрации - всего 8.5 м/с2. Производительность - 3.2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундаментов и тд. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29.5 кг	Германия	3165140524322
203	Дрели алмазного бурения	GDB 180 WE	0.601.189.800	2 217,00	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность – 2000 Вт Число оборотов - 900/2800 об/мин, Макс диам. сверления в бетоне – 180/80 мм, Патрон - 1 1/4" UNC, габариты– 481x108x294 мм, Вес – 5,2 кг	Германия	3165140764896
204	Дрели алмазного бурения	GDB 350 WE	0.601.189.900	3 701,00	3-скоростной редуктор. Сверление отверстий до 350 мм в армированном бетоне. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Сверление в комбинации со стойкой сверлильного станка GCR 350	Мощность – 3200 Вт, число оборотов - 420/820/1250 об/мин макс диам. сверления в бетоне – 350 мм патрон - 1 1/4" UNC, габариты – 534x142x167 мм, вес – 11,9 кг	Германия	3165140799317
205	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 180	0.601.190.100	1 691,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 180 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая настройка рабочего угла.	Длина – 767 мм, рабочая длина – 514 мм, диаметр коронки – 180 мм, макс длина коронки – 530 мм, вес – 9,5 кг	Германия	3165140799386
206	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 350	0.601.190.200	2 220,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 350 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы.	Длина – 955 мм, рабочая длина – 580 мм, макс длина коронки – 530 мм, макс диаметр коронки – 300/350 мм, вес – 12,6 кг	Германия	3165140799393
207	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CA	0.601.776.000	895,00	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками. Зажимной ключ. 3 запасные кольцевые щетки	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743372
208	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CAG	0.601.776.001	1 226,00	Система пылеудаления Click & Clean, возможность шлифования близко к стенке, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743389
209	Алмазный плиткорез	GDC 125	0.601.548.001	449,00	Ручная пила для любых задач по алмазной резке, с использованием воды или без нее. Система жидкостного охлаждения. Блокировка шпинделя. Регулировка угла пропила до 45°. Стандартное посадочное отверстие отрезного круга.	Мощность - 1300 Вт, число обор. - 12000 об/мин, диам круга/посад. отверстия - 125/22,23 мм, глубина пропила при 0/45° - 40/26,5 мм, вес - 2,7 кг	Бразилия	3165140737418

210	Бороздоделы	GNF 20 CA	0.601.612.508	965,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-115, глубина/ширина паза-20/23	Германия	3165140047159
211	Бороздоделы	GNF 35 CA	0.601.621.708	1 252,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-150, глубина/ширина паза-35/39	Германия	3165140322027
212	Бороздоделы	GNF 65 A	0.601.368.708	1 626,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5.000, д.круга-230, глубина/ширина паза-65/40	Германия	3165140199292
213	Мешалки	GRW 18-2 E	0.601.1A8.000	952,00	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешальных корзин диам. до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения.	мощность-1800Вт, скорость вр.- 0-450/1080, патрон - внутр. резьба M14	Германия	3165140754460
214	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Plus	1.600.A00.15Z	117,00	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием. Для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов Bosch SDS-plus с зажимной шейкой диаметром 50 мм. Для полых сверлильных коронок диам. до 82 мм	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полой сверлильной коронкой макс. 82 мм	Германия	3165140733977
215	Насадки для пылеудаления	GDE 162	1.600.A00.1G8	88,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полой сверлильной коронкой макс. 162 мм	Германия	3165140760614
216	Насадки для пылеудаления	GDE 68	1.600.A00.1G7	66,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полой сверлильной коронкой макс. 68 мм	Германия	3165140760607
217	Насадки для пылеудаления	GDE max	1.600.A00.1G9	199,00	Универсальное применение: для любых современных отбойных молотков/перфораторов Bosch с патроном SDS-max. В комплект поставки входит вкладыш для кейса L-BOXX, в котором предусмотрено место для хранения оснастки для пылеудаления GDE 68 Professional (используется при выполнении сверлильных работ). Также подходит для длинных зубил (макс. 600 мм)	макс. длина используемого зубила - 600 мм	Германия	3165140760621
218	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Cyl	1.600.A00.1FJ	129,00	Подходит для GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT. В комплекте насадка, адаптер для коронок, рукоятка, картонная коробка	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полой сверлильной коронкой макс. 82 мм. Длина рабочей части сверла - 50-150 мм	Германия	3165140756396
219	Насадки для пылеудаления	GDE 125 EA-T	1.600.A00.3DJ	117,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок	Диаметр диска 125 мм Макс. Глубина резания 25 мм Вес 0,3 кг	Тайвань	3165140800570
220	Насадки для пылеудаления	GDE 115/125 FC-T	1.600.A00.3DK	164,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 115/125 мм Макс. Глубина резания 20/25 мм Вес 0,7 кг	Тайвань	3165140800587
221	Насадки для пылеудаления	GDE 230 FC-T	1.600.A00.3DM	202,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 230 мм Макс. Глубина резания 60 мм Вес 2,1 кг	Тайвань	3165140800600
222	Дрели безударные	GBM 6 RE	0.601.472.600	89,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Малайзия	3165140485913
223	Дрели безударные	GBM 10 RE	0.601.473.600	129,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Малайзия	3165140485968
224	Дрели безударные	GBM 13 HRE	0.601.049.603	449,00	1-скоростная дрель. БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-380 об/мин, сталь/дерево/алюминий-13/40/20мм	Швейцария	3165140261678

225	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.000	393,00	БЗП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Россия	3165140797948
226	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.001	383,00	ЗВП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Россия	3165140797955
227	Дрели безударные	GBM 16-2 RE	0.601.120.508	1 209,00	2-скоростная дрель с торцевой рукояткой. ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438933
228	Дрели безударные	GBM 1600 RE	0.601.1B0.000	314,00	Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка и мягкая накладка, реверс, кнопка блокировки, высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Китай	3165140836326
229	Дрели безударные	GBM 23-2 E	0.601.121.608	1 434,00	2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438889
230	Дрели безударные	GBM 32-4	0.601.130.203	2 019,00	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Германия	3165140201919
231	Дрели безударные	GMB 32	0.601.193.003	3 572,00	Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Германия	3165140212854
232	Сетевые шуруповерты	GSR 6-25 TE	0.601.445.000	380,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", RH2 25 мм, ограничит. глубины Т8, чемодан.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6/15мм, вес - 1,2 кг, патрон - 6	Швейцария	3165140636650
233	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.100	330,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", RH2 25 мм, чемодан.	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Швейцария	3165140636704
234	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.101	661,00	GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-4500, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636803
235	Сетевые шуруповерты	GSR 6-60 TE	0.601.445.200	380,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", RH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-6000, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636759
236	Сетевые шуруповерты	MA 55	1.600.Z00.00Y	268,00	Насадка для шурупов в ленте. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шляпки шурупа - 9,5 мм	Швейцария	3165140632843
237	Импульсные гайковерты	GDS 18 E	0.601.444.000	922,00	Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр.- 500-1900, винты-M18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранник	Китай	3165140596657
238	Импульсные гайковерты	GDS 24	0.601.434.108	1 579,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр.- 950, винты-M24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат	Германия	3165140316132

239	Импульсные гайковерты	GDS 30	0.601.435.108	1 738,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр.- 860, винты-М30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат	Германия	3165140316149
240	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-125	0.601.394.001	129,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Россия	3165140823418
241	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-115	0.601.394.000	126,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпindelь-М 14	Россия	3165140823395
242	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 850 CE	0.601.378.793	162,00	Регулировка оборотов, электроника постоянства; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Китай	3165140652681
243	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-115	0.601.79B.000	195,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-115, шпindelь-М 14	Германия	3165140837040
244	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-125	0.601.79C.000	195,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140837439
245	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1000	0.601.828.800	195,00				
246	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 11-125	0.601.79D.000	218,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140837347
247	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1400	0.601.824.800	231,00	Аналог GWS 14-125 CI, отличие: нет KickbackStopки Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Россия	3165140823050
248	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 12-125 CIX	0.601.793.102	337,00	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775762
249	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CI	0.601.79E.002	264,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820134
250	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CI	0.601.79E.003	294,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820141
251	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CIE	0.601.79F.002	294,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820264
252	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CIE	0.601.79F.007	324,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820295
253	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIH	0.601.830.222	347,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140416986

254	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEP	0.601.796.202	367,00	Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140717922
255	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIX	0.601.795.102	360,00	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775809
256	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEХ	0.601.796.102	390,00	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775816
257	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEH	0.601.830.322	363,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417037
258	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-150 CIH	0.601.830.522	449,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417129
259	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CITH	0.601.830.427	449,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417105
260	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CI	0.601.79G.002	307,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820349
261	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CIE	0.601.79H.002	324,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140820455
262	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CIE	0.601.79H.003	357,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140820462
263	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-150 CI	0.601.79K.006	357,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 150	Германия	3165140820639
264	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CI	0.601.79N.002	380,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 11.500; д. диска (мм) 125; шпindelь - М 14	Германия	3165140838375



265	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIE	0.601.79P.002	400,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 -11.500; д. диска (мм) 125; шпindelъ - М 14	Германия	3165140838382
266	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIST	0.601.79S.002	479,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 - 9.300; д. диска (мм) 125; шпindelъ - М 14	Германия	3165140838405
267	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-150 CI	0.601.79R.002	439,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 9.700; д. диска (мм) 150; шпindelъ - M14	Германия	3165140838399
268	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 20-230 H	0.601.850.107	215,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2000Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-М 14	Россия	3165140711876
269	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 JH	0.601.882.203	231,00	Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-М 14,	Россия	3165140559881
270	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 H	0.601.882.103	211,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-М 14	Россия	3165140559850
271	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-180 H	0.601.881.103	211,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindelъ-М 14	Россия	3165140559836
272	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-180 H	0.601.883.103	281,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре ЕРТА), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindelъ-М 14	Россия	3165140631099
273	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-180 LVI	0.601.890.D00	453,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindelъ-М 14	Германия	3165140510219
274	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-180 LVI	0.601.894.F04	525,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-180, шпindelъ-М 14	Германия	3165140660556
275	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 LVI	0.601.891.D00	479,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-М 14	Германия	3165140510240

276	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 H	0.601.884.103	291,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Россия	3165140631105
277	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 JH	0.601.884.203	301,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Россия	3165140631112
278	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F00	525,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Германия	3165140484565
279	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F04	572,00	Функция KickBack Stop, плавный пуск, наилучший в классе показатель мощности на кг веса, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Германия	3165140484268
280	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 JVX	0.601.864.504	701,00	Переустанавливаемый, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Электроника ограничения пускового тока. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, основная и дополнительная рукоятки с системой VIBRATION CONTROL. Система торможения Bosch Brake Sys	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Россия	3165140601801
281	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-300 J	0.601.364.800	1 226,00	Специальная отрезная шлифмашина для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может использ. для сухого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый безопасный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Быстрозажимная гайка SDS.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-300, шпindelъ-M14	Германия	3165140587396
282	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 LVI	0.601.895.F04	572,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Германия	3165140660563
283	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 H	0.601.856.100	380,00	Защита от неперднамренного пуска, устойчивый к провороту кожух, Ключ, гайка, дополнительная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelъ-M14	Германия	3165140554176
284	Полирователи	GPO 14 CE	0.601.389.000	479,00	Констант электроник, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отключение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750-3000, д.шлиф.круга-180, д.чаш.шлиф.кр.-150, шпindelъ-M14	Китай	3165140572996
285	Ножницы листовые	GSC 75-16	0.601.500.500	701,00	Удобная и быстрая замена оснастки, высокая скорость резки отличный обзор линии заготовки. Тонкий корпус обеспечивает отличное управление при работе.	Мощность - 750 Вт, скорость вр. - 5.200 сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3165140843034
286	Ножницы листовые	GSC 2,8	0.601.506.108	1 057,00	Малый радиус кривых. Нож, ключ, уст-ный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2, 8	Германия	3165140315197
287	Ножовки столярные	GFZ 16-35 AC	0.601.637.708	945,00	набор пилок дерево-пластмасса, адаптер для пылеотвода.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, ход- 50, длина меча-350	Германия	3165140199612
288	Ножницы вырубные	GNA 75-16	0.601.529.400	978,00	мощность-750Вт, скорость вр.- 2600, сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3,16514E+12	32
289	Ножницы вырубные	GNA 2,0	0.601.530.103	1 153,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2	Германия	3165140415026
290	Ножницы вырубные	GNA 3,5	0.601.533.103	2 102,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ, ручка-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/мм-3, 5	Германия	3165140075947

291	Отрезные машины по металлу	GCO 2000	0.601.B17.200	456,00	инструмент для самых сложных условий эксплуатации! мощный 2000 Вт двигатель с функцией ограничения пускового тока (плавный пуск); исключительно надежный пружинно-рычажный механизм для максимальных рабочих нагрузок; практичный быстрый зажим с плавной регулировкой угла в диапазоне до 45 градусов; встроенная рукоятка для удобства транспортировки	мощность-2000, скор.вр.-3500, размер диска-355/25,4, Производительность резания под прямым углом круглое сечение - 125 мм; прямоугольное сечение 185*85 мм; квадратное сечение 110*100 мм; L-образный профиль - 130*130мм	Китай	3165140558365
292	Отрезные машины по металлу	GCD 12 JL	0.601.B28.000	816,00	Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор.вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под прямым углом круглое сечение - 115 мм; квадратное сечение 100*100 мм;	Китай	3165140721561
293	Щеточная шлифмашина	GSI 14 CE	0.601.8B1.001	1 117,00	Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, валик для использования со шлифлентой, 2 шлифленты	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, размер вставок 100x100 мм, вес 3.5 кг	Германия	3165140733922
294	Ленточная шлифмашина	GEF 7 E	0.601.8A8.000	853,00	Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановкой скорости и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты х/х 2800-110000 об/мин, скорость вращения ленты 3.5-12 м/с, размер ленты 6-20x457 мм, вес 2 кг	Германия	3165140727655
295	Шлифмашина для труб	GRB 14 CE	0.601.8A9.000	1 917,00	Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, вес 3.7 кг	Германия	3165140733892
296	Шлифмашины прямые	GGG 18 H	0.601.209.200	1 114,00	Блокировка непреднамеренного включения. Отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-1050Вт, скорость вр.- 18000, д.диска-10	Германия	3165140842969
297	Шлифмашины прямые	GGG 8 SH	0.601.214.300	1 318,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
298	Шлифмашины прямые	GGG 28 C	0.601.220.000	294,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гаечный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584807
299	Шлифмашины прямые	GGG 28 CE	0.601.220.100	390,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584814
300	Шлифмашины прямые	GGG 28 LCE	0.601.221.100	578,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50	Германия	3165140584821
301	Шлифмашины прямые	GGG 28 LC	0.601.221.000	578,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50	Германия	3165140584838
302	Шлифмашины прямые	GGG 8 CE	0.601.222.100	724,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 17 - 2шт, зажимная цанга 6мм,	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50	Германия	3165140584852

303	Шлифмашины прямые	GGS 8 SH	0.601.214.300	1 318,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
304	Виброшлифмашины	GSS 23 A	0.601.070.400	122,00	Надежная система крепления шлифбумаги. Пылеотсос.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход-0.6, шлифпласт.-92x182	Малайзия	3165140457040
305	Виброшлифмашины	GSS 23 AE	0.601.070.721	235,00	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылеотсос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-14000-24000, ход-1.6, шлифпласт.-92x182	Малайзия	3165140369732
306	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.802	605,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663779
307	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.902	641,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663830
308	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.801	648,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Vохх 238	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663762
309	Виброшлифмашины	GSS 230 AE	0.601.292.670	433,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-300Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707176
310	Виброшлифмашины	GSS 280 AE	0.601.293.670	512,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-330Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707213
311	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.901	694,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Vохх 238	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663823
312	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.500	155,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438278
313	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.102	532,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства, Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм; картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593588
314	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.501	165,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438285
315	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125 AC	0.601.372.565	357,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-5, д.шлифлиста-125	Швейцария	3165140635721
316	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.101	638,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм, дополнительный тарельчатый шлифкруг 150 мм (мягкий) и 8 шлифлистов; кейс L-Vохх 238	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593571

317	Шлифмашины эксцентровые	GEX 150 AC	0.601.372.768	393,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифлиста-150	Швейцария	3165140635783
318	Шлифмашины эксцентровые	GEX 150 Turbo	0.601.250.788	786,00	Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на тонкую шлифовку или полировку. 5-кратный съем материала в турборежиме. Защита от перегрузок и повышенная пылеизоляция. Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Пылеотсос. Система антистатик. Шлифкруг, угловая отвертка, шестигранник, чемодан.	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, ход-4.5, д.шлифлиста-150	Германия	3165140316453
319	Шлифмашины ленточные	GBS 75 AE	0.601.274.708	512,00	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая плита, картон	мощность-750Вт, ширина/длина ленты-72 x 533, скорость протяжки ленты-200 - 330	Швейцария	3165140323130
320	Универсальный резак	GOP 30-28	0.601.237.001	268,00	новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую	колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 280 мм	Малайзия	3165140842648
321	Универсальный резак	GOP 40-30	0.601.231.000	413,00	новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Светодиодная подсветка. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic	мощность - 400 Вт, угол колебаний - 3,0 (2х1,5) , число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 300 мм	Венгрия	3165140817004
322	Универсальный резак	GOP 55-36	0.601.231.101	677,00	берсия с 40 предметами оснастки в чехлех 230. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Мощный двигатель 550Вт с	мощность - 550 Вт, угол колебаний - 3,0 (2х1,5) , число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 300 мм	Венгрия	3165140816908
323	Пилы дисковые	GKS 600	0.601.6A9.020	218,00	турбодув опилок, литый алюминиевый кожух, защитный упор, переходник для пылесоса, съемная дополнительная рукоятка. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1200 Вт, д. диска-165, глубина пропила 90°/45°- 55/37 мм	Китай	3165140850674
324	Пилы дисковые	GKS 165	0.601.676.100	301,00	Турбодув опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1100 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 66/47 мм, вес - 3,6 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140730983
325	Пилы дисковые	GKS 190	0.601.623.000	251,00	Турбодув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косоого пропила - 56 градусов	Китай	3165140469678
326	Пилы дисковые	GKS 65	0.601.667.000	406,00	Турбодув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140346771
327	Пилы дисковые	GKS 65 GCE	0.601.668.900	469,00	Турбодув опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607629
328	Пилы дисковые	GKS 85	0.601.57A.000	529,00	Турбодув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140401906
329	Пилы дисковые	GKS 85 G	0.601.57A.900	585,00	Турбодув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607902

330	Пилы дисковые	GKS 55+ G	0.601.682.000	377,00	Версия в картоне. Турбосдвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731003
331	Пилы дисковые	GKS 55+ G	0.601.682.001	397,00	Версия в L-Boxx. Турбосдвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731010
332	Пилы дисковые	GKS 55+ GCE	0.601.682.100	433,00	Версия в картоне. Турбосдвуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731034
333	Пилы дисковые	GKS 55+ GCE	0.601.682.101	496,00	Версия в L-Boxx. Турбосдвуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731041
334	Пилы дисковые	GKS 65 GCE	0.601.668.901	489,00	Турбосдвуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607636
335	Пилы дисковые	GKS 65 G	0.601.668.903	449,00	Турбосдвуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140649483
336	Пилы дисковые	GKS 85 G	0.601.57A.901	608,00	Турбосдвуд опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607919
337	Пилы дисковые погружные	GKT 55 GCE	0.601.675.000	866,00	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607742

338	Пилы дисковые погружные	GKT 55 GCE	0.601.675.001	952,00	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48Т АТВ, ключ, кейс L-BOXX 374 (размер 4). Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607759
339	Пилы для пеноматериалов	GSG 300	0.601.575.103	1 005,00	Для раскроя пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная плита, отвертка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300	Германия	3165140433068
340	Пилы лобзиковые	GST 25 M	0.601.516.000	393,00	Лобзик оптимизированный для резки металла (за счет сниженного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавеющейки). Пластиковый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.- 500-2600, ход мм- 24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15	Китай	3165140584661
341	Пилы лобзиковые	GST 65 B	0.601.509.120	139,00	Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая прочная подошва, отсек для хранения пилки, возможность смены угла наклона подошвы, обдув; картонная коробка, пильное полотно, ключ	мощность-400Вт, скорость вр.- 3100, ход мм- 18, дерево/сталь мм-65/6	Китай	3165140442053
342	Пилы лобзиковые	GST 90 E	0.601.58G.000	251,00	Открытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдвиг опилок. Кейс, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/сталь мм-90/10	Россия	3165140529266
343	Пилы лобзиковые	GST 90 BE	0.601.58F.001	202,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
344	Пилы лобзиковые	GST 8000 E	0.601.58H.000	155,00	Защита от скалывания стружки, пильное полотно по дереву	мощность - 710 Вт; скорость - 500-3100 ход/мин, вес 2,5 кг, дерево - 80 мм, ход - 20 мм	Китай	3165140790352
345	Пилы лобзиковые	GST 1400 BCE	0.601.515.101	453,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144DP, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-720Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-140/10	Швейцария	3165140746243
346	Пилы лобзиковые	GST 150 CE	0.601.512.000	423,00	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463720
347	Пилы лобзиковые	GST 150 CE	0.601.512.003	466,00	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618847
348	Пилы лобзиковые	GST 150 BCE	0.601.513.000	423,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463560
349	Пилы лобзиковые	GST 150 BCE	0.601.513.003	509,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618908

350	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.001	545,00	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746281
351	Пилы лобзиковые	GST 160 CE	0.601.517.000	605,00	Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Vохх 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746250
352	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.000	605,00	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Vохх 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746274
353	Пилы сабельные	GSA 1100 E	0.601.64C.800	297,00	Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, ход-28	Китай	3165140508469
354	Пилы сабельные	GSA 1300 PCE	0.601.64E.200	449,00	Антивибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Маятниковый ход (неотключаемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор, кабель 4 м. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28	Китай	3165140578288
355	Пилы цепные	GKE 40 BCE	0.601.597.703	558,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331142
356	Пилы цепные	GKE 35 BCE	0.601.597.603	502,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331104
357	Рубанки	GHO 6500	0.601.596.000	221,00	Мощность - 650Вт. Прочная плита с 3 V-образными пазами. Регулировка глубины выборки до 2,6 мм. Возможность подключения к пылесосу. Картон.	Мощность - 650Вт. Частота вращения на холостом ходу - 16500 оборот/мин. Рабочая ширина - 82 мм. Ширина режущей кромки - 0- 2.6 мм	Китай	3165140831987
358	Рубанки	GHO 16-82	0.601.5A4.000	268,00	Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-630 Вт, скорость вр.-18000, толщина/ширина стружки - 1,6 x 82, регулируемая глубина выборки паза - 0-9 мм	Малайзия	3165140771016
359	Рубанки	GHO 26-82 D	0.601.5A4.301	311,00	Выброс стружки в обе стороны. Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-2, 6 x 82	Малайзия	3165140771139
360	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.760	542,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина. чемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140305617
361	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.76A	595,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Кейс L-Vохх 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140619363



362	Распиловочные столы	GTS 10 J	0.601.B30.500	1 464,00	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола-642 x 472	Тайвань	3165140583657
363	Распиловочные столы	GTS 10 XC	0.601.B30.400	2 092,00	Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря констнтной электронике.Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента, Интегрированные выдвигающие опоры для заготовок и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Отсеки для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола- 584 x 759	Тайвань	3165140509480
364	Распиловочные столы	GTA 6000	0.601.B24.100	339,00	Складной стол для GTS 10 XC	-	Тайвань	3165140632546
365	Фрезеры	GMF 1600 CE	0.601.624.002	1 104,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы. кейс L-Voxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
366	Фрезеры	GOF 1600 CE	0.601.624.020	882,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576
367	Фрезеры	GMF 1600 CE	0.601.624.022	1 044,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг (с погружной базой) / 4,3 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
368	Фрезеры	GOF 1600 CE	0.601.624.000	971,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, кейс L-Voxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576

369	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.100	387,00	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140428880
370	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.101	482,00	Кромочный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для копировальных втулок, опорная плита с рукояткой и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется в чемодане.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140484589
371	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.000	777,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-6 и 8 мм	Китай	3165140690058
372	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.001	856,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140690065
373	Фрезеры	GOF 1250 LCE	0.601.626.101	971,00	Система Constant-Electronic, большой ЖК дисплей, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина , эргономичный дизайн ручки, светодиодная подсветка. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140691253
374	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.102	423,00	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Кейс L-Vохх 238, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140619059
375	Фрезеры	GFF 22 A	0.601.620.003	325,00	Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования. Защита от проскальзывания для безопасного фрезерования. Маркировка для точного позиционирования лобового срединища. Эргономичная рукоятка	мощность-670Вт, скорость вр.-9000, ход-22, цанга-	Германия	3165140183925
376	Торцовочные пилы	GCM 8 SJL	0.601.B19.100	1 051,00	Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручка для переноски. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 48°Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-312/70	Китай	3165140654319
377	Торцовочные пилы	GCM 800 SJ	0.601.B19.000	912,00	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скоса 47° / 47° Диаметр пильного диска / отверстия 216 / 30 мм	мощность-1400Вт, скор.вр.-5500, производительность резания 70x270мм,вес-13,5	Китай	3165140654265
378	Торцовочные пилы	GCM 8 SDE	0.601.B19.200	1 157,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600Вт, скорость вр. -3500-5000 об/мин, макс. ширина заготовки -70x312 мм, угол скоса-52/60, угол наклона 47/47, диск 216x30 мм	Китай	3165140654364

379	Торцовочные пилы	GCM 10 MX	0.601.B29.021	730,00	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминиевом профиле. Регулировка угла скоса 48°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Ограничение пускового тока. В комплекте пильный диск Optiline 40Т, струбцина, меш	мощность-2000, скор.вр.-4500, размер диска-254x30, макс.ширина заготовки 60*130 мм; макс.высота заготовки 89*89 мм	Китай	3165140837187
380	Торцовочные пилы	GCM 10 S	0.601.B20.508	1 219,00	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/62°П. Регулировка угла наклона 47°Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-4700, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140293884
381	Торцовочные пилы	GCM 10 SD	0.601.B22.508	1 342,00	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 45° Л/П. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-5000, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140336758
382	Торцовочные пилы	GCM 12 JL	0.601.B21.100	1 216,00	Встроенные в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), плавный пуск, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/52°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Комплект: пильный диск Optiline 40Т, струбцина, мешок для сбора пыли	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, макс.ширина заготовки (В*Ш) 75*200 мм; макс.высота заготовки (В*Ш) 100*150 мм	Китай	3165140583466
383	Торцовочные пилы	GTM 12 JL	0.601.B15.001	1 490,00	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминиевом профиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Лазерная разметка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулировка высоты положения алюминиевого стола (0-51 мм). В комплекте пильный диск, мешок для пыли.	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, размер.раб.стола-465x308, макс.ширина/макс.высота в гр.-151/95; высота заготовки в режиме настольной дисковой пилы - 51 мм	Китай	3165140695268
384	Торцовочные пилы	GCM 12 SDE	0.601.B23.100	1 870,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Двойной лазерный луч. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3100-4000, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота -400/120	Китай	3165140769648
385	Торцовочные пилы	GCM 12 GDL	0.601.B23.600	2 138,00	Инновационное крепление пильного узла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная лазерная проекция линии пропила. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47° Л/П. В комплекте пильный диск "Top precision Best for Wood" 72 NM, струбцина, мешок для пыли	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-335/104	Китай	3165140584890
386	Столы для торцовочных пил	GTA 60 W	0.601.B12.000	598,00	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professional	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Тайвань	3165140526098
387	Столы для торцовочных пил	GTA 2500 W	0.601.B12.100	836,00	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком.	высота - 864 мм, ширина - 711 мм, длина слож./разлож. - 760/1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Китай	3165140526104

388	Столы для торцовочных пил	GTA 3800	0.601.B24.000	660,00	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отсеком для ключа-шестигранника.	высота-824, расстояние межд.ножками длина/ширина-1834/839, макс.нагрузка-250, длина\макс.длина-1578/3877	Китай	3165140272224
389	Технические фены	GHG 660 LCD	0.601.944.703	264,00	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте.	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140289405
390	Технические фены	GHG 660 LCD	0.601.944.302	278,00	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и набор принадлежностей в комплекте: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, понижающее сопло, сварочный наконечник, рефлекторное сопло, 50 кембриков диам. 2,4 – 4,8 мм, 30 кембриков диам. 4,7 – 9,5 мм	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140531696
391	Клеительные пистолеты	GKP 200 CE	0.601.950.703	228,00	Термоклеильный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.	мощность-500Вт, плавкий стержень-11 x 200, производительность- 30, время разогр.-4	Румыния	3165140058933
392	Пылесосы	GAS 15 PS	0.601.9E5.100	328,00	Пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Антистатический шланг 3м/40 мм, 2 трубки, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	Мощность -1100 Вт. Макс объем - 15. макс поток возд. - 33.	Китай	3165140829007
393	Пылесосы	GAS 20 L SFC	0.601.97B.000	385,00	пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	мощность-1200Вт, объем- 15, макс.разр.-215, макс.поток возд.-62	Венгрия	3165140556965
394	Пылесосы	GAS 25 L SFC	0.601.979.103	792,00	пылесос с запатентованной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров, функция самоочистки. Автоматическая электроника включения. Электронная система мягкого пуска. Шланг (3 м, 35 мм), 2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная насадка	мощность-1200Вт, объем- 25, макс.разр.-248, макс.поток возд.-61	Германия	3165140260510
395	Пылесосы	GAS 35 L SFC+	0.601.9C3.000	978,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705448
396	Пылесосы	GAS 35 L AFC	0.601.9C3.200	1 154,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705516
397	Пылесосы	GAS 35 M AFC	0.601.9C3.100	1 429,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705417
398	Пылесосы	GAS 55 M AFC	0.601.9C3.300	1 733,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 55, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705554
<b>Профессиональная Измерительная Техника BOSCH</b>								
1	Лазерный дальномер	GLM 30	0.601.072.500	124,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 30 м: всё управление 1 кнопкой	Диапазон измерений 0,15-30 м Точность измерений ±2 мм Определение расстояния до темной цели <0,5 сек Класс защиты IP 54 Функция автосуммирования	Малайзия	3165140735346

2	Лазерный дальномер	GLM 40	0.601.072.900	192,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 40 м	Диапазон измерений 0,15-40 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Класс защиты IP 54 Трёхстрочный дисплей с подсветкой; Функция памяти SPAD-технология измерения Сертификация по стандартам ISO	Малайзия	3165140790406
3	Лазерный дальномер	GLM 50	0.601.072.200	220,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 50 м со всеми необходимыми функциями для работы в жестких условиях эксплуатации	Рабочий диапазон 50 м, точность 1,5 мм, защита от пыли и влаги IP 54, большой 3-х строчный дисплей с подсветкой, максимальное количество измерений: 10000, класс лазера 2, тип лазера 635 нм, батарейки 2x 1,5 V LR03 (AAA), размер 114x53x31 мм, вес 0,14 кг Сложение, вычитание, площадь, объем, косвенное измерение, непрерывное измерение, 3 исходных плоскости (передняя, задняя, штатив) Устойчивость к падению с высоты 1 м	Малайзия	3165140600774
4	Лазерный дальномер	GLM 50 C	0.601.072.C00	276,00	Лазерный дальномер быстро и точно измерит расстояния, длину, высоту, удаления и уклоны, рассчитывает площади и объемы. С возможностью быстрой передачи полученных данных и результатов измерений через Bluetooth	Диапазон измерений 0,05-50 м, углов — 0-360 градусов. Точность $\pm 1,5$ мм / $\pm 0,2^\circ$ . Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм, 0,1°. Автоматическое выключение.	Малайзия	3165140822909
5	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.300	303,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона $\pm 0,2$ градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой	Малайзия	3165140600804
6	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.301	370,00	Лазерный дальномер-уклономер в комплекте с направляющей шиной с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона $\pm 0,2$ градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой Точное цифровое измерение уклона при помощи направляющей шины R60 (автоматическое распознавание шины)	Малайзия	3165140600835
7	Лазерный дальномер	GLM 100 C	0.601.072.700	414,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия до 100 м .Быстрая и эффективная передача данных на ПК или смартфон через Bluetooth и Micro-USB	Диапазон измерений 0,05-100 м, точность измерений $\pm 1,5$ мм, 10 режимов измерений, автоматическое сохранение последних 50 измерений и 1 постоянной, единицы измерений: мм,см,м	Малайзия	3165140761017
8	Лазерный дальномер	GLM 150	0.601.072.000	499,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 150 м	Диапазон измерений 0,05-150 м Точность измерений $\pm 1$ мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140547970

9	Лазерный дальномер	GLM 250 VF	0.601.072.100	701,00	Лазерный дальномер со встроенным оптическим прицелом и максимальной дальностью действия 250 м	Диапазон измерений 0,05-250 м Точность измерений $\pm 1$ мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140548007
10	Лазерный дальномер	R 60	0.601.079.000	168,00	Направляющая шина для лазерного дальномера GLM 80	Прочная алюминиевая шина. Прочное крепление и запирающий механизм для GLM 80. Пузырьковые уровни. Автоматическое распознавание шины	Китай	3165140600859
11	Уклономер	GIM 60	0.601.076.700	327,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ / 90^\circ$ , $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$ . Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803229
12	Уклономер	GIM 60L	0.601.076.900	437,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона на большие расстояния. Встроенный лазерный отвес. Мощные магниты и ремни для надежного крепления на магнитных и немагнитных конструкциях. Механизм нивелирования лазерного луча при работе на неровных поверхностях. Звуковой сигнал при достижении нужного угла. Зеркальное определение угла наклона при работе с симметричными конструкциями. Установка определенного угла наклона в качестве базового для вычисления разницы уклонов.	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ$ и $90^\circ$ , $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$ . Лазер: рабочий диапазон 30 м, диаметр точки 3,5мм @5м, 6мм @ 10м, точность 0,5 мм/м, класс лазера 2, 635 нм. Выдерживает падение с высоты 1 м. Продолжительность работы: 20 ч (лазер), 300 ч (уклономер)	Китай	3165140803243
13	Уклономер	GIM 120	0.601.076.800	409,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ / 90^\circ$ , $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$ . Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803236
14	Уклономер	GAM 270 MFL	0.601.076.400	518,00	4 инструмента в одном! Цифровое измерение углов и наклона+ измерение длины + функция лазерной указки	Рабочий диапазон 0°-270° Точность измерений $\pm 0,1^\circ/0,05^\circ$ (угол/уровень)	Китай	3165140781527
15	Уклономер	GAM 220	0.601.076.500	382,00	Угломер для быстрого расчета и переноса простых и сдвоенных углов скоса, а также определения углов наклона с удлинительной линейкой для измерения в труднодоступных местах.	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений $\pm 0,1^\circ/0,05^\circ$ (угол/уровень)	Китай	3165140798846
16	Уклономер	GAM 220 MF	0.601.076.600	464,00	Угломер для быстрого и точного измерения и переноса углов в комплекте с удлинительной линейкой для измерения на коротких поверхностях и в труднодоступных местах	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений $\pm 0,1^\circ/0,05^\circ$ (угол/уровень)	Китай	3165140798860
17	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E00	240,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140836371
18	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E02	273,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140837224
19	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-10	0.601.063.L00	183,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 10 м, Точность $\pm 3$ мм/м, уровень самонивелирующаяся $\pm 4^\circ$ , Класс защиты IP 54	Китай	3165140850247

20	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-X	0.601.063.CJ0	193,00	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест и дополнительную боковую линию	Рабочий диапазон 15 м. Точность $\pm 0,5$ мм. Класс защиты IP 54	Китай	3165140739429
21	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-15	0.601.063.701	192,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 15 м. Уровень самонивелирования $\pm 4^\circ$	Китай	3165140775922
22	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-20	0.601.063.J00	317,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию, с держателем BM3 в кейсе Koffer	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность $\pm 0,4$ мм/м	Китай	3165140854108
23	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-15 X	0.601.063.M00	275,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и две вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон 15 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859394
24	Линейный лазерный нивелир	GLL 5-50 X	0.601.063.N00	496,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и четыре вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859400
25	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.104	468,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718141
26	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.105	551,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718158
27	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.108	633,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м. Дополняется потолочной клипсой	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719087
28	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.109	853,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м. Дополняется потолочной клипсой	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140775878
29	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.204	661,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость ( $360^\circ$ )	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718165
30	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.205	716,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость ( $360^\circ$ ), со штативом	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718196
31	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.208	826,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость ( $360^\circ$ ), с универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719100
32	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.209	1 046,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость ( $360^\circ$ ), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719117
33	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.800	619,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, со вкладкой под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662468
34	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.801	619,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662475
35	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.802	771,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, приёмником LR2, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662482
36	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.803	900,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с универсальным держателем BM1 и приёмником LR2, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон с приёмником 50м. Точность $\pm 0,3$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662499
37	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.305	826,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости ( $360^\circ$ )	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность $\pm 0,2$ мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718172

38	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.306	881,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), со штативом	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718189
39	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.309	986,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719124
40	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.30A	1 211,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719131
41	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.30B	936,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	#Н/Д	3165140787833
42	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.000	805,00	Лазер для проверки ровности пола (с ручным управлением)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54	Китай	3165140644815
43	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.001	1 000,00	Лазер для проверки ровности пола (управление пультом ДУ)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54, пульт ДУ	Китай	3165140644822
44	Точечный лазер	GPL 3	0.601.066.100	236,00	Точечный лазер, проецирующий 3 точки	Рабочий диапазон 30 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 5X.	Китай	3165140527149
45	Точечный лазер	GPL 5	0.601.066.200	250,00	Точечный лазер, проецирующий 5 точек	Рабочий диапазон 30 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 5X.	Китай	3165140528900
46	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B00	603,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикаль - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622356
47	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B01	652,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек со штативом	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикаль - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622363
48	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B03	743,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек с универсальным держателем и потолочной клипсой	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикаль - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622370
49	Лазер для укладки плитки	GTL 3	0.601.015.200	408,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Рабочий диапазон 20 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140431972
50	Ротационный лазерный нивелир	GRL 250 HV	0.601.061.600	1 528,00	Ротационный лазерный нивелир с пультом ДУ (приемник в комплект поставки не входит)	Рабочий диапазон с приемником 250 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583138
51	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HV	0.601.061.501	2 108,00	Ротационный лазерный нивелир с приемником, пультом ДУ и настенным держателем WM4	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140578714
52	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HVG	0.601.061.701	2 658,00	Ротационный лазерный нивелир с зеленым лучом	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583152
53	Ротационный лазерный нивелир	GRL 400 H	0.601.061.800	1 955,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования	Рабочий диапазон с приемником 400 м (диаметр) Точность ± 0,08 мм/м Класс защиты IP 56	США	3165140583169
54	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 H	0.601.061.A00	2 322,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783859
55	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 HV	0.601.061.B00	2 500,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального и вертикального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783866
56	Оптический нивелир	GOL 20 D	0.601.068.400	330,00	Оптический нивелир	Увеличение: 20-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 3мм/30м. Рабочий диапазон 60 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140603287



57	Оптический нивелир	GOL 26 D	0.601.068.000	385,00	Оптический нивелир	Увеличение: 26-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1,6 мм/30м. Рабочий диапазон 100 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°20'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140559137
58	Оптический нивелир	GOL 32 D	0.601.068.500	472,00	Оптический нивелир в кейсе с блендой, отвесом, регулировочным штифтом и ключом	Увеличение: 32-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1 мм/30м. Рабочий диапазон 120 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140711388
59	Детектор	GMS 100 M	0.601.081.100	165,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 100 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта.	Малайзия	3165140630597
60	Детектор	GMS 120	0.601.081.000	190,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, деревянных конструкций, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 120 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта. Подсветка дисплея	Малайзия	3165140560108
61	Детектор	D-tect 120	0.601.081.300	557,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780063
62	Детектор	D-tect 120	0.601.081.301	683,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780070
63	Детектор	D-tect 150	0.601.010.005	955,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54.	Германия	3165140511735
64	Детектор	D-tect 150 SV	0.601.010.008	1 092,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот.	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54. Режим обнаружения во влажном бетоне.	Германия	3165140648967
65	Измерительные колёса	GWM 32	0.601.074.000	177,00	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1 м, масса - 1,4 кг	Индия	3165140781541
66	Измерительные колёса	GWM 40	0.601.074.100	371,00	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1,23 м, масса - 3,3 кг	Индия	3165140781558
67	Видеоскопы	GIC 120	0.601.241.100	510,00	Технология Quick Connector Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит , зеркало) Не совместим с функцией 0p Is Op Функция 0p Is Op	Размер дисплея 2,7 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3 Адаптер, 4 батареи 1,5 В (AA)	Китай	3165140817905
68	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.200	841,00	Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей	Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см Напряжение аккумулятора 10,8 В	Китай	3165140817912
69	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.201	901,00	Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей	Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см	Китай	3165140817929