

Действительно с: 26.09.2017

* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.

* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортеров, Официальных Партнеров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



1	Подсегмент/ subsegment	Наименование/ Model Name	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики / Model characteristics		Страна производства/ Country of origin	EAN код / EAN code		
					Краткое описание позиции / Model description	Краткие технические данные / Technical data				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Акк.шуруповёрты Li-Ion 3,6 В	GSR Mx2Drive	0.601.9A2.101	243,00	Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора и 60 мин ЗУ. Пластиковая коробка	скор.вр.- 0-580/150, макс. шуруп - 5мм, диам.сверления в дереве 5мм, крут.момент- 10, вольтаж\ёмкость\тип- 3.6/ 1.3/ Li-Ion	Малайзия	3165140575560		
2	Акк.шуруповёрты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.909	335,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-бокс, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140548595		
3	Акк.шуруповёрты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.906	304,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-бокс, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ 1,5/ LI-Ion	Малайзия	3165140548410		
4	Акк.шуруповёрты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.901	175,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-бокс.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140548427		
5	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 120-LI	0.601.9F7.001	228,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, быстрозажимной патрон, светодиод LED, защита аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности для увеличения работы АКБ.	напряжение 12 В, ёмкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 380-1300 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 20/10 мм	Малайзия	3165140865210		
6	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.109	354,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-бокс, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/2.5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140562621		
7	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.107	319,00	2 аккумулятора. Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4". Картон, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140534727		

8	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 (+ оснастка)	0.615.990.GD9	365,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. i-boxx, зарядное устройство 30 мин. 3 набора оснастки: 7 свёрел по металлу, 7 свёрел по древесине, 24 биты	скор.вр.- 0-400, сталь/дерево-10/19, крут.момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 12/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140818551
9	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.101	201,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж/емкость/тип- 10, 8 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140538473
10	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.000	566,00	Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстрозажимной сверлильный патрон, эксцентрик, угловая сверлильная головка, бит-держатель, L-	Напряжение 12 [В], емкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847322
11	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.001	392,00	Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстрозажимной сверлильный патрон, L-Boxx	Напряжение 12 [В], емкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847698
12	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.004	236,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: соло	Напряжение 12 [В], число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140889810
13	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-B	1.600.A00.F5H	45,00	Система насадок Flexiclick! Насадка быстрозажимной патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	0	Малайзия	3165140847636
14	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-X	1.600.A00.F5J	45,00	Система насадок Flexiclick! Насадка держатель бит. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 27 мм	Малайзия	3165140847643
15	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-W	1.600.A00.F5K	83,00	Система насадок Flexiclick! Насадка угловой сверлильный патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 61 мм	Малайзия	3165140847650
16	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-E	1.600.A00.F5L	83,00	Система насадок Flexiclick! Насадка эксцентрик. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: угол - 12 мм	Малайзия	3165140847667
17	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.000	471,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140739108

18	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.002	281,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторная дрель-шурупверт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140739146
19	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.000	517,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 1,5 / LI-Ion	Малайзия	3165140782944
20	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.002	308,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10,8/ LI-Ion	Малайзия	3165140782968
21	Акк.дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.122	331,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Чемодан. Зарядное устройство.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140835671
22	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.100	471,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-20, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140739320
23	Акк.шурупверты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.102	281,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/30, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140739252
24	Акк.ударн. дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.906	392,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140727518
25	Акк.ударн. дрель-шурупверт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.901	236,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Комплектация соло, картон	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\тип- 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140630405
26	Акк.шурупверты Li-Ion	GSB 1080-2-LI	0.601.9F3.000	251,00	2 аккумулятора 1.5 А*ч, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, функция тормоза выбега, 10 мм одногильзовый патрон, 20+1 настроек муфты, кнопка с длинным ходом, совместимость со всеми инструментами 10.8 В	напряжение - 10.8 В, емкость аккумулятора 1.5 А*ч, макс.крут.момент (жест./мягк.) заворачивание - 28/11 Нм, число оборотов холостого хода (1я/2я скорость) - 0-430/1300 об/мин, диапазон хвостовиков для сверлильного патрона - 10 мм, макс.диаметр сверления (древесина/сталь/бетон) - 19/6/8 мм, макс. диам. шурупвертов - 7 мм, вес с акк. - 1 кг	Малайзия	3165140817172
27	Акк. угловая дрель- шурупверт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.908	623,00	Угловая дрель-шурупверт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство. L-boxx	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645133
28	Акк. угловая дрель- шурупверт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.905	376,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловая дрель-шурупверт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645140

29	Акк. угловой шуруповерт Li-Ion 12 В	GWI 12V-5	0.601.360.U0D	563,00	Угловой шуруповерт. 2 аккумулятора 2.0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / Li-Ion	Малайзия	3165140572750
30	Акк. угловой шуруповерт Li-Ion 12 В	GWI 12V-5	0.601.360.U08	338,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловой шуруповерт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип- 10, 8 / Li-Ion	Малайзия	3165140577366
31	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.977	460,00	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип- 10.8/ 2.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140547963
32	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.901	274,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип- 10.8 Li-Ion	Малайзия	3165140547956
33	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 120-LI	0.601.9F0.000	144,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Прочная конструкция. Универсальная аккумуляторная система. Подходит для большинства стандартных работ. Светодиод LED. Компактный дизайн. Шестигранная муфта 1/4". Оптимальная мощность для широкого спектра работ. Версия соло	Напряжение 12 [В], число оборотов x/x - 1300-2600 об/мин, ном.число ударов 2800/3300 уд/мин, макс. крутящий момент 100 Нм	Малайзия	3165140888462
34	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.000	574,00	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,5 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140762977
35	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.002	342,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ Li-Ion	Малайзия	3165140763011
36	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDS 12V-115	0.601.9E0.100	574,00	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/2.5 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140765091
37	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDS 12V-115	0.601.9E0.101	342,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ Li-Ion	Малайзия	3165140765114
38	Акк.пилы лобзиковые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.000	445,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота x/x - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / Li-Ion	Китай	3165140711456
39	Акк.пилы лобзиковые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.001	266,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Соло. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота x/x - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8 В Li-Ion	Китай	3165140711463
40	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.001	433,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-Li, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140709002

41	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.000	259,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-Li, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140708999
42	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.000	487,00	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли. 2 аккумулятора 2.0 Ач Li-Ion, L-boxx	вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755825
43	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.001	293,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли.	вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755849
44	Акк. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.972	574,00	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия с 2 акк. 2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость- 10.8/2.0/Li-Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140727471
45	Акк. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.902	342,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия без аккумуляторов в картоне с вкладышем для L-BOXX	вольтаж\емкость- 10.8/2.0/Li-Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140603836
46	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.9B2.904	528,00	2 аккумулятора, 3У, Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. L-boxx.	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\емкость\тип- 10.8/2.0/Li-Ion,	Китай	3165140730785
47	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.9B2.901	319,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация соло, в картоне	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\тип- 10.8/Li-Ion	Китай	3165140607414
48	Акк. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.108	1 144,00	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч, мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140730761
49	Акк. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.105	688,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140577298
50	Акк. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.002	642,00	L-Boxx, 2 аккумулятора 2.5 А*ч, 3У AL 1130 CV, 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813228
51	Акк. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.000	388,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813204

52	Акк. пылесосы 12 В	GAS 12V	0.601.9E3.020	141,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Максимальное разрежение - 45 мбар, объем контейнера - 350 мл, максимальный объемный расход - 15 л/с. высокопроизводительный микрофильтр, вес 700 г без аккумулятора, помещается в L-Boxx 102, эргономичная ручка с мягкой накладкой, быстрая и простая замена фильтра, прозрачный пылесборник, индикатор заряда	Напряжение - 10.8 В, без акк, картон, вкладыш, щелевая насадка, фильтр	Китай	3165140835602
53	Акк. универсальный резак 12 В	GOP 12V-LI	0.601.858.00J	669,00	36 предметов оснастки, 2 аккумулятора, 3У, L-бокс. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.5/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-197	Малайзия	3165140722575
54	Акк. универсальный резак 12 В	GOP 12V-LI	0.601.858.00C	380,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.5/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-195	Малайзия	3165140577373
55	Акк. универсальный резак 12 В	GOP 12V-28 (Solo, carton)	0.601.8B5.001	373,00				3165140842501
56	Акк. радио 12 В	GPB 12V-10	0.601.429.200	348,00	Радио AM/FM для строительных площадок, 2 динамика, 10 ачек памяти (5 AM+5 FM), дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN; питание от блок питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2x AAA буферные батарейки, картонная коробка	Динамики 2x 5 Вт, Вес - 1.4 кг.	Китай	3165140662819
57	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330	0.601.437.V00	108,00	Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства; Более 24 часов работы с батареей 2,5 Ач; Может быть использован со всеми батареями синего инструмента Бош 10,8 /12В	Напряжение -10,8В / 12В; Мощности А/ч - 1.5; 2.0; 2.5; 4.0	Китай	3165140825481
58	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330 BB	0.601.4A0.000	166,00	10 светодиодов с двумя степенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 10,8 V-LI. Комплектация соло, в картоне	Напряжение 10.8 В, вес без акк. - 0.3 кг, время работы - 6 часов (при исп-ии аккумулятора 2.0 А*ч), размеры 139x50x68 мм	Китай	3165140741750
59	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR 1440-LI	0.601.9A8.405	259,00	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр.- 0-420/1400, сталь\дерево-10/25, шуруп - 7, крут.момент-30, вольтаж\емкость\тип- 14,4/ 1, 3/ LI-Ion	Малайзия	3165140724906
60	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR 140-LI	0.601.9F8.000	266,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, 3У. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 14,4 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 32/10 мм	Малайзия	3165140850193
61	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.002	259,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817714

62	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.020	433,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140831468
63	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4-2-Li Plus	0.601.9E7.002	285,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ Li-Ion	Малайзия	3165140817738
64	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4-2-Li Plus	0.601.9E7.020	475,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140831482
65	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC	0.601.9E8.001	776,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
66	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 VE-EC	0.601.9F1.001	1 167,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
67	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4 V-EC	0.601.9E9.001	814,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14,4В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 8мм; диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 35/13/13 мм	Малайзия	3165140804981
68	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDS 14,4 V-LI	0.601.9A1.T06	798,00	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. Быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 170 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.6 кг	Малайзия	3165140724463

69	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDR 14,4 V-LI	0.601.9A1.40F	886,00	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-Boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты-M6-14, крутящий момент-150, вольтаж/емкость/тип- 14.4/ 4/ LI-Ion	Малайзия	3165140724418
70	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDX 14,4 V-LI	0.601.9B8.004	928,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник).	Аккумулятор - 4,0 А*ч, Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин,Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 150 Н/м, размер болта - M6 - M14,Максимальный крутящий момент (GDS) - 170 Н/м, размер болта - M6 - M16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140724838
	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4 VE-2-LI	0.601.9D9.200	1 152,00	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с	скор.вр. - 0-420/0-1800 число ударов - 0- 27.000 сталь\дерево\кирпич-13\28\14, крут.момент - 80/31, вольтаж/емкость/тип- 14.4/ 4.0/LI-Ion	Малайзия	3165140760836
71	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC FC2	0.601.9E1.001	909,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 35/13 мм	Малайзия	3165140767866
72	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4 V-EC FC2	0.601.9E1.000	1 410,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 35/13/10 мм	Малайзия	3165140767859
73	Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR 1800-LI	0.601.9A8.305	297,00	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр (1/2).- 0-400/0-1300 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/29; Макс. диам. шурупов - 8 мм; Макс. крут.момент - 34 Нм; вольтаж/емкость/тип- 18 В/ 1.3 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140726764
74	Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR 180-LI	0.601.9F8.100	289,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 35/10 мм	Малайзия	3165140850209
75	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 180-LI	0.601.9F8.300	308,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, Ном. Число ударов 0-27000 уд/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 8/10/35 мм	Россия	3165140850667
76	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.102	259,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817721

77	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.120	430,00	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140831475
78	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18-2-Li Plus	0.601.9E6.101	430,00	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Сумка. 3 аккумулятора 1,5 А*ч. ЗУ. Набор оснастки.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140794275
79	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.105	886,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX, беспроводная система зарядки.	Напряжение 18 В; емкость аккумулятора 4.0 А*ч, беспроводная система зарядки	Малайзия	3165140804950
80	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 VE-EC	0.601.9F1.101	1 224,00	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: ЕМР (защита двигателя от перегрузки), ЕСР (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия с 2x4.0Ач в L-BOXX.	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж/емкость/тип- 18/4.0/LI-Ion	Малайзия	3165140812627
81	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 VE-EC	0.601.9F1.100	734,00	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: ЕМР (защита двигателя от перегрузки), ЕСР (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия соло в L-BOXX (без аккумуляторов и ЗУ)	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж- 18	Малайзия	3165140812610
82	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18 V-EC	0.601.9E9.101	764,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140805001

83	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18 V-EC	0.601.9E9.100	460,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140794701
84	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.101	719,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин; диаметр отверстия древесина/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140804912
85	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.100	430,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 45-мин зарядное устройство. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин; диаметр отверстия древесина/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140794688
	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18 V-EC	0.601.9E9.104	764,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Версия 2x5,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140805032
86	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.101	863,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Voxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 18 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 38/13 мм	Малайзия	3165140767910
87	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.100	1 338,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Voxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 18 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 38/13/10 мм	Малайзия	3165140767903

	Акк. шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.104	1 338,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шурупверта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Voxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор, GAL 1880 CV	Акк. - 18 В 5.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 38/13/10 мм	Малайзия	3165140862226
88	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GEA FC2	1.600.A00.1SJ	124,00	Система насадок Flexiclick! Эксцентриковая насадка. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размер - 91x48x61 мм, вес - 0,4 кг, угловой размер - 11 мм, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768047
89	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GWA FC2	1.600.A00.1SK	124,00	Система насадок Flexiclick! Угловая насадка. Высокоточная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм - фиксация по щелчку. Поставляется в картоне	Размер - 95x48x98 мм, вес - 0,6 кг, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768054
90	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC3	GHA FC2	1.600.A00.3NF	256,00	Система насадок Flexiclick! Насадка-перфоратор GHA FC2. Подходит для шурупвертов GSR 14,4 V-EC FC2 и GSR 18 V-EC FC2. насадка-перфоратор GHA FC2 делает из дрели-шурупверта полноценный перфоратор SDS-plus Фиксация по щелчку — щелчок обеспечивает надежную фиксацию GHA FC2 на аккумуляторном шурупверте	Вес - 0,8 кг, размеры - 146x58x58 мм, макс энергия уд удара - 1 Дж, макс диаметр сверла по бетону - 10 мм	Малайзия	3165140802529
91	Акк. шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.001	920,00	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4.0 Ач в L-BOXX	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\емкость\тип-патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720250
92	Акк. шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.003	551,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\тип-патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720274
	Акк. шурупверты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.007	920,00	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x5.0 Ач в L-BOXX	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\емкость\тип-патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720250
93	Акк. ударн. дрели-шурупверты Li-Ion 18 В	GSB 18-2-Li Plus	0.601.9E7.102	285,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж\емкость\тип-патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140817745

94	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18-2-Li Plus	0.601.9E7.120	475,00	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип- 18 В/ 2.0 Ач/ Li-Ion	Малайзия	3165140831499
95	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18 VE-EC	0.601.9F1.301	1 285,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 4,0 А*ч, число оборотов x/x - 480-2100, диаметр отверстия в кирпиче/стали/древесине - 13/13/82	Малайзия	3165140812689
	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18 VE-EC	0.601.9F1.302	1 285,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 А*ч, число оборотов x/x - 480-2100, диаметр отверстия в кирпиче/стали/древесине - 13/13/82	Малайзия	3165140814041
96	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18 V-LI	0.601.9A1.30E	939,00	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140726702
	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18 V-LI	0.601.9A1.30L	939,00	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*5,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж\емкость\тип-18/ 5.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140861854
97	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18 V-LI	0.601.9A1.30F	563,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Малайзия	3165140726719
98	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI	0.601.9A1.S0B	795,00	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	Малайзия	3165140726597
	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI	0.601.9A1.S0K	795,00	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*5,0Ah L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг. вольтаж/емкость/тип- 18 / 5.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140861885
99	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI	0.601.9A1.S0C	475,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	Малайзия	3165140726603
100	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.303	1 315,00	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. L-boxx (4,0Ah)	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140726511
	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.30A	1 315,00	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Зарядное устройство. Быстрая замена щеток. L-boxx (5,0Ah)	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин ольтаж/емкость/тип- 18 / 5.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140861915

101	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.300	920,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140572033
102	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-EC 250	0.601.9D8.120	985,00	Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранник 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 18 В 4.0 А*ч - 1.9 кг	Малайзия	3165140833400
103	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-EC 250	0.601.9D8.102	593,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранник 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 18 В 4.0 А*ч - 1.9 кг	Малайзия	3165140757317
104	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-EC	0.601.9B9.100	1 049,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель. L-Boxx, 3У, 2 аккумулятора 4.0 А*ч	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16, Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661928
	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-EC	0.601.9B9.107	1 049,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель. L-Boxx, 3У, 2 аккумулятора 5.0 А*ч	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16, Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661928
105	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-EC	0.601.9B9.102	627,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель.	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16, Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661997
106	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-LI	0.601.9B8.104	977,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник).	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140725880
	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-LI	0.601.9B8.10B	977,00	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Поставляется в L-boxx. В комплекте 2 аккумулятора 5 Ач.	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140861953
107	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18 V-LI	0.601.9B8.101	585,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Комплектация соло, в картоне	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140661577

108	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57	0.601.6A2.200	532,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: solo	Напряжение аккумулятора 18 [В], Число оборотов х/х[об/мин] - 3400, Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140869324
109	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57 G	0.601.6A2.100	1 061,00	Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: L-BOXX, 2x 5.0Ah	Напряжение аккумулятора 18 [В], Число оборотов х/х[об/мин] - 3400, Емкость аккумулятора 5,0 А*ч.Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140781367
110	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI S	0.601.5A5.102	1 121,00	Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора х 4.0 Ач.Поставляется в L-boxx.	число ходов - 550-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786959
111	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI S	0.601.5A5.100	673,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Комплектация solo, в картоне	число ходов - 550-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786935
112	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.102	1 121,00	Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора х 4.0 Ач. Поставляется в L-boxx.	число ходов - 0-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786997
113	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.100	673,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Комплектация solo, в картоне	число ходов - 0-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786973
114	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.020	886,00	18 В, емкость аккумулятора 5.0 А*ч, 3У, L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140854177
115	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.001	532,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Комплектация СОЛО в L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140830256
	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.002	886,00	18 В, емкость аккумулятора 5.0 А*ч, 3У, L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140862301
116	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18V-32 (L-BOXX, 2x5.0 Ah)	0.601.6A8.107	1 627,00				3165140895330
117	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA 18V-32 (Solo, carton)	0.601.6A8.102	977,00				3165140857659

118	Акк. универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.003	1 118,00	Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2.8. Версия 2 АКБ	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В. Емкость аккумулятора 5,0 Ач	Малайзия	3165140868730
119	Акк. универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.002	669,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В	Малайзия	3165140842563
120	Акк. Пылесос 18 В.	GAS 18 V-LI	0.601.9C6.100	182,00	Аккумуляторный пылесос для работ на выезде. Оснащен фильтром HEPA. Оптимально подходит для труднодоступных мест благодаря удлинительной трубе, напольной насадке, щелевой насадке с держателем . Комфортная работа благодаря компактному исполнению. Удобный индикатор заряда. Картон, вкладыш для L-Boxx	вольтаж-18В, объем контейнера-700мл, макс.объемный расход-19.3л/с, макс.разрежение-4 кПа	Китай	3165140822787
121	Акк. Воздуходувка 18 В.	GBL 18V-120	0.601.9F5.100	182,00	Скорость воздушного потока 270 км/ч. 4 насадки: 1 Сопло 2. Удлинительная трубка 3. Насадка для просверленных отверстий 4. Пылеулавливающая труба. Без аккумуляторов и ЗУ	Напряжение - 18В. Скорость х/х - 17000. Скорость возд. Поток - 75(м/с). Объем воздуха 1 м3/мин (м3/час) - 2,0 (120). Рабочий цикл I мин/А - Скорость I : 9 мин/А Скорость II : 5 мин/А. Вес без батареи I кг - 1.1.	Китай	3165140821049
122	Акк. ленточная пила 18 В	GCB 18 V-LI	0.601.2A0.300	741,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес, быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте, картон.	ск.ленты - 162 м/мин, вольтаж\емкость\тип- 18/ 4.0/ Li-Ion, Пильное полотно 730x12.7x0.5 Параметры реза 63.5x63.5мм	Китай	3165140595223
123	Акк. Виброшлифмашина	GSS 18V-10	0.601.9D0.200	236,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Первая аккумуляторная виброшлифмашина. Система микрофильтрации и возможность подключения пылесоса обеспечивают эффективное пылеудаление. 3 съёмные шлифплатформы. Мягкая накладка на рукоятке.	Напряжение-18 В, част.колеб.-22000 кол/мин, диап.колеб. - 1,6 мм, шлифплатформа 1/4 A4-113x101, шлифплатформа 1/6 A4-80x130, шлифплатформа дельта-100x150	Малайзия	3165140812689
124	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-LI Compact	0.611.905.308	981,00	Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Версия с 2x2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость\тип-18/2.0/LI-ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140725002
125	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-LI Compact	0.611.905.300	589,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Комплектация соло, картон	вольтаж\тип-18/LI-ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140600163
126	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-EC	0.611.904.002	1 156,00	Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. L-boxx, дополнительная рукоятка; 2 аккумулятора 3.0 Ач; зарядное устройство 30 мин.	Макс. энергия ед. удара - 1.7 Дж, число уд. при ном. числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин, емкость аккумулятора 3.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг	Германия	3165140669498
127	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18 V-EC	0.611.904.00B	692,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. Комплектация соло, в картоне	Макс. энергия удара - 1.7 Дж, число уд. - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин	Германия	3165140811941
128	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18V-26 (L-BOXX, 2x6.0 Ah)	0.611.909.003	1 426,00				3165140807890

129	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18V-26 (Solo, carton)	0.611.909.000	855,00				3165140807876
130	Акк. прямая шлифмашина 18 В	GG5 18 V-LI	0.601.9B5.304	1 091,00	2 аккумулятора х 4.0 Ач. Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя ЕМР. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\емкость\тип- 18/ 4.0/ Li-Ion,	Германия	3165140726474
131	Акк. прямая шлифмашина 18 В	GG5 18 V-LI	0.601.9B5.303	692,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя ЕМР. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Комплектация соло, в L-BOXX	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\тип- 18 / Li-Ion	Германия	3165140654678
132	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18 V-LI	0.601.93A.30A	905,00	2 аккумулятора х 4.0 Ач, Защита от рестарта, неповорачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 10000, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion, д.круга- 115, шпindel M15	Германия	3165140726412
133	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18 V-LI	0.601.93A.300	544,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух, защита от рестарта. Комплектация соло, картон	ск.вр.- 10000, вольтаж\тип-18/Li-Ion, д.круга- 115, шпindel M14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140557023
134	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18-125 V-LI	0.601.93A.30B	905,00	Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4,0 А*ч, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода – 10000 об/мин, ЗУ AL1860 CV в комплекте	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindel-M 14, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion	Германия	3165140734097
135	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS 18-125 V-LI	0.601.93A.307	544,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Комплектация соло, картон	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindel-M 14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140726382
136	Акк. рубанок 18 В	GHO 18 V-LI	0.601.5A0.300	757,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя, быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация соло, картон	скорость вр.-14000, толщина/ширина стружки-1,6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм	Швейцария	3165140643870
137	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM 18 V-LI	0.601.6A4.000	1 110,00	2х аккумулятора 4,0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 238, высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140801454
138	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM 18 V-LI	0.601.6A4.001	665,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! L-Boxx 238. Высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140801461
139	Акк. радио 18 В	GML 50	0.601.429.600	950,00	Радио-зарядное устройство для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразие вариантов подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели, пульт ДУ. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг.	Китай	3165140515559
140	Акк. радио 18 В	GML SoundBOXX	0.601.429.900	373,00	Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14,4 или 18В	Напряжение 14.4/18 В, емкость батареи 1.3-4.0 А*ч, FM/AM, AUX	Китай	3165140726986
141	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-300	0.601.4A1.000	108,00				3165140876179

142	Акк. фонари 18 В	GLI 18V-300	0.601.4A1.100	124,00				3165140876193
143	Акк. фонари 18 В	GLI 18V-1900	0.601.446.400	257,00				3165140645416
144	Акк. фонари 18 В	GLI VariLed	0.601.443.400	166,00	3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акк.) Поставляется в коробке, с чехлом, без аккумулятора.	вольтаж / тип - 14.4, 18 / Li-ion	Румыния	3165140600422
145	Акк. шуруповерты Li-ion 36 В	GSR 36 VE-2-LI	0.601.9C0.100	1 627,00	2 аккумулятора 4.0 А/ч Li-ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненая рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.-0-400/1400, сталь\дерево-16/50, крут.момент- 36, вольтаж\емкость\тип- 36/4/Li-Ion	Малайзия	3165140683487
146	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-ion 36 В	GSB 36 VE-2-LI	0.601.9C1.100	1 787,00	2 аккумулятора 4.0 А/ч. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненая рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.0-450/1500 число уд.- 0-21000, сталь\дерево\кирпич-16/50/18, крут.момент- 33, вольтаж\емкость\тип-36/ Li-Ion 4/	Малайзия	3165140683531
147	Акк. перфораторы Li-ion 36 В	GBH 36 V-LI	0.611.903.R02	1 289,00	2 аккумулятора, чемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-1500, сила уд.- 1.7, бетон\сталь- 18/13, число уд.-0-4850, вольтаж\емкость\тип-36/ 1.3/ Li-Ion	Германия	3165140475556
148	Акк. перфораторы Li-ion 36 В	GBH 36 V-LI Plus	0.611.906.002	2 022,00	L-Вохх, 2 аккумулятора 4.0 А*ч, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, быстрозахимной патрон	Напряжение - 36 В, энергия удара - 3.2 Дж, LED подсветка, защита от вибрации, функция ERC, EPC	Германия	31651407762236
149	Акк. перфораторы Li-ion 36 В	GBH 36 VF-LI Plus	0.611.907.002	2 133,00	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненая рукоятка. Чемодан, зарядное устройство, набор бит.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10\23, крут.момент- 27, вольтаж\емкость\тип 12/ 1, 5/ NiCd	Германия	31651407762311
150	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2x1,5 Ач	1.600.Z00.03Z	159,00	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735759
151	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2x2,0 Ач	1.600.Z00.040	166,00	3 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735766
152	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1x2,0 Ач + AL 1130CV	1.600.Z00.041	183,00	Набор Li Ion аккумулятора 10,8 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735773
153	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.02W	93,00	Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730341
154	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.02X	93,00	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730358
155	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,5 Ач	1.600.A00.4ZL	111,00	Li Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Li Ion	Малайзия	3165140818377
156	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 3.0 Ah	1.600.A00.X79	93,00				3165140894494
157	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.02Y	162,00	Li Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion, вес -185 г, размеры - 51x48x85 мм	Малайзия	3165140730365
158	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 6.0 Ah	1.600.A00.X7H	162,00				3165140894579
159	Акк. батареи Li Ion	GBA 10,8V 2,5Ah	1.600.A00.J0E	180,00	Li-ion аккумулятора для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859455

160	Акк. батареи Li Ion	GBA 10.8 V 2.5 Ah + GAL 1830 W	1.600.A00.J0F	311,00	Li-Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки. 100% совместимость с инструментами и ЗУ Bosch Professional 10,8 В + ЗУ GAL 1830 W	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859462
161	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.033	194,00	Li Ion аккумулятор для инструментов 14,4 В	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730419
162	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.035	100,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730433
163	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.036	128,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730440
164	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NC	173,00	Li Ion аккумулятор 18 В (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802475
165	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 2,0Ah + 1 x AL1830 W-UNI (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NA	349,00	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802451
166	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.038	221,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730464
167	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2x 4,0 Ач	1.600.Z00.042	373,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735780
168	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1 x 4,0 Ач+AL 1860 CV	1.600.Z00.043	332,00	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, ЗУ 45 мин (4,0 А*ч)	Малайзия	3165140735797
169	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач	1.600.A00.2U5	263,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 5.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140791649
170	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 6,0 Ач	1.600.A00.4ZN	301,00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 6.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140818391
171	Акк. батареи Li Ion	GBA 18V 6.3 Ah EneRacer	1.600.A00.R1A	301,00				3165140885720
172	Акк. батареи Li Ion	GAL 1880 CV	1.600.A00.B8G	186,00	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion 14.4 В и 18 В	Напряжение 14.4/18 В, совместимость со всеми аккумуляторами Li Ion 14.4 В и 18 В, зарядка до 100% аккумулятора 6.0 А*ч за 50 мин	Малайзия	3165140839327
	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятрный набор 5,0 Ач + з /у GAL 1880	1.600.A00.B8J	456,00	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство GAL 1880.	Напряжение 18 В, емкость 5.0 А*ч, Cool Pack, ЗУ (5,0 А*ч)	Малайзия	3165140839341
173	Акк. батареи Li Ion	GAX 18V-30	1.600.A01.1A9	186,00				3165140904810
174	USB-переходник для зарядки устройств на 18 В аккумулятор	GAA	1.600.A00.J61	38,00	Адаптер для зарядки USB-устройств от аккумуляторов Bosch Professional 14,4 В и 18 В. Металлический зажим для ремня. Два USB-порта. Кнопка включения	Напряжение 14.4 и 18 В, количество USB-портов 2 шт, зарядный ток 1x2.4 А и 2x1.2 А	Китай	3165140860840
175	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.100	144,00	Самая компактная дрель в своем классе, БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25	Россия	3165140371902
176	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.102	137,00	Самая компактная дрель в своем классе, ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Россия	3165140483780
177	Дрели ударные	GSB 1600 RE	0.601.218.121	175,00	БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140372176

178	Дрели ударные	GSB 16 RE	0.601.14E.600	240,00	ЗВП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-500Вт, скорость вращения-0-1150/2100 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140519328
179	Дрели ударные	GSB 16 RE	0.601.14E.500	266,00	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-550 об/мин, сталь/дерево-13/40мм	Россия	3165140519267
180	Дрели ударные	GSB 19-2 RE	0.601.17B.600	380,00	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519397
181	Дрели ударные	GSB 19-2 RE	0.601.17B.500	407,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519335
182	Дрели ударные	GSB 19-2 REA	0.601.17C.500	509,00	Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Россия	3165140519410
183	Дрели ударные	GSB 21-2 RE	0.601.19C.600	517,00	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-280/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм	Венгрия	3165140519533
184	Дрели ударные	GSB 21-2 RE	0.601.19C.500	547,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Венгрия	3165140505604
185	Дрели ударные	GSB 21-2 RCT	0.601.19C.700	623,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника постоянства. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Венгрия	3165140505642
186	Дрели ударные	GSB 162-2 RE	0.601.18B.000	1 217,00	Новая боковая рукоятка. Предохранительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с правым и левым вращением (поворотный щеткодержатель). Высокая мощность, универсальность и надежность	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Венгрия	3165140472050
187	Перфораторы SDS-plus	Насадка-пылесборник Bosch Professional	1.600.A00.F85	17,00	Насадка подходит для большинства перфораторов Bosch SDS-plus. Высокая эффективность сбора пыли. Гофрированная трубка. Быстрый монтаж, внутренняя резиновая прокладка для защиты патрона. Подходит для сверл L160/210.	Внутр./наруж. диам.-69/84мм, макс/мин длина-152/52 мм, вес 174 г	Китай	3165140832625
188	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-20 D	0.611.25A.400	293,00	Компактный и легкий 3-режимный SDS-Plus перфоратор класса 2 кг. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1,7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-20/68/68/13/30	Германия	3165140558914
189	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-23 REA	0.611.250.500	487,00	SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-23/68/13/30	Китай	3165140435222

190	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 D	0.611.2A0.000	274,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Германия	3165140626910
191	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DF	0.611.2A0.400	331,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Германия	3165140765619
192	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DRE	0.611.272.100	289,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832205
193	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DFR	0.611.273.000	361,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832267
194	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DRE	0.611.253.708	323,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/30	Германия	3165140344012
195	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DFR	0.611.254.768	388,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/33	Германия	3165140353366
196	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28	0.611.267.500	407,00	3-х режимный, SDS-plus патрон, система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 2,9 кг	Германия	3165140843607
197	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28 F	0.611.267.600	456,00	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросменный), система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 3,1 кг	Германия	3165140843652
198	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DRE	0.611.23A.000	616,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471220
199	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DFR	0.611.24A.000	677,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозажимной сверлильный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140220262

200	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.100	966,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/32	Германия	3165140412995
201	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.101	1 042,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверлильный БЗП с переходником. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096
202	Перфораторы SDS-max	GBH 5-38 D	0.611.240.008	1 083,00	SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранитель	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/полая коронка кирпич-40/90	Германия	3165140256872
203	Отбойные молотки	GSH 5 CE	0.611.321.000	1 262,00	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1150Вт, сила удара-8.3, число ударов-1300-2900	Германия	3165140461320
204	Отбойные молотки	GSH 501	0.611.337.020	977,00	SDS-max. Усиленный ударный механизм. Усовершенствованная система изменения положения зубила Vario-Lock. Рукоятка с мягкой накладкой. Высокая мощность и энергия удара обеспечивают высокую производительность выемки	мощность-1100Вт, энергия удара-7,5 Дж, число ударов-2850, вес-5,6 кг	Китай	3165140853606
205	Перфораторы SDS-max	GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	1 338,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, сила удара- 12.5 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (сверление/долбление)- 18,5/14 м/сек ² , регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic	Германия	3165140461214
206	Перфораторы SDS-max	GBH 5-40 D	0.611.269.020	1 083,00				3165140890120
207	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 D	0.611.265.100	1 536,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Трехуровневая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полая коронка кирпич-45/150	Германия	3165140604062
208	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 DV	0.611.265.000	1 669,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вращения-120-250 об/мин, сила удара-18, число ударов-1100-2250, бетон/полая коронка кирпич-52/150	Германия	3165140542265
209	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 DV	0.611.266.000	2 022,00	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 10/8 м/с ² , патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3165140542272
210	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 D	0.611.266.100	1 840,00	Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация переключателя, предохранительная муфта, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 20/15 м/с ² , патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,5 кг	Германия	3165140604307

211	Отбойные молотки	GSH 7 VC	0.611.322.000	1 638,00	SDS-мах. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8,5 кг, значение вибрации - 9.5 м/с ² , константная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587
212	Отбойные молотки	GSH 11 E	0.611.316.708	1 623,00	SDS-мах, Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1890	Германия	3165140203906
213	Отбойные молотки	GSH 11 VC	0.611.336.000	2 060,00	SDS-мах, Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с ² , лучшее в классе соотношение мощность/вес, сервисный дисплей, константная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546973
214	Отбойные молотки	GSH 16-28	0.611.335.000	2 593,00	28 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274
215	Отбойные молотки	GSH 16-30	0.611.335.100	2 494,00	30 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380
216	Отбойные молотки	GSH 27 VC	0.611.30A.000	3 615,00	28мм патрон, пылезащищенный. Низкий уровень вибрации - всего 8.5 м/с ² . Производительность - 3.2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундаментов и тд. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29.5 кг	Германия	3165140524322
217	Дрели алмазного бурения	GDB 180 WE	0.601.189.800	2 551,00	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность – 2000 Вт Число оборотов - 900/2800 об/мин, Макс диам. сверления в бетоне – 180/80 мм, Патрон - 1 1/4" UNC, габариты– 481x108x294 мм, Вес – 5,2 кг	Германия	3165140764896
218	Дрели алмазного бурения	GDB 350 WE	0.601.189.900	4 258,00	3-скоростной редуктор. Сверление отверстий до 350 мм в армированном бетоне. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Сверление в комбинации со стойкой сверлильного станка GCR 350	Мощность – 3200 Вт, число оборотов - 420/820/1250 об/мин макс диам. сверления в бетоне – 350 мм патрон - 1 1/4" UNC, габариты – 534x142x167 мм, вес – 11,9 кг	Германия	3165140799317
219	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 180	0.601.190.100	1 946,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 180 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая настройка рабочего угла.	Длина – 767 мм, рабочая длина – 514 мм, диаметр коронки – 180 мм, макс длина коронки – 530 мм, вес – 9,5 кг	Германия	3165140799386
220	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 350	0.601.190.200	2 554,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 350 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы.	Длина – 955 мм, рабочая длина – 580 мм, макс длина коронки – 530 мм, макс диаметр коронки – 300/350 мм, вес – 12,6 кг	Германия	3165140799393
221	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CA	0.601.776.000	1 156,00	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками. Зажимной ключ. 3 запасные кольцевые щетки	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743372
222	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CAG	0.601.776.001	1 331,00	Система пылеудаления Click & Clean, возможность шлифования близко к стенке, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743389

223	Алмазный плиткорез	GDC 125	0.601.548.001	597,00	Ручная пила для любых задач по алмазной резке, с использованием воды или без нее. Система жидкостного охлаждения. Блокировка шпинделя. Регулировка угла пропила до 45°. Стандартное посадочное отверстие отрезного круга.	Мощность - 1300 Вт, число обор. - 12000 об/мин, диам круга/посад. отверстия - 125/22,23 мм, глубина пропила при 0/45° - 40/26,5 мм, вес - 2,7 кг	Бразилия	3165140737418
224	Бороздоделы	GNF 20 CA	0.601.612.508	1 220,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-115, глубина/ширина паза-20/23	Германия	3165140047159
225	Бороздоделы	GNF 35 CA	0.601.621.708	1 585,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-150, глубина/ширина паза-35/39	Германия	3165140322027
226	Бороздоделы	GNF 65 A	0.601.368.708	2 060,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5.000, д.круга-230, глубина/ширина паза-65/40	Германия	3165140199292
227	Мешалки	GRW 18-2 E	0.601.1A8.000	1 156,00	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешальных корзин диам. до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения.	мощность-1800Вт, скорость вр.- 0-450/1080, патрон - внутр. резьба M14	Германия	3165140754460
228	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Plus	1.600.A00.15Z	156,00	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием. Для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов Bosch SDS-plus с зажимной шейкой диаметром 50 мм. Для полых сверлильных коронок диам. до 82 мм	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полый сверлильной коронкой макс. 82 мм	Германия	3165140733977
229	Насадки для пылеудаления	GDE 162	1.600.A00.1G8	116,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полый сверлильной коронкой макс. 162 мм	Германия	3165140760614
230	Насадки для пылеудаления	GDE 68	1.600.A00.1G7	87,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полый сверлильной коронкой макс. 68 мм	Германия	3165140760607
231	Насадки для пылеудаления	GDE max	1.600.A00.1G9	265,00	Универсальное применение: для любых современных отбойных молотков/перфораторов Bosch с патроном SDS-max. В комплект поставки входит вкладыш для кейса L-BOXX, в котором предусмотрено место для хранения оснастки для пылеудаления GDE 68 Professional (используется при выполнении сверлильных работ). Также подходит для длинных зубил (макс. 600 мм)	макс. длина используемого зубила - 600 мм	Германия	3165140760621
232	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Cyl	1.600.A00.1FJ	174,00	Подходит для GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT. В комплекте насадка, адаптер для коронок, рукоятка, картонная коробка	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полый сверлильной коронкой макс. 82 мм. Длина рабочей части сверла - 50-150 мм	Германия	3165140756396
233	Насадки для пылеудаления	GDE 125 EA-T	1.600.A00.3DJ	149,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок	Диаметр диска 125 мм Макс. Глубина резания 25 мм Вес 0,3 кг	Тайвань	3165140800570
234	Насадки для пылеудаления	GDE 115/125 FC-T	1.600.A00.3DK	207,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 115/125 мм Макс. Глубина резания 20/25 мм Вес 0,7 кг	Тайвань	3165140800587
235	Насадки для пылеудаления	GDE 230 FC-T	1.600.A00.3DM	272,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 230 мм Макс. Глубина резания 60 мм Вес 2,1 кг	Тайвань	3165140800600
236	Дрели безударные	GBM 6 RE	0.601.472.600	114,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Малайзия	3165140485913
237	Дрели безударные	GBM 10 RE	0.601.473.600	163,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Малайзия	3165140485968

238	Дрели безударные	GBM 13 HRE	0.601.049.603	559,00	1-скоростная дрель. БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-380 об/мин, сталь/дерево/алюминий-13/40/20мм	Швейцария	3165140261678
239	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.000	502,00	БЗП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Россия	3165140797948
240	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.001	509,00	ЗВП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Россия	3165140797955
241	Дрели безударные	GBM 16-2 RE	0.601.120.508	1 559,00	2-скоростная дрель с торцевой рукояткой. ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438933
242	Дрели безударные	GBM 1600 RE	0.601.1B0.000	388,00	Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка и мягкая накладка, реверс, кнопка блокировки, высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Китай	3165140836326
243	Дрели безударные	GBM 23-2 E	0.601.121.608	1 832,00	2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438889
244	Дрели безударные	GBM 32-4	0.601.130.203	2 520,00	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Германия	3165140201919
245	Дрели безударные	GMB 32	0.601.193.003	4 495,00	Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Германия	3165140212854
246	Сетевые шуруповерты	GSR 6-25 TE	0.601.445.000	437,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, ограничит. глубины Т8, чемодан.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6/15мм, вес - 1,2 кг, патрон - 6	Швейцария	3165140636650
247	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.100	414,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Швейцария	3165140636704
248	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.101	833,00	GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-4500, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636803
249	Сетевые шуруповерты	GSR 6-60 TE	0.601.445.200	414,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-6000, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636759
250	Сетевые шуруповерты	MA 55	1.600.Z00.00Y	357,00	Насадка для шурупов в ленте. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шляпки шурупа - 9,5 мм	Швейцария	3165140632843

251	Импульсные гайковерты	GDS 18 E	0.601.444.000	1 061,00	Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр.- 500-1900, винты-M18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранник	Китай	3165140596657
252	Импульсные гайковерты	GDS 24	0.601.434.108	2 019,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр.- 950, винты-M24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат	Германия	3165140316132
253	Импульсные гайковерты	GDS 30	0.601.435.108	2 163,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр.- 860, винты-M30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат	Германия	3165140316149
254	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-125	0.601.394.001	152,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Россия	3165140823418
255	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-115	0.601.394.000	160,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпindelь-M 14	Россия	3165140823395
256	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 850 CE	0.601.378.793	190,00	Регулировка оборотов, электроника постоянства; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Китай	3165140652681
257	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-115	0.601.79B.000	220,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-115, шпindelь-M 14	Германия	3165140837040
258	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-125	0.601.79C.000	220,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Германия	3165140837439
259	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1000	0.601.828.800	247,00				
260	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 11-125	0.601.79D.000	251,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Германия	3165140837347
261	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1400	0.601.824.800	266,00	Аналог GWS 14-125 CI, отличие: нет KickbackStopки Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Россия	3165140823050
262	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 12-125 CIX	0.601.793.102	433,00	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Германия	3165140775762
263	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CI	0.601.79E.002	354,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-M 14	Германия	3165140820134
264	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CI	0.601.79E.003	395,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-M 14	Германия	3165140820141
265	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CIE	0.601.79F.002	338,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-M 14	Германия	3165140820264
266	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CIE	0.601.79F.007	433,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-M 14	Германия	3165140820295
267	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIH	0.601.830.222	452,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-M 14	Германия	3165140416986

268	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEP	0.601.796.202	460,00	Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140717922
269	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIX	0.601.795.102	449,00	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775809
270	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEХ	0.601.796.102	487,00	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775816
271	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CIEH	0.601.830.322	471,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417037
272	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-150 CIH	0.601.830.522	589,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417129
273	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 15-125 CITH	0.601.830.427	597,00	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417105
274	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CI	0.601.79G.002	395,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820349
275	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CIE	0.601.79H.002	395,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140820455
276	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CIE	0.601.79H.003	460,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140820462
277	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-150 CI	0.601.79K.006	433,00	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 150	Германия	3165140820639
278	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CI	0.601.79N.002	487,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 11.500; д. диска (мм) 125; шпindelь - М 14	Германия	3165140838375

279	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIE	0.601.79P.002	525,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 -11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838382
280	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIST	0.601.79S.002	612,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 - 9.300; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838405
281	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-150 CI	0.601.79R.002	559,00	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 9.700; д. диска (мм) 150; шпиндель - M14	Германия	3165140838399
282	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 20-230 H	0.601.850.107	255,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2000Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140711876
283	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 JH	0.601.882.203	274,00	Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14,	Россия	3165140559881
284	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 H	0.601.882.103	259,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140559850
285	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-180 H	0.601.881.103	259,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140559836
286	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-180 H	0.601.883.103	365,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140631099
287	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-180 LVI	0.601.890.D00	589,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Германия	3165140510219
288	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-180 LVI	0.601.894.F04	699,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Германия	3165140660556
289	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 LVI	0.601.891.D00	620,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14	Германия	3165140510240

290	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 H	0.601.884.103	376,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Россия	3165140631105
291	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 JH	0.601.884.203	380,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Россия	3165140631112
292	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F00	696,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Германия	3165140484565
293	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F04	719,00	Функция KickBack Stop, плавный пуск, наилучший в классе показатель мощности на кг веса, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Германия	3165140484268
294	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 JVX	0.601.864.504	806,00	Переустанавливаемый, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Электроника ограничения пускового тока. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, основная и дополнительная рукоятки с системой VIBRATION CONTROL. Система торможения Bosch Brake Sys	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Россия	3165140601801
295	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-300 J	0.601.364.800	1 631,00	Специальная отрезная шлифмашина для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может исполыз. для сухого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый безопасный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Быстрозажимная гайка SDS.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-300, шпindelь-M14	Германия	3165140587396
296	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 LVI	0.601.895.F04	703,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Германия	3165140660563
297	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 H	0.601.856.100	494,00	Защита от неперднамеренного пуска, устойчивый к провороту кожух, Ключ, гайка, дополнительная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M14	Германия	3165140554176
298	Полирователи	GPO 14 CE	0.601.389.000	585,00	Констант электроник, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отключение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750-3000, д.шлиф.круга-180, д.чаш.шлиф.кр.-150, шпindelь-M14	Китай	3165140572996
299	Ножницы листовые	GSC 75-16	0.601.500.500	901,00	Удобная и быстрая замена оснастки, высокая скорость резки отличный обзор линии заготовки. Тонкий корпус обеспечивает отличное управление при работе.	Мошность - 750 Вт, скорость вр. - 5.200 сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3165140843034
300	Ножницы листовые	GSC 2,8	0.601.506.108	1 410,00	Малый радиус кривых. Нож, ключ, уст-ный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2, 8	Германия	3165140315197
301	Ножовки столярные	GFZ 16-35 AC	0.601.637.708	1 258,00	набор пилкок дерево-пластмасса, адаптер для пилеотвода.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, ход- 50, длина меча-350	Германия	3165140199612
302	Ножницы вырубные	GNA 75-16	0.601.529.400	1 266,00	мощность-750Вт, скорость вр.- 2600, сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3,16514E+12	32
303	Ножницы вырубные	GNA 2,0	0.601.530.103	1 536,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2	Германия	3165140415026
304	Ножницы вырубные	GNA 3,5	0.601.533.103	2 619,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ, ручка-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/мм-3, 5	Германия	3165140075947

305	Отрезные машины по металлу	GCO 2000	0.601.B17.200	471,00	инструмент для самых сложных условий эксплуатации! мощный 2000 Вт двигатель с функцией ограничения пускового тока (плавный пуск); исключительно надежный пружинно-рычажный механизм для максимальных рабочих нагрузок; практичный быстрый зажим с плавной регулировкой угла в диапазоне до 45 градусов; встроенная рукоятка для удобства транспортировки	мощность-2000, скор.вр.-3500, размер диска-355/25,4, Производительность резания под прямым углом круглое сечение - 125 мм; прямоугольное сечение 185*85 мм; квадратное сечение 110*100 мм; L-образный профиль - 130*130мм	Китай	3165140558365
	Отрезные машины по металлу	GCO 20-14	0.601.B38.100	483,00	Надежная система фиксации кожуха. Новый пружинный механизм. Большое основание с резиновыми ножками обеспечивают оптимальную опору и устойчивость инструмента. Удобное управление. Высокая производительность. Практичный фиксатор	Мощность 2000 Вт, число оборотов на х/х 3800 об/мин, диаметр шлифовального круга 355 мм, производительность резки: круг 129 мм, квадрат 119x119 мм	Китай	3165140855372
306	Отрезные машины по металлу	GCD 12 JL	0.601.B28.000	1 007,00	Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор.вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под прямым углом круглое сечение - 115 мм; квадратное сечение 100*100 мм;	Китай	3165140721561
307	Щеточная шлифмашина	GSI 14 CE	0.601.8B1.001	1 483,00	Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, валик для использования со шлифлентой, 2 шлифленты	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, размер вставок 100x100 мм, вес 3.5 кг	Германия	3165140733922
308	Ленточная шлифмашина	GEF 7 E	0.601.8A8.000	1 133,00	Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановкой скорости и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты х/х 2800-110000 об/мин, скорость вращения ленты 3.5-12 м/с, размер ленты 6-20x457 мм, вес 2 кг	Германия	3165140727655
309	Шлифмашина для труб	GRB 14 CE	0.601.8A9.000	2 551,00	Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, вес 3.7 кг	Германия	3165140733892
310	Шлифмашины прямые	GGG 18 H	0.601.209.200	1 441,00	Блокировка непреднамеренного включения. Отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-1050Вт, скорость вр.- 18000, д.диска-10	Германия	3165140842969
311	Шлифмашины прямые	GGG 8 SH	0.601.214.300	1 699,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
312	Шлифмашины прямые	GGG 28 C	0.601.220.000	380,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гаечный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584807
313	Шлифмашины прямые	GGG 28 CE	0.601.220.100	506,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584814
314	Шлифмашины прямые	GGG 28 LCE	0.601.221.100	719,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50	Германия	3165140584821

315	Шлифмашины прямые	GG5 28 LC	0.601.221.000	768,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50	Германия	3165140584838
316	Шлифмашины прямые	GG5 8 CE	0.601.222.100	905,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 17 - 2шт, зажимная цанга 6мм,	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50	Германия	3165140584852
317	Шлифмашины прямые	GG5 8 SH	0.601.214.300	1 699,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
318	Виброшлифмашины	GSS 23 A	0.601.070.400	152,00	Надежная система крепления шлифбумаги. Пылесос.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход-0.6, шлифпласт.-92x182	Малайзия	3165140457040
319	Виброшлифмашины	GSS 23 AE	0.601.070.721	270,00	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылесос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-14000-24000, ход-1.6, шлифпласт.-92x182	Малайзия	3165140369732
320	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.802	783,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663779
321	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.902	852,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663830
322	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.801	840,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Voxx 238	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663762
323	Виброшлифмашины	GSS 230 AE	0.601.292.670	559,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-300Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707176
324	Виброшлифмашины	GSS 280 AE	0.601.293.670	684,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-330Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707213
325	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.901	920,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Voxx 238	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663823
326	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.500	190,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438278
327	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.102	669,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства, Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм; картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593588
328	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.501	213,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438285

329	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125 AC	0.601.372.565	471,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-5, д.шлифлиста-125	Швейцария	3165140635721
330	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.101	821,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм, дополнительный тарельчатый шлифкруг 150 мм (мягкий) и 8 шлифлистов; кейс L-Boxx 238	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593571
331	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 150 AC	0.601.372.768	502,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифлиста-150	Швейцария	3165140635783
332	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 150 Turbo	0.601.250.788	1 030,00	Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на тонкую шлифовку или полировку. 5-кратный съем материала в турборежиме. Защита от перегрузок и повышенная пылеизоляция. Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Пылеотсос. Система антистатик. Шлифкруг, угловая отвертка, шестигранник, чемодан.	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, ход-4.5, д.шлифлиста-150	Германия	3165140316453
333	Шлифмашины ленточные	GBS 75 AE	0.601.274.708	589,00	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая плита, картон	мощность-750Вт, ширина/длина ленты-72 x 533, скорость протяжки ленты-200 - 330	Швейцария	3165140323130
334	Универсальный резак	GOP 30-28	0.601.237.001	357,00	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую	Мощность - 300Вт, Угол колебаний - 2.8 (2x1.4)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Малайзия	3165140842648
335	Универсальный резак	GOP 40-30	0.601.231.000	547,00	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Plus. Светодиодная подсветка. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic	Мощность - 400 Вт, Угол колебаний - 3.0 (2x1.5)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Венгрия	3165140817004
336	Универсальный резак	GOP 55-36	0.601.231.101	905,00	Версия с 48 предметами оснастки в L-Boxx 236 Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Мощный двигатель 550Вт с	Мощность - 550 Вт, Угол колебаний - 3.6 (2x1.8)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Венгрия	3165140816908
337	Пилы дисковые	GKS 600	0.601.6A9.020	266,00	Турбосдв опилок, литой алюминиевый защитный кожух, переходник для пылесоса, съемная дополнительная рукоятка. Пильный диск ,	мощность-1200 Вт, д. диска-165, глубина пропила 90°/45°- 55/37 мм	Китай	3165140850674
338	Пилы дисковые	GKS 165	0.601.676.100	346,00	Турбосдв опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1100 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 66/47 мм, вес - 3,6 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140730983
339	Пилы дисковые	GKS 190	0.601.623.000	289,00	Турбосдв опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косога пропила - 56 градусов	Китай	3165140469678
340	Пилы дисковые	GKS 65	0.601.667.000	502,00	Турбосдв опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140346771
341	Пилы дисковые	GKS 65 GCE	0.601.668.900	597,00	Турбосдв опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607629

342	Пилы дисковые	GKS 85	0.601.57A.000	669,00	Турбосдвуд опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140401906
343	Пилы дисковые	GKS 85 G	0.601.57A.900	719,00	Турбосдвуд опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607902
344	Пилы дисковые	GKS 55+ G	0.601.682.000	468,00	Версия в картоне. Турбосдвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731003
345	Пилы дисковые	GKS 55+ G	0.601.682.001	528,00	Версия в L-Boxx. Турбосдвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731010
346	Пилы дисковые	GKS 55+ GCE	0.601.682.100	578,00	Версия в картоне. Турбосдвуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731034
347	Пилы дисковые	GKS 55+ GCE	0.601.682.101	631,00	Версия в L-Boxx. Турбосдвуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731041
348	Пилы дисковые	GKS 65 GCE	0.601.668.901	650,00	Турбосдвуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607636
349	Пилы дисковые	GKS 65 G	0.601.668.903	597,00	Турбосдвуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140649483

350	Пилы дисковые	GKS 85 G	0.601.57A.901	810,00	Турбосдв опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607919
351	Пилы дисковые погружные	GKT 55 GCE	0.601.675.000	1 152,00	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроники и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48Т АТВ, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607742
352	Пилы дисковые погружные	GKT 55 GCE	0.601.675.001	1 095,00	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроники и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48Т АТВ, ключ, кейс L-BOXX 374 (размер 4). Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607759
353	Пилы для пеноматериалов	GSG 300	0.601.575.103	1 327,00	Для раскроя пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная плита, отвертка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300	Германия	3165140433068
354	Пилы лобзиковые	GST 25 M	0.601.516.000	502,00	Лобзик оптимизированный для резки металла (за счет сниженного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавеющей). Пластиковый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.- 500-2600, ход мм- 24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15	Китай	3165140584661
355	Пилы лобзиковые	GST 65 B	0.601.509.120	182,00	Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая прочная подошва, отсек для хранения пилки, возможность смены угла наклона подошвы, обдв; картонная коробка, пильное полотно, ключ	мощность-400Вт, скорость вр.- 3100, ход мм- 18, дерево/сталь мм-65/6	Китай	3165140442053
356	Пилы лобзиковые	GST 90 E	0.601.58G.000	331,00	Открытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдв опилок. Кейс, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/сталь мм-90/10	Россия	3165140529266
357	Пилы лобзиковые	GST 90 BE	0.601.58F.001	232,00	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
358	Пилы лобзиковые	GST 8000 E	0.601.58H.000	190,00	Защита от скалывания стружки, пильное полотно по дереву	мощность - 710 Вт; скорость - 500-3100 ход/мин, вес 2,5 кг, дерево - 80 мм, ход - 20 мм	Китай	3165140790352
359	Пилы лобзиковые	GST 1400 BCE	0.601.515.101	604,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144DP, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-720Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-140/10	Швейцария	3165140746243
360	Пилы лобзиковые	GST 150 CE	0.601.512.000	517,00	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463720

361	Пилы лобзиковые	GST 150 CE	0.601.512.003	620,00	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Voxx 136, 1 пила T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618847
362	Пилы лобзиковые	GST 150 BCE	0.601.513.000	517,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пила T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463560
363	Пилы лобзиковые	GST 150 BCE	0.601.513.003	677,00	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Voxx 136, 1 пила T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618908
364	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.001	726,00	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746281
365	Пилы лобзиковые	GST 160 CE	0.601.517.000	806,00	Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Voxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746250
366	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.000	696,00	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Voxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746274
367	Пилы сабельные	GSA 1100 E	0.601.64C.800	342,00	Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, ход-28	Китай	3165140508469
368	Пилы сабельные	GSA 1300 PCE	0.601.64E.200	517,00	Антивибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Маятниковый ход (неотключаемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор, кабель 4 м. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28	Китай	3165140578288
369	Пилы цепные	GKE 40 BCE	0.601.597.703	642,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331142
370	Пилы цепные	GKE 35 BCE	0.601.597.603	669,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331104
371	Рубанки	GHO 6500	0.601.596.000	289,00	Мощность - 650Вт. Прочная плита с 3 V-образными пазами. Регулировка глубины выборки до 2,6 мм. Возможность подключения к пылесосу. Картон.	Мощность - 650Вт. Частота вращения на холостом ходу - 16500 оборот/мин. Рабочая ширина - 82 мм. Ширина режущей кромки - 0- 2.6 мм	Китай	3165140831987

372	Рубанки	GHO 16-82	0.601.5A4.000	308,00	Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-630 Вт, скорость вр.-18000, толщина/ширина стружки - 1,6 x 82, регулируемая глубина выборки паза - 0-9 мм	Малайзия	3165140771016
373	Рубанки	GHO 26-82 D	0.601.5A4.301	395,00	Выброс стружки в обе стороны. Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-2, 6 x 82	Малайзия	3165140771139
374	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.760	688,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина. чемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140305617
375	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.76A	791,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Кейс L-Vohx 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140619363
376	Распиловочные столы	GTS 10 J	0.601.B30.500	1 684,00	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола-642 x 472	Тайвань	3165140583657
377	Распиловочные столы	GTS 10 XC	0.601.B30.400	2 406,00	Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря констнтной электронике.Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Интегрированные выдвигаемые опоры для заготовок и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Отсеки для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола- 584 x 759	Тайвань	3165140509480
378	Распиловочные столы	GTA 6000	0.601.B24.100	449,00	Складной стол для GTS 10 XC	-	Тайвань	3165140632546
379	Фрезеры	GMF 1600 CE	0.601.624.002	1 407,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы. кейс L-Vohx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
380	Фрезеры	GOF 1600 CE	0.601.624.020	1 080,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576

381	Фрезеры	GMF 1600 CE	0.601.624.022	1 342,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,8 кг (с погружной базой) / 4,3 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
382	Фрезеры	GOF 1600 CE	0.601.624.000	1 255,00	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, кейс L-Voxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576
383	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.100	445,00	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140428880
384	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.101	555,00	Кромочный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для копировальных втулок, опорная плита с рукояткой и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется в чемодане.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140484589
385	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.000	893,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-6 и 8 мм	Китай	3165140690058
386	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.001	1 068,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-VOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140690065
387	Фрезеры	GOF 1250 LCE	0.601.626.101	1 118,00	Система Constant-Electronic, большой ЖК дисплей, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина , эргономичный дизайн ручки, светодиодная подсветка. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-VOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140691253
388	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.102	525,00	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Кейс L-Voxx 238, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140619059
389	Фрезеры	GFF 22 A	0.601.620.003	1 369,00	Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования.Защита от проскальзывания для безопасного фрезерования. Маркировка для точного	мощность-670Вт, скорость вр.-9000, ход-22, цанга-	Германия	3165140183925

390	Торцовочные пилы	GCM 8 SJL	0.601.B19.100	1 217,00	Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручки для переноски. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 48°Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-312/70	Китай	3165140654319
391	Торцовочные пилы	GCM 800 SJ	0.601.B19.000	888,00	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скоса 47° / 47° Диаметр пильного диска / отверстия 216 / 30 мм	мощность-1400Вт, скор.вр.-5500, производительность резания 70x270мм,вес-13,5	Китай	3165140654265
392	Торцовочные пилы	GCM 8 SDE	0.601.B19.200	1 337,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600Вт, скорость вр. -3500-5000 об/мин, макс. ширина заготовки -70x312 мм, угол скоса-52/60, угол наклона 47/47, диск 216x30 мм	Китай	3165140654364
393	Торцовочные пилы	GCM 10 MX	0.601.B29.021	764,00	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминиевом профиле. Регулировка угла скоса 48°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Ограничение пускового тока. В комплекте пильный диск Optiline 40T, струбцина, меш	мощность-2000, скор.вр.-4500, размер диска-254x30, макс.ширина заготовки 60°130 мм; макс.высота заготовки 89*89 мм	Китай	3165140837187
394	Торцовочные пилы	GCM 10 S	0.601.B20.508	1 375,00	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/62°П. Регулировка угла наклона 47°Л. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-4700, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140293884
395	Торцовочные пилы	GCM 10 SD	0.601.B22.508	1 479,00	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 45° Л/П. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-5000, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140336758
396	Торцовочные пилы	GCM 12 JL	0.601.B21.100	1 448,00	Встроенные в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), плавный пуск, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/52°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Комплект: пильный диск Optiline 40T, струбцина, мешок для сбора пыли	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, макс.ширина заготовки (В*Ш) 75*200 мм; макс.высота заготовки (В*Ш) 100*150 мм	Китай	3165140583466
397	Торцовочные пилы	GTM 12 JL	0.601.B15.001	1 559,00	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминиевом профиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Лазерная разметка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулировка высоты положения алюминиевого стола (0-51 мм). В комплекте пильный диск, мешок для пыли.	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, размер.раб.стола-465x308, макс.ширина/макс.высота в гр.-151/95; высота заготовки в режиме настольной дисковой пилы - 51 мм	Китай	3165140695268
398	Торцовочные пилы	GCM 12 SDE	0.601.B23.100	2 229,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Двойной лазерный луч. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3100-4000, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота -400/120	Китай	3165140769648

399	Торцовочные пилы	GCM 12 GDL	0.601.B23.600	2 236,00	Инновационное крепление пильного узла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная лазерная проекция линии пропила. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47° Л/П. В комплекте пильный диск "Top precision Best for Wood" 72 НМ, струбцина, мешок для пыли	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-335/104	Китай	3165140584890
400	Стол для торцовочных пил	GTA 60 W	0.601.B12.000	795,00	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professional	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Тайвань	3165140526098
401	Стол для торцовочных пил	GTA 2500 W	0.601.B12.100	1 037,00	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком.	высота - 864 мм, ширина - 711 мм, длина сложен./разложен. - 760/1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Китай	3165140526104
402	Стол для торцовочных пил	GTA 3800	0.601.B24.000	851,00	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отсеком для ключа-шестигранника.	высота-824, расстояние между ножками длина/ширина-1834/839, макс.нагрузка-250, длина\макс.длина-1578/3877	Китай	3165140272224
403	Технические фены	GHG 660 LCD	0.601.944.703	350,00	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте.	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140289405
404	Технические фены	GHG 660 LCD	0.601.944.302	369,00	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и набор принадлежностей в комплекте: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, понижающее сопло, сварочный наконечник, рефлекторное сопло, 50 кембриков диам. 2,4 – 4,8 мм, 30 кембриков диам. 4,7 – 9,5 мм	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140531696
405	Клейтельные пистолеты	GKP 200 CE	0.601.950.703	285,00	Термоклеильный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.	мощность-500Вт, плавкий стержень-11 x 200, производительность- 30, время разогр.-4	Румыния	3165140058933
406	Пылесосы	GAS 15 PS	0.601.9E5.100	414,00	Пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Антистатический шланг 3м/40 мм, 2 трубки, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	Мощность -1100 Вт. Макс объем - 15. макс поток возд. - 33.	Китай	3165140829007
407	Пылесосы	GAS 20 L SFC	0.601.97B.000	497,00	пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	мощность-1200Вт, объем- 15, макс.разр.-215, макс.поток возд.-62	Венгрия	3165140556965
408	Пылесосы	GAS 25 L SFC	0.601.979.103	911,00	пылесос с запатентованной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров, функция самоочистки. Автоматическая электроника включения. Электронная система мягкого пуска. Шланг (3 м, 35 мм), 2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная насадка	мощность-1200Вт, объем- 25, макс.разр.-248, макс.поток возд.-61	Германия	3165140260510

409	Пылесосы	GAS 35 L SFC+	0.601.9C3.000	1 185,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705448
410	Пылесосы	GAS 35 L AFC	0.601.9C3.200	1 328,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705516
411	Пылесосы	GAS 35 M AFC	0.601.9C3.100	1 645,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705417
412	Пылесосы	GAS 55 M AFC	0.601.9C3.300	1 993,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 55, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705554
Профессиональная Измерительная Техника BOSCH				0,00				
1	Лазерный дальномер	GLM 30	0.601.072.500	143,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 30 м: всё управление 1 кнопкой	Диапазон измерений 0,15-30 м Точность измерений ± 2 мм Определение расстояния до темной цели <0,5 сек Класс защиты IP 54 Функция автосуммирования	Малайзия	3165140735346
2	Лазерный дальномер	GLM 40	0.601.072.900	221,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 40 м	Диапазон измерений 0,15-40 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Класс защиты IP 54 Трёхстрочный дисплей с подсветкой; Функция памяти SPAD-технология измерения Сертификация по стандартам ISO	Малайзия	3165140790406
3	Лазерный дальномер	GLM 50	0.601.072.200	254,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 50 м со всеми необходимыми функциями для работы в жестких условиях эксплуатации	Рабочий диапазон 50 м, точность 1,5 мм, защита от пыли и влаги IP 54, большой 3-х строчный дисплей с подсветкой, максимальное количество измерений:10000, класс лазера 2, тип лазера 635 нм, батарейки 2x 1,5 V LR03 (AAA), размер 114x53x31 мм, вес 0,14 кг Сложение, вычитание, площадь, объем, косвенное измерение, непрерывное измерение, 3 исходных плоскости (передняя, задняя, штатив) Устойчивость к падению с высоты 1 м	Малайзия	3165140600774
4	Лазерный дальномер	GLM 50 C	0.601.072.C00	317,00	Лазерный дальномер быстро и точно измерит расстояния, длину, высоту, удаления и уклоны, рассчитает площади и объемы. С возможностью быстрой передачи полученных данных и результатов измерений через Bluetooth	Диапазон измерений 0,05-50 м, углов — 0-360 градусов. Точность $\pm 1,5$ мм / $\pm 0,2^\circ$. Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм, 0,1°. Автоматическое выключение.	Малайзия	3165140822909
5	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.300	349,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона $\pm 0,2$ градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой	Малайзия	3165140600804

6	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.301	425,00	Лазерный дальномер-уклономер в комплекте с направляющей шиной с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений $\pm 1,5$ мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона $\pm 0,2$ градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой Точное цифровое измерение уклона при помощи направляющей шины R60 (автоматическое распознавание шины)	Малайзия	3165140600835
7	Лазерный дальномер	GLM 100 C	0.601.072.700	476,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия до 100 м .Быстрая и эффективная передача данных на ПК или смартфон через Bluetooth и Micro-USB	Диапазон измерений 0,05-100 м, точность измерений $\pm 1,5$ мм, 10 режимов измерений, автоматическое сохранение последних 50 измерений и 1 постоянной, единицы измерений: мм,см,м	Малайзия	3165140761017
8	Лазерный дальномер	GLM 150	0.601.072.000	574,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 150 м	Диапазон измерений 0,05-150 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140547970
9	Лазерный дальномер	GLM 250 VF	0.601.072.100	806,00	Лазерный дальномер со встроенным оптическим прицелом и максимальной дальностью действия 250 м	Диапазон измерений 0,05-250 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140548007
10	Лазерный дальномер	R 60	0.601.079.000	193,00	Направляющая шина для лазерного дальномера GLM 80	Прочная алюминиевая шина. Прочное крепление и запирающий механизм для GLM 80. Пузырьковые уровни. Автоматическое распознавание шины	Китай	3165140600859
11	Уклономер	GIM 60	0.601.076.700	426,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ/90^\circ$, $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$. Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803229
12	Уклономер	GIM 60L	0.601.076.900	568,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона на большие расстояния. Встроенный лазерный отвес. Мощные магниты и ремни для надежного крепления на магнитных и немагнитных конструкциях. Механизм нивелирования лазерного луча при работе на неровных поверхностях. Звуковой сигнал при достижении нужного угла. Зеркальное определение угла наклона при работе с симметричными конструкциями. Установка определенного угла наклона в качестве базового для вычисления разницы уклонов.	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ$ и 90° , $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$. Лазер: рабочий диапазон 30 м, диаметр точки 3,5мм @5м, 6мм @ 10м, точность 0,5 мм/м, класс лазера 2, 635 нм. Выдерживает падение с высоты 1 м. Продолжительность работы: 20 ч (лазер), 300 ч (уклономер)	Китай	3165140803243
13	Уклономер	GIM 120	0.601.076.800	532,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4x90°); точность $\pm 0,05^\circ @ 0^\circ/90^\circ$, $\pm 0,2^\circ @ 1^\circ - 89^\circ$. Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803236
14	Уклономер	GAM 270 MFL	0.601.076.400	597,00	4 инструмента в одном! Цифровое измерение углов и наклона+ измерение длины + функция лазерной указки	Рабочий диапазон 0°-270° Точность измерений $\pm 0,1^\circ/0,05^\circ$ (угол/уровень)	Китай	3165140781527

15	Уклономер	GAM 220	0.601.076.500	440,00	Угломер для быстрого расчета и переноса простых и сдвоенных углов скоса, а также определения углов наклона с удлинительной линейкой для измерения в труднодоступных местах.	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (угол/уровень)	Китай	3165140798846
16	Уклономер	GAM 220 MF	0.601.076.600	534,00	Угломер для быстрого и точного измерения и переноса углов в комплекте с удлинительной линейкой для измерения на коротких поверхностях и в труднодоступных местах	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (угол/уровень)	Китай	3165140798860
17	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E00	276,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140836371
18	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E02	314,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140837224
19	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15G	0.601.066.J00	507,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140869553
20	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-10	0.601.063.L00	211,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 10 м, Точность ±3 мм/м, уровень самонивелировная ±4°, Класс защиты IP 54	Китай	3165140850247
21	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-X	0.601.063.CJ0	222,00	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест и дополнительную боковую линию	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,5 мм. Класс защиты IP 54	Китай	3165140739429
22	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-15	0.601.063.701	220,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 15 м. Уровень самонивелирования ± 4°	Китай	3165140775922
23	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-20	0.601.063.J00	364,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию, с держателем BM3 в кейсе Koffler	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность ± 0.4 мм/м	Китай	3165140854108
24	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-15 X	0.601.063.M00	317,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и две вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859394
25	Линейный лазерный нивелир	GLL 5-50 X	0.601.063.N00	570,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и четыре вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859400
26	Линейный лазерный нивелир	GL 2-50 C+RM2 (AA) L-Boxx red	0.601.066.G00	538,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м Класс	Китай	3165140865579
27	Линейный лазерный нивелир	GL 50 C+RM2+BT 150 (AA) L-Boxx	0.601.066.G02	649,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м Класс	Китай	3165140865593
28	Линейный лазерный нивелир	GL 50 C+RM2 (12 V), BM 3 clip, RC	0.601.066.G03	776,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м Класс	Китай	3165140865609
29	Линейный лазерный нивелир	GL 50 C+RM3 (12 V), BM 3 clip, RC	0.601.066.G04	982,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м Класс	Китай	3165140865616

30	Линейный лазерный нивелир	50 CG + RM 2 (12 V), BM 3 clip	0.601.066.H00	950,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м Класс	Китай	3165140865654
31	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.104	538,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718141
32	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.105	633,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718158
33	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.108	728,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м. Дополняется потолочной клипсой	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719087
34	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-50	0.601.063.109	982,00	Самонивелирующийся линейный лазер. Максимальная видимость лазерного луча - 20м. Дополняется потолочной клипсой	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140775878
35	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.204	760,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость (360°)	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718165
36	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.205	824,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость (360°), со штативом	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718196
37	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.208	950,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость (360°), с универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719100
38	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-80 P	0.601.063.209	1 204,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и вертикальную плоскость (360°), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719117
39	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.800	713,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, со вкладкой под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662468
40	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.801	713,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662475
41	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.802	887,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, приёмником LR2, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662482
42	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.803	1 036,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с универсальным держателем BM1 и приёмником LR2, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон с приёмником 50м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662499
43	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.305	950,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°)	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718172
44	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.306	1 014,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), со штативом	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140718189
45	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.309	1 134,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719124
46	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.30A	1 394,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140719131

47	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 P	0.601.063.30B	1 077,00	Построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости (360°), с приемником и универсальным держателем	Рабочий диапазон с приемником 80 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	#Н/Д	3165140787833
48	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.000	927,00	Лазер для проверки ровности пола (с ручным управлением)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54	Китай	3165140644815
49	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.001	1 150,00	Лазер для проверки ровности пола (управление пультом ДУ)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54, пульт ДУ	Китай	3165140644822
50	Точечный лазер	GPL 3	0.601.066.100	272,00	Точечный лазер, проецирующий 3 точки	Рабочий диапазон 30 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 5X.	Китай	3165140527149
51	Точечный лазер	GPL 5	0.601.066.200	288,00	Точечный лазер, проецирующий 5 точек	Рабочий диапазон 30 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 5X.	Китай	3165140528900
52	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B00	693,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикал - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622356
53	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B01	751,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек со штативом	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикал - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622363
54	Комби-лазер (линейный + точечный)	GCL 25	0.601.066.B03	855,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий лазерный крест (спереди) и 5 точек с универсальным держателем и потолочной клипсой	Рабочий диапазон - 10 м (линии), 30 м (точки), точность 0,3 мм/м (линии), 0,5 мм/м (точки), угол развертки (гориз - 120 град, вертикал - 130 град), класс защиты IP 54	Китай	3165140622370
55	Лазер для укладки плитки	GTL 3	0.601.015.200	470,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Рабочий диапазон 20 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140431972
56	Ротационный лазерный нивелир	GRL 250 HV	0.601.061.600	1 757,00	Ротационный лазерный нивелир с пультом ДУ (приемник в комплект поставки не входит)	Рабочий диапазон с приемником 250 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583138
57	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HV	0.601.061.501	2 425,00	Ротационный лазерный нивелир с приемником, пультом ДУ и настенным держателем WM4	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140578714
58	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HVG	0.601.061.701	3 058,00	Ротационный лазерный нивелир с зеленым лучом	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583152
59	Ротационный лазерный нивелир	GRL 400 H	0.601.061.800	2 249,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования	Рабочий диапазон с приемником 400 м (диаметр) Точность ± 0,08 мм/м Класс защиты IP 56	США	3165140583169
60	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 H	0.601.061.A00	2 671,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783859
61	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 HV	0.601.061.B00	2 876,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального и вертикального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783866
62	Оптический нивелир	GOL 20 D	0.601.068.400	380,00	Оптический нивелир	Увеличение: 20-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 3мм/30м. Рабочий диапазон 60 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140603287
63	Оптический нивелир	GOL 26 D	0.601.068.000	443,00	Оптический нивелир	Увеличение: 26-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1,6 мм/30м. Рабочий диапазон 100 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°20'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140559137
64	Оптический нивелир	GOL 32 D	0.601.068.500	543,00	Оптический нивелир в кейсе с блендой, отвесом, регулировочным штифтом и ключом	Увеличение: 32-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1 мм/30м. Рабочий диапазон 120 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140711388
65	Детектор	GMS 100 M	0.601.081.100	190,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 100 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта.	Малайзия	3165140630597

66	Детектор	GMS 120	0.601.081.000	218,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, деревянных конструкций, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 120 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта. Подсветка дисплея	Малайзия	3165140560108
67	Детектор	D-tect 120	0.601.081.300	641,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780063
68	Детектор	D-tect 120	0.601.081.301	785,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780070
69	Детектор	D-tect 150	0.601.010.005	1 099,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54.	Германия	3165140511735
70	Детектор	D-tect 150 SV	0.601.010.008	1 256,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот.	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54. Режим обнаружения во влажном бетоне.	Германия	3165140648967
71	Измерительные колёса	GWM 32	0.601.074.000	224,00	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1 м, масса - 1,4 кг	Индия	3165140781541
72	Измерительные колёса	GWM 40	0.601.074.100	470,00	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1,23 м, масса - 3,3 кг	Индия	3165140781558
73	Видеоскопы	GIC 120	0.601.241.100	587,00	Режим Compass View Технология Quick Connector Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит , зеркало)	Размер дисплея 2,7 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817905
74	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.200	967,00	Функция Up is Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей	AA1 адаптер, 4 батареи 1,5 В (AA) Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см	Китай	3165140817912
75	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.201	1 036,00	Функция Up is Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей	Напряжение аккумулятора 10,8 В Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм	Китай	3165140817929
76	Термодетектор/Пирометр	GIS 1000C carton	0.601.083.300	890,00				3165140798587
77	Термодетектор/Пирометр	GIS 1000C L boxx	0.601.083.301	989,00				3165140798594