

Программа профессиональных электроинструментов



Действительно с 05.02.2021

* Данная информация предоставляется в справочном порядке.

** Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателя.

** РЦД - рекомендованные розничные цены в НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Специальных Партнёров, Специальных Партнёров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вложение: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

Наименование	Обозначение	Артикул	РЦД с НДС, бел. руб.	Характеристики / Model characteristics	Страна производства	EAN код
Акх шуруповёрты Li-Ion 3,6 В	GO 2.0	0.601.9H2.100	145,00	Краткое описание модели / Model description Bosch GO 2.0 - два варианта включения, 5 настроек крутящего момента, режим максимальной производительности, USB кабель, 2 торсионные биты 50 мм (1xPH1, 1xPH2), инструкция по эксплуатации, зарядное устройство. GSR 120 LI Professional - доступный профессиональный шуруповёрт в сегменте 12 В. 2 аккумулятора 2,0 Ач, чехол, 3У. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, быстрозажимной патрон, светодиод LED. Полная совместимость со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.	Малайзия	3165140975285
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 120-L1	0.601.9G8.000	231,00	Аккумуляторный шуруповёрт GSR 12V-30 гарантирует быструю и удобную работу. Высокий крутящий момент и скорость сверления обеспечивают быстрый и мощный результат. Бесщеточный ЕС-двигатель, компактный дизайн. 2 аккумулятора 2,0 Ач, 3У GAL 12V-40, зарядное устройство.	Малайзия	3165140955683
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-30	0.601.9G9.000	332,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторный шуруповёрт GSR 12V-30 гарантирует быструю и удобную работу. Высокий крутящий момент и скорость сверления обеспечивают быстрый и мощный результат. Бесщеточный ЕС-двигатель, компактный дизайн. 2 аккумулятора 2,0 Ач, 3У GAL 12V-40, зарядное устройство.	Малайзия	3165140955324
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-30	0.601.9G9.002	206,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторный шуруповёрт GSR 12V-30 гарантирует быструю и удобную работу. Высокий крутящий момент и скорость сверления обеспечивают быстрый и мощный результат. Бесщеточный ЕС-двигатель, компактный дизайн. 2 аккумулятора 2,0 Ач, 3У GAL 12V-40, зарядное устройство.	Малайзия	3165140959100
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-35	0.601.9H8.002	627,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторный шуруповёрт 12 В без компромисса с мощностью. Подсветка, 2 скорости, эргономичная прорезиненная рукоятка, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-Boxx, зарядное устройство GAL 12V-40.	Малайзия	3165140953719
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-35	0.601.9H8.000	304,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторный шуруповёрт 12 В без компромисса с мощностью. Подсветка, 2 скорости, эргономичная прорезиненная рукоятка, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-Boxx, зарядное устройство GAL 12V-40.	Малайзия	3165140953696
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.001	729,00	Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версии: AL 1130 CV, 2 АКБ 2,0 Ач, быстрозажимной сверильный патрон, эл.центрик, уповая сверильная головка, бит-держатель, L-Boxx.	Малайзия	3165140847322
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.004	461,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версии: AL 1130 CV, 2 АКБ 2,0 Ач, быстрозажимной сверильный патрон, эл.центрик, уповая сверильная головка, бит-держатель, L-Boxx.	Малайзия	3165140847698
Акх дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.004	221,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версии: AL 1130 CV, 2 АКБ 2,0 Ач, быстрозажимной сверильный патрон, эл.центрик, уповая сверильная головка, бит-держатель, L-Boxx.	Малайзия	3165140898910
Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-B	1.600.A00.F5H	63,00	Система насадок FlexiClick! Насадка быстрозажимной патрон. Высокопрочная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в комплекте.	Малайзия	3165140847636
Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-X	1.600.A00.F5J	63,00	Система насадок FlexiClick! Насадка держатель бит. Высокопрочная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в комплекте.	Малайзия	3165140847643
Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-W	1.600.A00.F5K	112,00	Система насадок FlexiClick! Насадка угловой сверильный патрон. Высокопрочная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в комплекте.	Малайзия	3165140847650
Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-E	1.600.A00.F5L	112,00	Система насадок FlexiClick! Насадка эл.центрик. Высокопрочная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в комплекте.	Малайзия	3165140847667
Акх шуруповёрты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.004	692,00	2 аккумулятора 3,0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-Boxx.	Малайзия	3165140910729
Акх шуруповёрты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.002	355,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-Boxx.	Малайзия	3165140782968
Акх шуруповёрты Li-Ion	GSB 120	0.601.9G8.100	268,00	GSB 120 LI Professional - доступный ударный профессиональный шуруповёрт в сегменте 12 В. Возможность сверления кирпич до 8 мм. 2 аккумулятора 2,0 Ач, чехол, 3У. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, быстрозажимной патрон, светодиод LED. Полная совместимость со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В.	Малайзия	3165140955850
Акх ударная дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSB 12V-30	0.601.9G9.100	354,00	Аккумуляторный шуруповёрт GSB 12V-30 гарантирует быструю и удобную работу. Высокий крутящий момент и скорость сверления для быстрого и мощного результата. Бесщеточный ЕС-двигатель, компактный дизайн. 2 аккумулятора 2,0 Ач, 3У GAL 12V-40, зарядное устройство.	Малайзия	3165140955454
Акх ударная дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSB 12V-30	0.601.9G9.102	242,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторный шуруповёрт GSB 12V-30 гарантирует быструю и удобную работу. Высокий крутящий момент и скорость сверления для быстрого и мощного результата. Бесщеточный ЕС-двигатель, компактный дизайн. 2 аккумулятора 2,0 Ач, 3У GAL 12V-40, зарядное устройство.	Малайзия	3165140959117
Акх рубанок 12 В	GHO 12V-20	0.601.5A7.001	1 051,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Напряжение - 12 Вольт. Комплектация солом, картон.	Венгрия	3165140866590
Акх рубанок 12 В	GHO 12V-20	0.601.5A7.000	535,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Напряжение - 12 Вольт. Комплектация солом, картон.	Венгрия	3165140866583
Акх фрезер 12 В	GKF 12V-08	0.601.6B0.000	879,00	2 аккумулятора 3,0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство GAL 1230 CV, L-Boxx 136.	Венгрия	3165140909778
Акх фрезер 12 В	GKF 12V-08	0.601.6B0.002	453,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Напряжение - 12 Вольт. Комплектация солом, картон.	Венгрия	3165140909785
Акх ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.977	600,00	2 аккумулятора 2,0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-Boxx.	Малайзия	3165140727440
Акх ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.901	319,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-Boxx.	Малайзия	3165140547956
Акх ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 120-L1	0.601.9F0.000	170,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Прочная конструкция. Универсальная аккумуляторная система. Подходит для большинства стандартных работ. Светодиод LED. Компактный дизайн. Шестигранная муфта 1/4". Отличная мощность для универсальной работы. Высокая сила.	Малайзия	3165140888462
Акх ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.005	772,00	Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега, 2 аккумулятора GBA 12V 3,0(Ah) Быстрозарядное устройство GAL 12V-40.	Венгрия	3165140910682
Акх ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-110	0.601.9E0.002	396,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега, 2 аккумулятора GBA 12V 3,0(Ah) Быстрозарядное устройство GAL 12V-40.	Малайзия	3165140763011
Акх пилы лобзикомые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.005	606,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Соло. Компактная и легкая аккумуляторная лобзикомая пила для оптимального удобства использования и прожигания кривых. Подсветка, пластиковая накладка на корпус, подсветка, системы ECP, EMP, 3-х ступенчатый переключатель.	Малайзия	3165140895200
Акх пилы лобзикомые 12 В	GST 12V-70	0.601.5A1.001	319,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Соло. Компактная и легкая аккумуляторная лобзикомая пила для оптимального удобства использования и прожигания кривых. Подсветка, пластиковая накладка на корпус, подсветка, системы ECP, EMP, 3-х ступенчатый переключатель.	Малайзия	3165140711463
Акх многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.001	541,00	L-Boxx 3V AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 Ач. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, комфортная работа благодаря компактному исполнению, оптимизированная конструкция.	Малайзия	3165140709002
Акх многофункциональный инструмент 12 В	GRO 12V-35	0.601.9C5.000	278,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, комфортная работа благодаря компактному исполнению, оптимизированная конструкция.	Малайзия	3165140708999
Акх пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.005	708,00	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переключатель для направления цепи в комплекте, переключатель для управления пилой. 2 аккумулятора 3,0 Ач Li-Ion, L-Boxx.	Малайзия	3165140755825
Акх пилы дисковые Li-Ion 12 В	GKS 12V-26	0.601.6A1.001	340,00	Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переключатель для направления цепи в комплекте, переключатель для управления пилой.	Малайзия	3165140755849

34	Акх. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.972	729,00	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрузки. Перегрузка. Две пилы в комплекте. Вес с п. ак. 2,0 Ач. в L-BoxX.	вольтаж/емкость - 12/2,0Li-Ion, число ходов - 0-3000, длина хода - 14,5 мм	Китай	3165140727471
35	Акх. пилы сабельные 12 В	GSA 12V-14	0.601.64L.902	381,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрузки. Перегрузка. Две пилы в комплекте. Версия без аккумуляторов в комплекте, в комплекте 2 пилы L-BoxX.	вольтаж 12, Li-Ion, без акум., число ходов - 0-3000, длина хода - 14,5 мм	Китай	3165140603836
36	Акх. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.982.904	638,00	2 аккумулятора, 3V, регулируемый защитный кожух, самозатягивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. 1 флип	Частота ходов в хол. режиме 700 ход/мин., вольтаж/емкость тип 12/2,0Li-Ion	Китай	3165140730785
37	Акх. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	GUS 12V-300	0.601.982.901	329,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозатягивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация голд, в кейсе	Частота ходов в хол. режиме 700 ход/мин., вольтаж 12/Li-Ion	Китай	3165140607414
38	Акх. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.108	1 592,00	L-Boxx 3V AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 Ач., мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 12 В, емкость аккумулятора 2,0 Ач., число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	Германия	3165140730761
39	Акх. ножницы по металлу 12 В	GSC 12V-13	0.601.926.105	762,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 12 В, версия без акум., число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резаб шпинделя - M5	Германия	3165140577296
40	Акх. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.00B	767,00	2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah+ Быстрозажимное устройство GAL 1230 CV 2 диска для реза металла, 1 универсальный диск, неавтоматическая в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Напряжение - 12 В, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резаб шпинделя - M5	Германия	3165140913393
41	Акх. углошлифовальная машина 12 В	GWS 12V-76	0.601.9F2.000	412,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 2 диска для реза металла, 1 универсальный диск, неавтоматическая в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 12 В, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резаб шпинделя - M5	Германия	3165140813204
42	Акх. универсальный резаб 12 В	GOP 12V-28	0.601.885.020	836,00	Версия в кейсе. В комплекте 2 ак. 2,0 Ач. Ак. и набор принадлежностей. StarLock, мощный бесщеточный двигатель, абсолютный контроль благодаря маленькому обхвату рукоятки и компактному размеру, магнитный 3D патрон, прекрасная эргономика, настройка скорости	Напряжение - 12В, Угол колебаний (слева/справа) - 2,8 (1,4 left/right); Частота вращений на холостом ходу - 5.000 - 20.000; Размер обхвата рукоятки - 162-	Малайзия	3165140868884
43	Акх. универсальный резаб 12 В	GOP 12V-28	0.601.885.001	432,00	StarLock, соло картон, 1 АС, мощный бесщеточный двигатель, абсолютный контроль благодаря маленькому обхвату рукоятки и компактному размеру, магнитный 3D патрон, прекрасная эргономика, настройка скорости	Напряжение - 12В, Угол колебаний (слева/справа) - 2,8 (1,4 left/right); Частота вращений на холостом ходу - 5.000 - 20.000; Размер обхвата рукоятки - 162	Малайзия	3165140842501
44	Акх. пылесос 12 В	GAS 12V	0.601.9E3.000	160,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Максимальное разрежение - 45 мбар, объем контейнера - 350 мл, максимальный объемный расход 15 л/с высокопроизводительный микрофильтр, вес 700 г без аккумулятора, помещается в L-Boxx 102, эргономичная ручка с мягкой накладкой, быстрая и простая замена фильтра, прозрачный пылесборник, индикатор заправки	Напряжение - 12 В, без акв, картон, вкладыш, щелевая насадка; макс. расход воздуха 15л/сек	Китай	3165140773188
45	Акх. фонари 12 В	GLI 12V-330	0.601.437.V00	93,00	Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства; Более 24 часов работы от батареи 2,5 Ач. Ак. Может быть использован со всеми батареями своего инструмента Bosch 12В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И 3V	Напряжение -12В, светодиод 1 Вт	Китай	3165140825481
46	Акх. фонари 12 В	GLI 12V-330 BB	0.601.4A0.000	177,00	10 светодиодов с двумя ступенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 12 V-Li. БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И 3V в кейсе	Напряжение 12 В, вес без акв. - 0,3 кг, время работы - 6 часов (при исп-ии аккумулятора 2,0 Ач.), размеры 130x50x65 мм	Китай	3165140741750
47	Акх. шуруповерты Li-Ion	GSR 180-LI	0.601.9F8.100	375,00	2 аккумулятора 1,5 Ач, чехол, 3V. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения заготовки, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря гибким изогнутым шлицам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов хх - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 35/10 мм	Малайзия	3165140850209
48	Акх. шуруповерты Li-Ion	GSR 180-LI	0.601.9F8.109	391,00	2 аккумулятора 2,0 Ач, чехол, 3V GAL 1820. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения заготовки, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря гибким изогнутым шлицам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 2,0 Ач, число оборотов хх - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 35/10 мм	Малайзия	3165140978163
49	Акх. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 180-LI	0.601.9G5.220	885,00	Доступный ударный гайковерт с универсальным патроном. Комплектация: GDX 180-LI, кейс, 2 батареи 3,0 Ач, зУ AL 1820	Скорость вращения 0 - 2800 об/мин. Номинальное число ударов - 0 - 3.600 уд/мин, патрон внутренней шестерняк под биты 1/4" - квадрат 1/2", Макс. крутящий момент - 180 Нм.	Китай	3165140931649
50	Акх. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 180-LI	0.601.9F8.300	429,00	2 аккумулятора 1,5 Ач, чехол, 3V. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения заготовки, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря гибким изогнутым шлицам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов хх - 450-1700 об/мин, ном. Число ударов 0-2700 уд/мин, диаметр отверстия в к.клад/стали/древесине - Ø10/35 мм	Россия	3165140850667
51	Акх. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 180-LI	0.601.9F8.307	445,00	2 аккумулятора 2,0 Ач, чехол, 3V GAL 1820. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения заготовки, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря гибким изогнутым шлицам	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 2,0 Ач, число оборотов хх - 450-1700 об/мин, ном. Число ударов 0-2700 уд/мин, диаметр отверстия в к.клад/стали/древесине - Ø10/35 мм	Малайзия	3165140978187
52	Акх. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 180-LI	0.611.911.121	906,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ! GBH 180-LI - доступный аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем. Высокая производительность и компактность. Патрон SDS-plus, ограничитель глубины, 3 режима работы. Увеличение времени работы до 20% благодаря бесщеточному двигателю нового поколения. Максимальная энергия удара 2,0 Дж. В комплекте: 2 аккумулятора GBA 4,0 Ач, зУ GAL 1810, кейс	Число ударов при ном. числе оборотов - 4.550, скорость хх - 1800; макс. Ø сверления в бетоне - 20; макс. емкость аккумулятора - совместим с аккумуляторами емкостью от 3,0 Ач	Китай	3165140870566
53	Акх. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 180-LI	0.611.911.120	427,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GBH 180-LI - доступный аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем. Высокая производительность и компактность. Патрон SDS-plus, ограничитель глубины, 3 режима работы. Увеличение времени работы до 20% благодаря бесщеточному двигателю нового поколения. Максимальная энергия удара 2,0 Дж. Соло версия в кейсе. Без аккумулятора и зарядного устройства	Число ударов при ном. числе оборотов - 4.550, скорость хх - 1800; макс. Ø сверления в бетоне - 20; макс. емкость аккумулятора - совместим с аккумуляторами емкостью от 3,0 Ач	Китай	3165140870559
54	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-50	0.601.9H5.002	252,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GSR 18V-50 - инструмент с надежным бесщеточным двигателем, Flexible Power System, электронная защита ячеек, прочный металлический патрон.	Напряжение - 18 В, емкость аккумулятора - 2,0-12,0 Ач, тип патрона - металл, число оборотов хх - 0-460 / 0-1.800 об/мин, Макс. крутящий момент (жест./мягк.) (2,0 Ач / 5,0Ач) - 0 / 24 / 50 / 28, Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче (мм) - 35 / 13 / 17	Малайзия	4059952505107
55	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-50	0.601.9H5.000	515,00	GSR 18V-50 - инструмент с надежным бесщеточным двигателем, Flexible Power System, электронная защита ячеек, прочный металлический патрон, 2 аккумулятора 18V 2,0 Ач, зУ GAL 18V-20, L-Case.	Напряжение - 18 В, емкость аккумуля. - 2,0-12,0 Ач, тип патрона - металл, число оборотов хх - 0-460 / 0-1.800 об/мин, Макс. крутящий момент (жест./мягк.) (2,0 Ач / 5,0Ач) - 0 / 24 / 50 / 28, Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче (мм) - 35 / 13 / 17	Малайзия	3165140000161
56	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-110 C	0.601.9G0.109	638,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Максимальный крутящий момент для самых требовательных пользователей! Бесщеточный двигатель и 13 мм металлический патрон. Эргономичная рукоятка, корпус Durashield, LED-подсветка, боковая рукоятка, муфта отключения Precision Clutch, функция KickBack Control, защита двигателя от перегрузки. Совместимость с FlexiClick GCS. Вес с пилы L-BoxX	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 Ач., крутящий момент - 11047 Нм, число оборотов хх - 0-480 / 2100, диаметр отверстия в стали/древесине - 13/32, вес (с аккумулятором) - 2,2 кг	Венгрия	3165140956291
57	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-110 C	0.601.9G0.10C	1 244,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ! Максимальный крутящий момент для самых требовательных пользователей! Бесщеточный двигатель и 13 мм металлический патрон. Эргономичная рукоятка, корпус Durashield, LED-подсветка, боковая рукоятка, муфта отключения Precision Clutch, функция KickBack Control, защита двигателя от перегрузки. Совместимость с FlexiClick-модулем GCS. Версия L-BoxX	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 Ач., крутящий момент - 11047 Нм, число оборотов хх - 0-480 / 2100, диаметр отверстия в стали/древесине - 13/32, вес (с аккумулятором) - 2,2 кг	Венгрия	4059952525433
58	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-60 C	0.601.9G2.102	494,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Универсальная компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным ЕС двигателем и новым 13 мм металлическим патроном для самого широкого круга задач. Эргономичная прозрачная рукоятка, LED светодиод для подсветки и индикации режима работы. Оснащен системами: муфта Precision Clutch, KickBack Control для отключения инструмента при заклинивании, совместим с модулем "Connectivity"	Напряжение 18 В, Макс. крутящий момент («жесткий/мягкий») [Нм] - 60/31, число оборотов хх - 0-600 / 1900, диаметр сверления в кирпичной кладке/стали/древесине - 13/13/38	Малайзия	3165140867320
59	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-60 C	0.601.9G2.100	970,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Универсальная компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным ЕС двигателем и новым 13 мм металлическим патроном для самого широкого круга задач. Эргономичная прозрачная рукоятка, LED светодиод для подсветки и индикации режима работы. Возможно сверление кирпичной кладки диаметром до 13 мм. Оснащен системами: муфта Precision Clutch, KickBack Control для отключения инструмента при заклинивании, совместим с модулем "Connectivity" Комплектация: L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зарядное устройство GSA 1880 CV	Напряжение 18 В, Макс. крутящий момент («жесткий/мягкий») [Нм] 60/31 число оборотов хх - 0-600 / 1900, диаметр отверстия в кирпичной кладке/стали/древесине - 13/13/38	Малайзия	3165140867344
60	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-60 C	0.601.9G1.102	458,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Универсальный компактный шуруповерт с бесщеточным ЕС двигателем и новым 13 мм металлическим патроном для самого широкого круга задач. Эргономичная прозрачная рукоятка, LED светодиод для подсветки и индикации режима работы. Оснащен системами: муфта Precision Clutch, KickBack Control для отключения инструмента при заклинивании, совместим с модулем "Connectivity"	Напряжение 18 В, Макс. крутящий момент («жесткий/мягкий») [Нм] - 60/31, число оборотов хх - 0-600 / 1900, диаметр сверления в стали/древесине - 13/38	Малайзия	3165140867214
61	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-60 C	0.601.9G1.100	890,00	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ! Универсальный компактный шуруповерт с бесщеточным ЕС двигателем и новым 13 мм металлическим патроном для самого широкого круга задач. Эргономичная прозрачная рукоятка, LED светодиод для подсветки и индикации режима работы. Оснащен системами: муфта Precision Clutch, KickBack Control для отключения инструмента при заклинивании, совместим с модулем "Connectivity" Комплектация: L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зарядное устройство GAL 1880 CV	Напряжение 18 В, Макс. крутящий момент («жесткий/мягкий») [Нм] - 60/31, число оборотов хх - 0-600 / 1900, диаметр сверления в стали/древесине - 13/38	Малайзия	3165140867238
62	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-60 FC Set	0.601.9G7.100	1 855,00	Шуруповерт FlexiClick с универсальным набором насадок. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Металлический патрон, KickBack Control, муфта Precision Clutch. Комплектация: GSR 18V-60 FC, L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зУ GAL 1880 быстрозажимной патрон GFA 18-M, угловая насадка GFA 18-W, эксцентриковая насадка GFA 18-E, насадка для обдирочной работы GFA 18-M	Бесщеточный двигатель ЕС, KickBack Control, муфта Precision Clutch Ак. - 18 В 5,0 Ач., число обор. хол. хода - 0-600/1900 об/мин, макс крут момент 60/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 38/13 мм. Патрон 13 мм	Малайзия	3165140906067
63	Акх. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18V-60 FC	0.601.9G7.101	1 196,00	Шуруповерт FlexiClick с универсальным набором насадок. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Металлический патрон, KickBack Control, муфта Precision Clutch. Комплектация: GSR 18V-60 FC, L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зУ GAL 1880 быстрозажимной лезвие GFA 18-M	Бесщеточный двигатель ЕС, KickBack Control, муфта Precision Clutch Ак. - 18 В 5,0 Ач., число обор. хол. хода - 0-600/1900 об/мин, макс крут момент 60/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 38/13 мм. Патрон 13 мм	Малайзия	3165140906074
64	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GFA 18-W	1.600.A01.3P7	198,00	Система насадок FlexiClick! Угловая насадка. Высококачественная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Поставляется в кейсе	Размер патрона 13 мм, вес с шуруповертом и батареей 5,0 Ач 1,9 кг	Малайзия	3165140934398
65	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GWA FC2	1.600.A00.15K	180,00	Система насадок FlexiClick! Угловая насадка. Высококачественная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм с фиксацией по шлицу. Поставляется в кейсе	патрон - 13 мм, фиксация в 16 различных положениях, Угловой размер 24 мм, вес - 0,6 кг.	Малайзия	3165140768054

66	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GHA FC2	1.600.A00.3NF	361,00	Система насадок FlexiLock! Насадка-перфоратор GHA FC2. Подходит для шуруповертов GSR 14.4 V-EC FC2 и GSR 18 V-EC FC2, насадки перфоратора GHA FC2 для дрели и шуруповерта полночный перфоратор SDS-plus Фиксация по шесту — шесток обеспечивает надежную фиксацию GHA FC2 на аккумуляторном шуруповерте.	макс энергия уд удара - 1 Дж, макс диаметр сверла по бетону - 10 мм	Малайзия	3165140802529
67	Акх шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.003	592,00	СТАНДАРТАРНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация: solo, в кейсе.	скор.вр - 0-4200 об/мин, макс. крут момент - 25/5 Нм, voltaж/тип-патрон - 18V Li-Ion, шестигранный 1/4"	Малайзия	3165140720274
68	Акх шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.007	1 158,00	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезанная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Вес: 0,5 кг. Аккумулятор 1,8 Ач.	скор.вр - 0-4200 об/мин, макс. крут момент - 25/5 Нм, voltaж/тип-патрон - внутр, шестигранный 1/4"	Малайзия	3165140720250
69	Акх шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-50	0.601.9H5.102	288,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GSB 18V-50 - инструмент с надежным бесщеточным двигателем. Flexible Power System, электронная защита ячеек, прочный металлический патрон.	Напряжение - 18 В, емкость акумулятора - 2,0-12,0 Ач, тип патрона - металл, число оборотов х/х - 0-460 / 0-1.800 об/мин, Макс. крутящий момент (жест./мягк.) (2,0 Ач / 5,0Ач) - 0 / 24 50 / 28. Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче (мм) - 35 / 13 / 13	Малайзия	4050952505336
70	Акх шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-50	0.601.9H5.100	552,00	GSB 18V-50 - инструмент с надежным бесщеточным двигателем. Flexible Power System, электронная защита ячеек, прочный металлический патрон. 2 аккумулятора 18V 2,0 Ач, 3V GAL 18V-20, L save.	Напряжение - 18 В, емкость акумулятора - 2,0-12,0 Ач, тип патрона - металл, число оборотов х/х - 0-460 / 0-1.800 об/мин, Макс. крутящий момент (жест./мягк.) (2,0 Ач / 5,0Ач) - 0 / 24 50 / 28. Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче (мм) - 35 / 13 / 13	Малайзия	4050952505183
71	Акх ударн. дрель-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-110 C	0.601.9G0.30A	690,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Максимальный крутящий момент для самых требовательных пользователей! Бесщеточный двигатель и 13 мм металлический патрон. Режим ударного сверления. Эргономичная рукоятка, корпус Durashield, LED-подсветка, боковая рукоятка. Муфта отключения Precision Clutch, функция KickBack Control, защита двигателя от перегрева. Совместимость с Bluetooth-модулем GCU. Версия: solo и L-BoxX.	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 Ач, крутящий момент - 11047 Нм, число оборотов х/х - 0-480 / 2100, диаметр отверстия в стали/древесине - 13/82, вес (с аккумулятором) - 2,3 кг	Венгрия	3165140956314
72	Акх ударн. дрель-шуруповерты Li-Ion 18 В	GSB 18V-110 C	0.601.9G0.30D	1 351,00	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ! Максимальный крутящий момент для самых требовательных пользователей! Бесщеточный двигатель и 13 мм металлический патрон. Режим ударного сверления. Эргономичная рукоятка, корпус Durashield, LED-подсветка, боковая рукоятка. Муфта отключения Precision Clutch, функция KickBack Control, защита двигателя от перегрева. Совместимость с Bluetooth-модулем GCU. Версия L-BOXX, 2 аккумулятора 5,0 Ач, 3V GAL 18V-20.	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 Ач, крутящий момент - 11047 Нм, число оборотов х/х - 0-480 / 2100, диаметр отверстия в стали/древесине - 13/82, вес (с аккумулятором) - 2,3 кг	Венгрия	4050952525488
73	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.30A	1 678,00	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Зарядное устройство. Быстрая замена шесток. L-BoxX (5,0Ач).	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупа) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин voltaж/тип-патрон - 18V Li-Ion	Малайзия	3165140861915
74	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 18 V-LI HT	0.601.9B1.300	1 004,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Быстрая замена шесток. Комплектация: solo, в кейсе.	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупа) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140572033
75	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 250-LI	0.601.9G6.120	970,00	Профессиональный аккумуляторный гайковерт по доступной цене! Патрон квадрат 1/2", система АБР, реверс, подсветка. Увеличенный срок службы двигателя: сменный угольный щетник, LED-подсветка, прочный противударный корпус. Комплектация: GDS 250-LI, кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора GSB 18V 3,0 Ач.	Напряжение-18В. Макс.крутящий момент - 250 Нм; число оборотов х/х - 0-2400 об/мин; скорость ударов - 0-3300 уд/мин; патрон квадрат 1/2"; Масса (с акс. 3,0 Ач) - 2,0 кг	Малайзия	3165140906555
76	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS 250-LI	0.601.9G6.121	494,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Профессиональный аккумуляторный гайковерт по доступной цене! Патрон квадрат 1/2", система АБР, реверс, подсветка. Увеличенный срок службы двигателя благодаря сменным угольным щеткам, LED-подсветка, прочный металлический корпус. Комплектация: Solo.	Напряжение-18В. Макс.крутящий момент - 250 Нм; число оборотов х/х - 0-2400 об/мин; скорость ударов - 0-3300 уд/мин; патрон квадрат 1/2"; Масса (с акс. 3,0 Ач) - 2,0 кг	Малайзия	3165140906548
77	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR 18V-200 C	0.601.9G4.104	510,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Профессиональный аккумуляторный гайковерт с бесщеточным двигателем EC по доступной цене! Реверс. Внутренний шестовой патрон 1/2", подсветка. Возможность персонализировать свой инструмент с помощью "Connectivity". Комплектация: solo, картон.	Число оборотов холостого хода - 0 - 3400 об/мин, номинальное число ударов - 0 - 4.000 уд/мин, максимальный крутящий момент - 200 Нм, тип патрона: внутр. 6-гранник, длина инструмента - 126 мм	Венгрия	3165140951265
78	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18V-200 C	0.601.9G4.201	1 142,00	Заменивание, заворачивание и сверление одним инструментом благодаря патрону GDX 2-в-1 - теперь с Бесщеточным двигателем EC и по доступной цене! Реверс. Сочетание внешнего шестигранника 1/4" и наружного четырехгранника 1/2". LED подсветка. Возможность персонализировать свой инструмент с помощью "Connectivity". Комплектация: L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач.	Число оборотов холостого хода - 0 - 3400 об/мин, номинальное число ударов - 0 - 4.200 уд/мин, максимальный крутящий момент - 200 Нм, тип патрона GDX - 2-в-1, длина инструмента - 126 мм	Венгрия	3165140918497
79	Акх ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX 18V-200 C	0.601.9G4.204	582,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Заменивание, заворачивание и сверление одним инструментом благодаря патрону GDX 2-в-1 - теперь с бесщеточным двигателем EC и по доступной цене! Реверс. Сочетание внутреннего шестигранника 1/4" и наружного четырехгранника 1/2". LED подсветка. Возможность персонализировать свой инструмент с помощью "Connectivity". Комплектация: solo, картон.	Число оборотов холостого хода - 0 - 3400 об/мин, номинальное число ударов - 0 - 4.200 уд/мин, максимальный крутящий момент - 200 Нм, тип патрона GDX - 2-в-1, длина инструмента - 126 мм	Малайзия	3165140951319
80	Акх пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57	0.601.6A2.200	473,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: solo	Напряжение аккумулятора 18 [В]. Число оборотов х/х(об/мин) - 3400, Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140869324
81	Акх пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-68 GC	0.601.6B5.100	772,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GKS 18V-68 GC Professional - это аккумуляторная погружная пила с производительностью сетевого инструмента мощностью 1800Вт, благодаря новой бесщеточной технологии BITURBO, что позволяет обеспечить большую маневренность на-за отсутствия провода. Отличная эргономичность, благодаря новой конструкции вспомогательной рукоятки, которая обеспечивает идеальный контроль в любом положении реж. Предельная легкость в использовании, благодаря направляющей. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: L-BoxX, 2x5,0 Ач.	Напряжение - 18 В, макс. энергия удара - 7,0 Дж, макс. скорость без нагрузки - 1800 об/мин, макс. число ударов при ном. числе оборотов - 5100 уд/мин, макс. диаметр сверления в бетоне - 20 мм, масса (без акс.) - 2,3 кг	Венгрия	3165140931847
82	Акх пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS 18V-57 G	0.601.6A2.100	1 442,00	Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: L-BoxX, 2x5,0 Ач.	Напряжение аккумулятора 18 [В]. Число оборотов х/х(об/мин) - 3400, Емкость аккумулятора 5,0 Ач. Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140781367
83	Акх пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKT 18V-52 GC	0.601.6B4.000	1 549,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Превосходная мобильность с производительностью сетевого инструмента благодаря исключительно компактной конструкции инструмента и использованию новой бесщеточной технологии BITURBO. Компактная конструкция позволяет соблюдать минимальное расстояние между лезвием и стеной - всего 10 мм. Диаметр диска: Пилосный диаметр диска - 140/20 мм. Максимальная мощность с аккумулятором ProCORE 18V 8,0 Ач. В комплекте мешок для пыли, пильное лезвие, вкладыш для L-Boxx, 1x Connectivity модуль для коммутации со смартфоном, L-Boxx.	Напряжение - 18 В, макс. энергия удара - 7,0 Дж, диаметр диска/посадочный диаметр диска - 140/20 мм, угол наклона - 11°, +47 количество оборотов в минуту - 2900-5500 об/мин, габариты (Д x В x Ш) - 370 мм x 200 мм x 230 мм (без акс) - 4,1 кг	Венгрия	3165140930666
84	Акх пилы лобовые 18 В	GST 18 V-LI S	0.601.5A5.100	520,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под углом. Комплектация: solo, в кейсе.	число ходов - 550-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, voltaж/тип-патрон - 18V Li-Ion	Венгрия	3165140786935
85	Акх пилы лобовые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.103	1 485,00	Свободная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора x 5,0 Ач. Комплектация: в кейсе.	число ходов - 0-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, voltaж/тип-патрон - 18V Li-Ion	Венгрия	3165140861588
86	Акх пилы лобовые 18 В	GST 18 V-LI B	0.601.5A6.100	520,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Свободная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ. маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Комплектация: solo, в кейсе.	число ходов - 0-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, voltaж/тип-патрон - 18V Li-Ion	Венгрия	3165140786993
87	Акх пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.001	473,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Комплектация СОЛО в L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены полотна.	voltaж/тип-18V Li-Ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140830256
88	Акх пилы сабельные 18 В	GSA 18 V-LI C	0.601.6A5.002	1 179,00	18 В, емкость аккумулятора 5,0 Ач, 3V, L-Boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ECP.	voltaж/тип-18V Li-Ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140862301
89	Акх пилы сабельные 18 В	GSA 18V-32 (L-BOXX, 2x5.0 Ач)	0.601.6A8.106	2 161,00	2x5,0 L-Boxx. Первая аккумуляторная ножовка 18 В с производительностью на аккумуляторной; контроль скорости; SDS; бесщеточный двигатель.	Напряжение - 18; емкость аккумулятора - 5Ач; длина хода - 32; число оборотов х/х - 0 - 2.500; глубина реза в металле - 20; глубина реза в древесине - 230; глубина реза трубы - 175; уровень вибрации в древесине - 10/13	Венгрия	3165140895330
90	Акх пилы сабельные 18 В	GSA 18V-32 (Solo, carton)	0.601.6A8.108	993,00	Картон solo; Первая аккумуляторная ножовка 18 В с производительностью на аккумуляторной; контроль скорости; SDS; бесщеточный двигатель.	Напряжение - 18; емкость аккумулятора - 5Ач; длина хода - 32; число оборотов х/х - 0 - 2.500; глубина реза в металле - 20; глубина реза в древесине - 230; глубина реза трубы - 175; уровень вибрации в древесине - 10/13	Венгрия	3165140951777
91	Акх универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.003	1 512,00	Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarLockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2,8. Версия 2 АКБ 5,0 Ач. L-BoxX.	20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В. Емкость аккумулятора 5,0 Ач	Малайзия	3165140868730
92	Акх универсальный резак 18 В	GOP 18V-28	0.601.8B6.002	777,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarLockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2,8. Версия solo.	Выборочная амплитуда - 2,8" (2x1,4), оциллиции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В	Малайзия	3165140842563
93	Акх. Пылесос 18 В.	GAS 18V-1	0.601.9C6.200	247,00	Новый уровень уборки с технологией "Циклон". Высокая производительность благодаря ротационным вихревым потокам ("Циклон") минимальные потери пыли всасывание в время работы. Максимальная эффективность: мощный двигатель позволяет достигать 60 мбар максимального разрежения и времени работы 7 мин/Ач. Очень прост в использовании. Быстрое обслуживание от пыли, моющийся контейнер.	Объем контейнера - 700 мл, технология - "Циклон", макс. разрежение - 6 кПа, макс. объемный расход - 10 л/с, время работы - 7 мин/ч, масса (без АКБ) 1,3 кг	Китай	3165140888677
94	Акх. Пылесос 18 В.	GAS 18V-10 L	0.601.9C6.300	381,00	Новый уровень компактности и мобильности в сегменте 18 В - вальцовый пылесос. Высокоточная работа до 32 мин при использовании батареи ProCORE 18В 8 Ач. Максимальная эффективность: мощный двигатель позволяет достигать 90 мбар максимального разрежения и мощность всасывания 24 литра в сек. Подходит для сухой и влажной уборки. Прост в использовании. Быстрое опорожнение от пыли, моющийся контейнер.	Напряжение 18 В, объем контейнера - 6 литров, технология - "Вихревой Айлтон", макс. разрежение - 90 мбар, макс. объемный расход - 24 л/с, время работы - до 32 мин (ProCORE 18V 8,0 Ач, масса (без АКБ) - 4,6 кг	Китай	3165140895897
95	Акх. Воздуходувка 18 В.	GBL 18V-120	0.601.9F5.100	221,00	Скорость воздушного потока 270 км/ч. Насадка I. Сопло 2. Удлинительная трубка 3. Насадка для просверленных отверстий 4. Пылеулавливающая труба. Без аккумулятора и 3V.	Напряжение - 18В. Скорость х/х - 17000. Скорость везд. Поток 75(м/с). Объем воздуха 1 м3/мин (м3/час) - 2,0 (120). Рабочий цикл 1 мин/А. Скорости : 9 мин/А Скорости II : 5 мин/А. Вес без. Батареи 1кг - 1,1	Китай	3165140821049

96	Ак. Виброшлифмашина	GSS 18V-10	0.601.900.200	278,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Первая аккумуляторная вибросшлифмашина. Система микрофильтрации и возможность подключения пылесоса обеспечивает эффективное пылеудаление. 3 съемные шлифплатформы. Мягкая накладка на рукоятке. Пользовательские функции: Кейс - 2x6 Дм; на 50% более мощный; новое аккумуляторное интегрированное устройство для удаления пыли; включены выключатель и индикатор зарядки; точность, а также KickBack контроль; быстросъемный патрон; аккумуляторная выетка; бесщеточный мотор EC; контроль вибрации; эргономичный дизайн.	Напряжение - 18 В, част. колеб.-2200 кол/мин, диал.колеб. - 1,6 мм, шлифплатформа 1/4 А4-113x101, шлифплатформа 1/6 А4-80x130, шлифплатформа дельта-100x150	Малайзия	3165140813280
97	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18V-26 (L-BOXX, 2x6.0 Ah)	0.611.909.003	1 925,00	Кейс - 2x6 Дм; на 50% более мощный; новое аккумуляторное интегрированное устройство для удаления пыли; включены выключатель и индикатор зарядки; точность, а также KickBack контроль; быстросъемный патрон; аккумуляторная выетка; бесщеточный мотор EC; контроль вибрации; эргономичный дизайн.	Номинальная мощность - 425Вт; число ударов при ном. числе оборотов - 4.350; скорость х/х - 890; макс. Ø сверления в бетоне - 26; макс. Ø сверления в каменной кладке - 68; макс. Ø сверления в стали - 13; макс. Ø сверления в деревине - 30; вибрация (сверление / долбление) - 13,0 / 0,0; емкость аккумулятора - 6,0	Германия	3165140807890
98	Ак. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18V-26 (Solo, carton)	0.611.909.000	767,00	Кейс - 2x6 Дм; на 50% более мощный; новое аккумуляторное интегрированное устройство для удаления пыли; включены выключатель и индикатор зарядки; точность, а также KickBack контроль; быстросъемный патрон; аккумуляторная выетка; бесщеточный мотор EC; контроль вибрации; эргономичный дизайн.	Номинальная мощность - 425Вт; число ударов при ном. числе оборотов - 4.350; скорость х/х - 890; макс. Ø сверления в бетоне - 26; макс. Ø сверления в каменной кладке - 68; макс. Ø сверления в стали - 13; макс. Ø сверления в деревине - 30; вибрация (сверление / долбление) - 13,0 / 0,0; емкость аккумулятора - 6,0	Германия	3165140807876
99	Система Пылесудания для GBH 18V-26	GDE 18V-16	1.600.A00.51M	300,00	Насадка для пылесудания, подходит только для GBH 18V-26 (F). Автоматическое включение при бурении и автоматическое выключение при переполнении пылеуловителя. Фильтр HEPA и пылесборник до 40 отверстий; прозрачное окошко проверки фактического уровня пыли; удобная регулировка скорости всасывания пылеуловителя.	Максимальная глубина сверления-100 мм, диаметр бура до 16 мм, макс вместительность до 40 отверстий 6°40.	Германия	3165140819883
100	Ак. прямая шлифмашина 18 В	GGG 18V-23 LC	0.601.229.100	793,00	Аккумуляторная прямая шлифмашина с мощностью сетевого инструмента. Мощнее, чем стандартная сетевая прямая шлифмашина, благодаря бесщеточному двигателю -также подходит для фрезирования. Drop & KickBack Control. Выход. Возможность связи со смартфоном. Малый диаметр обхвата рукоятки. Сопло версии L-VBOXX без аккумуляторов и зарядного устройства.	Напряжение - 18 В; скорость оборотов х/х - 23.000 об/мин; Макс.Ø хвостовка - 8 мм; Масса (без аккумулятора) - 1,3 кг; переключатель включения - блокируемый боковой выключатель	Германия	3165140945721
101	Ак. прямая шлифмашина 18 В	GGG 18V-23 PLC	0.601.229.200	829,00	Аккумуляторная прямая шлифмашина с мощностью сетевого инструмента. Мощнее, чем стандартная сетевая прямая шлифмашина, благодаря бесщеточному двигателю -также подходит для фрезирования. Drop & KickBack Control. Выход. Возможность связи со смартфоном. Малый диаметр обхвата рукоятки. Исключение с выключателем PROtection. Сопло версии в L-BOXX, без аккумуляторов.	Напряжение - 18 В; скорость оборотов х/х - 23.000 об/мин; Макс.Ø хвостовка - 8 мм; Масса (без аккумулятора) - 1,3 кг; переключатель включения - выключатель PROtection	Германия	3165140962896
102	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-10	0.601.934.004	1 201,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ GWS 18V-10 - новая аккумуляторная малая углошлифмашина с мощностью до 66% выше и с временем работы до 30 % дольше по сравнению с предыдущей моделью благодаря новому бесщеточному двигателю и аккумулятору ProCORE 18V. Максимальная безопасность и удобство в использовании. В наборе 2*GBA 5,0 Ач + з/у GAL 1880, L-VBOXX.	Напряжение аккумулятора - 18 В, максимальная выходная мощность - 1000 Вт; размер диска - 125 мм, частота вращения на холостом ходу - 9000 об/мин, обхват рукоятки - 155 мм, масса (без аккумулятора) - 2,1 кг	Китай	3165140994927
103	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 180-L1	0.601.9H9.020	494,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Доступная аккумуляторная угловая шлифмашина с бесщеточным двигателем для широкого спектра применений. Эргономичная рукоятка, замена кожка без ключа, вес без АКБ 1,6 кг. Диаметр диска 125 мм, комплектация сопо, кейс.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 700 Вт; размер шпинделя - M14, частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, макс (без акс) - 1,6 кг, длина рукоятки - 150 мм	Китай	3165140978644
104	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 180-L1	0.601.9H9.021	1 179,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ! Доступная аккумуляторная угловая шлифмашина с бесщеточным двигателем для широкого спектра применений. Эргономичная рукоятка, замена кожка без ключа, вес без АКБ 1,6 кг. Диаметр диска 125 мм, в комплекте 2*GBA 4,0 Ач, з/у GAL 18V(40) кейс.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 700 Вт; размер шпинделя - M14, частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, вес (без акс) - 1,6 кг, длина рукоятки - 150 мм	Китай	3165140978651
105	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-10 C	0.601.9G3.10A	592,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Сопоставима по мощности с 1 000 ваттным сетевым инструментом при использовании с батарей ProCORE 18V. Защита пользователя при падении, интеллектуальное торможение диска за 2 сек, выключение инструмента при заклинивании диска, защита от рестарта. Совместима с модулем "Connectivity". Комплектация: сопо, картон	Напряжение - 18 В, емкость аккумулятора 3,0 Ач, диаметр отрезного круга - 125 мм, число оборотов холостого хода - 9000 об/мин, резаб шпинделя - M14, Connectivity	Германия	3165140960762
106	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-10 C	0.601.9G3.10D	1 324,00	Сопоставима по мощности с 1 000 ваттным сетевым инструментом при использовании с батарей ProCORE 18V. Защита пользователя при падении, интеллектуальное торможение диска за 2 сек, выключение инструмента при заклинивании диска, защита от рестарта. Совместима с модулем Connectivity. Комплектация: L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зарядное устройство GAL 1880 CV.	Напряжение - 18 В, емкость аккумулятора 3,0 Ач, диаметр отрезного круга - 125 мм, число оборотов холостого хода - 9000 об/мин, резаб шпинделя - M14, Connectivity	Германия	3165140960755
107	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-10 SC	0.601.9G3.40D	1 657,00	Сопоставима по мощности с 1 000 ваттным сетевым инструментом при использовании с батарей ProCORE 18V. Защита пользователя при падении, интеллектуальное торможение диска за 2 сек, выключение инструмента при заклинивании диска, защита от рестарта. Регулировка скорости. Совместима с модулем "Connectivity". Комплектация: L-Boxx, 2 аккумулятора 5,0 Ач, зарядное устройство GAL 1880 CV.	Напряжение - 18 В, емкость аккумулятора 3,0 Ач, диаметр отрезного круга - 125 мм, число оборотов холостого хода - 9000 об/мин, резаб шпинделя - M14, Connectivity	Германия	3165140960885
108	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-15 C	0.601.9H6.000	808,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GWS 18V-15 C Professional – высокопроизводительная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch с мощностью промышленного оборудования в категории 18В инструментом. Аккумуляторная угловая шлифмашина эквивалентна сетевому инструменту мощностью 1500 Вт, благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Инструмент может быть оснащен дополнительным модулем Bluetooth Connectivity. Полный контроль инструмента благодаря функциям KickBack Control и Drop Control. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом, быстросъемным фланцем, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 1500 Вт; частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, масса (без акс) - 2,2 кг, габариты (ДхВхШ) - 368 x 110 x 260 мм, длина рукоятки - 156 мм	Германия	3165140964555
109	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-15 SC	0.601.9H6.100	916,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GWS 18V-15 SC Professional – высокопроизводительная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch с мощностью промышленного оборудования в категории 18В инструментом. Аккумуляторная угловая шлифмашина эквивалентна сетевому инструменту мощностью 1500 Вт, благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Инструмент может быть оснащен дополнительным модулем Bluetooth Connectivity. Полный контроль инструмента благодаря функциям KickBack Control и Drop Control. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом, быстросъемным фланцем, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 1500 Вт; макс. частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, масса (без акс) - 2,3 кг, габариты (ДхВхШ) - 368 x 110 x 260 мм, длина рукоятки - 156 мм	Германия	3165140964531
110	Ак. углошлифмашины 18 В	GWS 18V-15 SC	0.601.9H6.101	1 984,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ! GWS 18V-15 SC Professional – высокопроизводительная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch с мощностью промышленного оборудования в категории 18В инструментом. Аккумуляторная угловая шлифмашина эквивалентна сетевому инструменту мощностью 1500 Вт, благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Инструмент может быть оснащен дополнительным модулем Bluetooth Connectivity. Полный контроль инструмента благодаря функциям KickBack Control и Drop Control. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом, быстросъемным фланцем, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 1500 Вт; макс. частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, масса (без акс) - 2,3 кг, габариты (ДхВхШ) - 368 x 110 x 260 мм, длина рукоятки - 156 мм	Германия	3165140964548
111	Ак. углошлифмашины 18 В	GWX 18V-10	0.601.780.100	592,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GWS 18V-10 - новая доступная по цене аккумуляторная бесщеточная малая углошлифмашина эквивалентная по мощности 1000 ваттной сетевой УШМ благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Инструмент может быть оснащен дополнительным модулем Bluetooth Connectivity. Полный контроль инструмента благодаря функциям KickBack Control и Drop Control. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом, быстросъемным фланцем, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение аккумулятора - 18 В, максимальная выходная мощность - 1000 Вт; размер диска - 125 мм, частота вращения на холостом ходу - 9000 об/мин, обхват рукоятки - 155 мм, масса (без аккумулятора) - 1,1 кг	Германия	4059952529330
112	Ак. углошлифмашины 18 В	GWX 18V-10	0.601.780.102	1 313,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ! GWS 18V-10 - новая доступная по цене аккумуляторная бесщеточная малая углошлифмашина эквивалентная по мощности 1000 ваттной сетевой УШМ. Превосходный контроль скорости с системой X-LOCK и улучшенным дизайном переключения режимов. В наборе 2*GBA 5,0 Ач, з/у GAL 1880, L-VBOXX	Напряжение аккумулятора - 18 В, максимальная выходная мощность - 1000 Вт; размер диска - 125 мм, частота вращения на холостом ходу - 9000 об/мин, обхват рукоятки - 155 мм, масса (без аккумулятора) - 2,0 кг	Германия	4059952545454
113	Ак. углошлифмашины 18 В	GWX 18V-10 C	0.601.780.200	731,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GWS 18V-10 - новая доступная по цене аккумуляторная бесщеточная малая углошлифмашина эквивалентная по мощности 1000 ваттной сетевой УШМ благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Инструмент может быть оснащен дополнительным модулем Bluetooth Connectivity. Полный контроль инструмента благодаря функциям KickBack Control и Drop Control. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом, быстросъемным фланцем, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Диаметр диска 125 мм	0	0
114	Ак. углошлифмашины 18 В	GWX 18V-15 SC	0.601.9H6.500	988,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GWX 18V-15 SC Professional – высокопроизводительная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch с мощностью промышленного оборудования в категории 18 В. Аккумуляторная угловая шлифмашина эквивалентна сетевому инструменту мощностью 1500 Вт, благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Эта небольшая угловая шлифмашина оснащена системой X-LOCK, позволяющей быстро и легко заменить сопо без использования ключа. Bluetooth Connectivity модуль позволяет самостоятельно настраивать скорость для максимального удобства. Шлифмашина отличается полной управляемостью благодаря функциям X-LOCK, KickBack Control и Drop Control, а также интеллектуальному тормозу X-Brake. Пользовательский интерфейс обеспечивает активную обратную связь с инструментом. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом X-LOCK, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 1500 Вт; макс. частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, масса (без акс) - 2,3 кг, габариты (ДхВхШ) - 368 x 110 x 272 мм, длина рукоятки - 156 мм	Германия	3165140964562
115	Ак. углошлифмашины 18 В	GWX 18V-15 SC	0.601.9H6.501	1 984,00	ВЕРСИЯ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ! GWX 18V-15 SC Professional – высокопроизводительная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch с мощностью промышленного оборудования в категории 18 В. Аккумуляторная угловая шлифмашина эквивалентна сетевому инструменту мощностью 1500 Вт, благодаря мощному бесщеточному двигателю, полностью оптимизированному для аккумуляторов ProCORE 18V. Эта небольшая угловая шлифмашина оснащена системой X-LOCK, позволяющей быстро и легко заменить сопо без использования ключа. Bluetooth Connectivity модуль позволяет самостоятельно настраивать скорость для максимального удобства. Шлифмашина отличается полной управляемостью благодаря функциям X-LOCK, KickBack Control и Drop Control, а также интеллектуальному тормозу X-Brake. Пользовательский интерфейс обеспечивает активную обратную связь с инструментом. В комплектации с дополнительной рукояткой, защитным кожухом X-LOCK, Bluetooth модулем GCY 42 Professional.	Напряжение - 18 В, эквивалент сетевой мощности - 1500 Вт; макс. частота оборотов х/х - 11000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, масса (без акс) - 2,3 кг, габариты (ДхВхШ) - 368 x 110 x 272 мм, длина рукоятки - 156 мм	Германия	3165140964579
116	Ак. ножницы по металлу Li-Ion 18 В	GSC 18V-16	0.601.926.200	1 209,00	Аккумуляторные ножницы по металлу с мощностью 700 Вт. Сопло версии, без аккумулятора и зарядного устройства	Напряжение - 18 В; мощность 700 Вт; глубина реза до 1,6 мм, скорость вр.- 3400 об/мин, мин радиус резания 15 мм; вес без батареи 1,5 кг	Германия	3165140890434
117	Ак. ножницы вырубные Li-Ion 18 В	GNA 18V-16 Solo	0.601.529.500	1 400,00	Аккумуляторные ножницы по металлу с мощностью 700 Вт. Сопло версии, без аккумулятора и зарядного устройства	Напряжение - 18 В; мощность 700 Вт; глубина реза до 1,6 мм, скорость вр.- 1400 об/мин, мин радиус резания 40 мм; вес без батареи 1,5 кг	Германия	3165140890441
118	Ак. рубанок 18 В	GHO 18 V-L1	0.601.5A0.300	890,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя. Быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация сопо, кейс.	Скорость вр.-14000, толщина/ширина стружки-1,6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм	Швейцария	3165140643870
119		GCM 18V-216	0.601.B41.000	1 318,00	Компактная аккумуляторная торцовочная пила с производительностью как у сетевого инструмента и глубиной реза 70 мм. В комплекте пылесборник, струбшина, запорный механизм пылеотсоса диска SPZ, съемные вставки, пыльный диск	Число оборотов х/х - 4 600 об / мин, глубина резания 0° / 45° - 161 / 48 мм, ширина реза 0° - 270 / 190 мм, диаметр пыльного диска - 216 мм, вес без аккумулятора - 14,7 кг	Китай	3165140898928

120	Акк. дозаторы для герметиков Li-Ion 18 В	GCG 18V-600	0.601.9C4.001	983.00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! GCG 18V-600 - новый аккумуляторный дозатор для герметиков для заделывания щелей: на 100% совместим со всеми аккумуляторными Professional 18V, 9 настроек скорости. Высокая производительность даже с очень вязкими составами. Чистая работа без просачивания или протекания материала.	Напряжение 18 В, макс. емкость - 600 мл, толкающее усилие - 3.5 кН, подача на холостом ходу - 9 мм/с, масса без аккумулятора - 2.2 кг	Венгрия	3165140708920
121	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-300	0.601.4A1.000	113.00	Яркий и безопасный, гибкий в использовании; 6 часов непрерывной подсветки; 6 мощных светодиодов	Напряжение - 12В; емкость аккумулятора - 1.5 - 4.0 Ач; яркость - 300 Лм; время работы - 180 мин/Ач	Китай	3165140876179
122	Акк. фонари 18 В	GLI 18V-300	0.601.4A1.100	138.00	Яркий и безопасный, гибкий в использовании; 10 часов непрерывной подсветки; 6 мощных светодиодов	Напряжение - 14.4 В; емкость аккумулятора - 1.5 - 6.0 Ач; яркость - 300 Лм; время работы - 300 Мин/Ач (18 В), 200 Мин/Ач (14.4 В)	Китай	3165140876193
123	Акк. фонари 18 В	GLI 18V-1900	0.601.446.400	270.00	Работает в любое время суток; работает на протяжении всего дня; быстрая и простая настройка; светодиоды LED; АКБ 18 В 5.0 Ач 3 LED, фокусирующая линза, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от ак.) Поставляется в коробке, с ремнем, без аккумулятора	Напряжение - 14.4 / 18В; макс. яркость - 1900; время работы - 80 мин/Ач (на 14.4 В), 100 мин/Ач (на 18 В)	Китай	3165140604222
124	Акк. фонари 18 В	GLI Variled	0.601.443.400	177.00	3 LED, фокусирующая линза, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от ак.) Поставляется в коробке, с ремнем, без аккумулятора	Напряжение - 36 В, энергия удара - 3.2 Дж, LED подсветка, защита от вибрации; функция EPC, EPC	Германия	3165140762236
125	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 36 V-Li Plus	0.611.906.002	2 734.00	2 аккумулятора емкостью 4.0 Ач. Система Vibration Control. Увеличение производительности и срока службы; 3 функции: сверление без удара, ударное сверление, долбление.	Напряжение - 36 В, Ном. Потребляемая мощность - 600 Вт; сила удара - 3.2 Дж, число ударов - 0-4200 уд/мин, diam. Отверстий/бетон/кирпич/сталь/дерево/дерево-28/82/13/30 мм	Германия	3165140762311
126	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 36 V-F-Li Plus	0.611.907.002	2 884.00	Увеличение производительности и срока службы; 3 функции: сверление без удара, ударное сверление, долбление.	Макс. энергия удара - 1.7 Дж, число ударов при номинальном числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1800 об/мин, макс. диаметр отверстия в бетоне / металле / дереве - 20 / 13 / 30 мм	Китай	4059952527567
127	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH 180-Li	0.611.911.122	590.00	ВЕРСИЯ С 1 АККУМУЛЯТОРОМ! GBH 180-Li - доступный аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем. Высокая производительность и компактность. Патрон SDS-plus, регулирование глубины, 3 режима работы. Увеличение времени работы до 20% благодаря бесщеточному двигателю нового поколения. Максимальная энергия удара 2.0 Дж. В комплекте: 1 аккумулятор GBA 4.0 Ач, шурупы GBA 4.0 Ач, сверло GBA 4.0 Ач, ключ	Частота вращения на хол - 10 000 об/мин, диаметр диска - 125 мм, высокопроизводительный 4х плоский двигатель	Германия	4059952527543
128	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GWS 18-125 V-Li	0.615.990.LEG	574.00	Мощная аккумуляторная ударов шлифшарфмашина GWS 18-125 V-Li класса напряжения 18 Вольт в новой удобной доступной по цене комплектации с одним аккумулятором емкостью 4.0 Ач и зарядным устройством GAI 18V-40	длина хода - 28 мм, частота хода (1-я передача / 2-я передача) 2400 - 2700 ход/д, напряжение аккумулятора 18 В	Китай	4059952527550
129	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GSA 18V-Li	0.615.990.L6H	590.00	Аккумуляторная сабельная пила GSA 18V-Li в новой удобной доступной по цене комплектации с одним аккумулятором емкостью 4.0 Ач и зарядным устройством GAI 18V-40	Напряжение 10.8 В, емкость 1.5 Ач, Cool Pack	Малайзия	3165140730358
130	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10.8 В; 2.0 Ач	1.600.Z00.02X	102.00	Самый компактный 12 В аккумулятор с емкостью 3.0Ач на рынке; увеличенная продолжительность работы; гибкая система питания; компактный и легкий вес; одноэлементный монитор; на 100% совместим со всеми Li-Ion аккумуляторами Bosch Professional	Напряжение - 12В; Емкость - 3 Ач; Вес (r) - 185; время зарядки: 80/100% с GAI 1230 CV (мин) - 48/77; номинальная емкость (Втч) - 36	Венгрия	3165140894494
131	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 3.0 Ah	1.600.A00.X79	132.00	Увеличенная продолжительность работы; гибкая система питания; компактный и легкий вес; одноэлементный монитор; на 100% совместим со всеми Li-Ion аккумуляторами Bosch Professional	Напряжение - 12В; Емкость - 6 Ач; время зарядки: 80/100% с GAI 1230 CV (мин) - 98/133; номинальная энергоемкость (Втч) - 72	Венгрия	3165140894579
132	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 6.0 Ah	1.600.A00.X7H	229.00	Компактная зарядка устройства 12 В. Полная зарядка аккумулятора GBA 12 В 2.0 Ач за 35 мин.	Напряжение 12 В. Ток зарядки 4.0 А. Время полной зарядки батареи GBA 12 В 1.5 Ач - 30 мин, GBA 12 В 2.0 Ач - 35 мин, GBA 12 В 6.0 Ач - 95 мин	Китай	3165140968133
133	Акк. батареи Li Ion	GAL 12V-40	1.600.A01.9R3	102.00	Комплект из 2х аккумуляторные батареи GBA 12 В 2.0 Ач + шу GAI 12V-40	Напряжение 12 В. Ток зарядки 4.0 А. Время полной зарядки батареи GBA 12 В 1.5 Ач - 30 мин, GBA 12 В 2.0 Ач - 35 мин, GBA 12 В 6.0 Ач - 95 мин	Венгрия	3165140968188
134	Зарядное устройство с акк. батареями Li Ion	GAL 12V-40 + 2 GBA 12V 2.0 Ач	1.600.A01.9R8	253.00	Комплект из 2х аккумуляторные батареи GBA 12 В 2.0 Ач + шу GAI 12V-40	Напряжение 18 В, емкость 3.0 Ач, Cool Pack	Венгрия	3165140924221
135	Акк. батареи Li Ion	GBA 18V 3.0Ah	1.600.A01.2UV	180.00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 Ач, Cool Pack 2.0	Малайзия	3165140952873
136	Аккумулятор ProCORE	ProCORE 18V 4.0 Ач	1.600.A01.6GB	234.00	Революция в мире аккумуляторов! Компактный и легкий Li Ion аккумулятор линейки ProCORE 18V напряжением 18 В и емкостью 4.0 Ач на базе новых ячеек типа 21 700 повышенной мощности и улучшенной системой охлаждения COOLPACK 2.0 для увеличения срока службы.	Напряжение 18 В, емкость 5.0 Ач, Cool Pack	Малайзия	3165140791649
137	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5.0 Ач	1.600.A00.2U5	283.00	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 8.0 Ач, Cool Pack 2.0	Малайзия	3165140952958
138	Аккумулятор ProCORE	ProCORE 18V 8.0 Ач	1.600.A01.6GK	419.00	Революция в мире аккумуляторов! Новый Li Ion аккумулятор линейки ProCORE 18V напряжением 18 В и емкостью 8.0 Ач на базе ячеек типа 21 700 с улучшенной системой охлаждения COOLPACK 2.0 приближает аккумуляторный инструмент к сетевому, обеспечивая до 1.6 кВт мощности сетевого аналога и максимально полную работоспособность.	Напряжение - 18 В; Емкость - 12 Ач; масса - 1350 г; размер - 117 x 77 x 91 мм; время зарядки до 80% / 100% (GAL 18V-160 C) - 36/55 мин	Малайзия	3165140953023
139	Аккумулятор ProCORE	ProCORE 18V 12.0 Ач	1.600.A01.6GU	751.00	Высокопроизводительный аккумулятор с емкостью 12Ач для длительной работы. Емкость 12.0Ач обеспечивает до 1800 Вт мощности сетевого инструмента. На 100% совместим с существующими и новыми инструментами и зарядными устройствами Bosch Professional 18 В. 15% более долговечный, чем обычный аккумулятор, благодаря улучшенной технологии охлаждения COOLPACK 2.0	Напряжение - 18 В; зарядный ток - 4 А; Акх. 2.0Ач 80% / 100% заряжается за - 25 / 35 мин; Акх. 4.0Ач 80% / 100% заряжается за - 50 / 65 мин; масса - 240 г; размер - 88 x 75 x 45 мм	Малайзия	3165140970297
140	Зарядное устройство с 1 акк. батареями Li Ion	GAL 18V-40 + 1 GBA 18V 4.0Ач	1.600.A01.B0Y	283.00	Высокая скорость зарядки для всех аккумуляторов 18 В; аккумулятор 18 В 4.0 Ач полностью заряжается за 65 минут. Комплект. Совместимость со всеми аккумуляторными Bosch Professional 18 В (Flexible Power System).	Напряжение - 18 В; зарядный ток - 4 А; Акх. 2.0Ач 80% / 100% заряжается за - 25 / 35 мин; Акх. 4.0Ач 80% / 100% заряжается за - 50 / 65 мин; масса - 240 г; размер - 88 x 75 x 45 мм	Малайзия	3165140970297
141	Зарядное устройство с 2 акк. батареями Li Ion	GAL 18V-40 + 2 GBA 18V 4.0Ач	1.600.A01.9S0	463.00	Высокая скорость зарядки для всех аккумуляторов 18 В; аккумулятор 18 В 4.0 Ач полностью заряжается за 65 минут. Комплект. Совместимость со всеми аккумуляторными Bosch Professional 18 В (Flexible Power System).	Напряжение 18 В, емкость 4.0 Ач, Cool Pack 2.0	Венгрия	3165140967969
142	Аккумулятор ProCORE	2x аккумулятора ProCORE 18V 4.0 Ач + 3U GAL 1880 CV	1.600.A01.6GF	677.00	Комплект: 3U GAL 1880 и 2 аккумулятора ProCORE 18V емкостью 4.0 Ач. Компактный и легкий Li Ion аккумулятор линейки ProCORE 18V напряжением 18 В и емкостью 4.0 Ач на базе новых ячеек типа 21 700 повышенной мощности и улучшенной системой охлаждения COOLPACK 2.0 для увеличения срока службы.	Напряжение 18 В, емкость 4.0 Ач, Cool Pack 2.0	Венгрия	3165140952910
143	Акк. батареи Li Ion	Аккумуляторный набор 8.0 Ач + 3 у GAL 1880	1.600.A00.B0J	702.00	Набор 2 Li Ion аккумулятора 18 В + зарядное устройство GAL 1880.	Напряжение 18 В, емкость 5.0 Ач, Cool Pack, 3U (5.0 Ач)	Малайзия	3165140839341
144	Аккумулятор ProCORE	GAL 18V-160 C + 2 ProCORE 18V 8.0Ah	1.600.A01.6GP	985.00	GAL 18V-160 C: самое быстрое зарядное устройство семейства 18 В! Аккумулятор ProCORE 18V готов к работе через 36 минут благодаря зарядному току 16 А. Детальная информация о состоянии аккумулятора и выбор различных режимов зарядки благодаря возможности привязки к смартфону через Bluetooth. Полностью совместимо со всеми новыми и существующими аккумуляторными аккумуляторными Bosch Professional 18 вольт Li-Ion (Flexible Power System). ProCORE 18V 8.0Ah: обеспечивает до 1620 Вт мощности сетевого инструмента благодаря новейшей технологии ячеек совместной с COOLPACK 2.0	Напряжение - 18 В; зарядный ток - 16 А; время зарядки 80% / 100% ProCORE 18V 8.0 Ач - 32/51 мин; время зарядки 80% / 100% ProCORE 18V 12.0 Ач - 36/55 мин; масса - 950 г; размер - 195 x 130 x 82 мм / Напряжение - 18 В; Емкость - 18 Ач; масса - 965 г; размер - 117 x 77 x 69 мм; время зарядки до 80% / 100% (GAL 18V-160 C) - 36/55 мин	Малайзия	3165140952989
145	Зарядное устройство Li Ion	GAX 18V-30	1.600.A01.1A9	253.00	Зарядное устройство для 12, 14, 14 и 18-вольтовых аккумуляторов и USB-устройств; многофункциональный; гибкая система зарядки; держатель для крепления устройства к стене; последовательная зарядка	Макс. сила тока зарядки 12 В ток и 18 В - 3.0. Время зарядки (мин): 12 В 2.0 Ач (80% / 100%) - 35 / 45; 12 В 2.5 Ач (80% / 100%) - 40 / 65; 12 В 4.0 Ач (80% / 100%) - 65 / 85; 18 В 2.0 Ач (80% / 100%) - 65 / 85; 18 В 3.0 Ач (80% / 100%) - 53 / 68; 18 В 4.0 Ач (80% / 100%) - 65 / 85; 18 В 6.0 Ач (80% / 100%) - 82 / 107; 18 В 6.0 Ач (80% / 100%) - 100 / 130	Малайзия	3165140904810
146	Зарядное устройство Li Ion	GAL 18V-40	1.600.A01.9RJ	117.00	Высокая скорость зарядки для всех аккумуляторов 18 В; аккумулятор 18 В 4.0 Ач полностью заряжается за 65 минут. Комплект. Совместимость со всеми аккумуляторными Bosch Professional 18 В (Flexible Power System).	Напряжение - 18 В; зарядный ток - 4 А; Акх. 2.0Ач 80% / 100% заряжается за - 25 / 35 мин; Акх. 4.0Ач 80% / 100% заряжается за - 50 / 65 мин; масса - 240 г; размер - 88 x 75 x 45 мм	Венгрия	3165140967860
147	Зарядное устройство Li Ion	GAL 1880 CV	1.600.A00.B0G	239.00	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion 14.4 В и 18 В	Напряжение 14.4/18 В, совместимость со всеми аккумуляторными Li Ion 14.4 В и 18 В, зарядка до 100% заряженности за 50 мин	Малайзия	3165140839327
148	Зарядное устройство Li Ion	GAL 18V-160 C	1.600.A01.9S6	356.00	Самое быстрое зарядное устройство семейства 18 В! Аккумулятор ProCORE 18V готов к работе через 36 минут благодаря зарядному току 16 А. Детальная информация о состоянии аккумулятора и выбор различных режимов зарядки благодаря возможности привязки к смартфону через Bluetooth. Полностью совместимо со всеми новыми и существующими аккумуляторными Bosch Professional 18 вольт Li-Ion (Flexible Power System).	Напряжение - 18 В; зарядный ток - 16 А; время зарядки 80% / 100% ProCORE 18V 8.0 Ач - 32/51 мин; время зарядки 80% / 100% ProCORE 18V 12.0 Ач - 36/55 мин; масса - 950 г; размер - 195 x 130 x 82 мм	Китай	3165140968027
149	USB-переходник для зарядки устройств на 18 В аккумулятор	GAA	1.600.A00.361	64.00	Адаптер для зарядки USB-устройств от аккумуляторов Bosch Professional 14.4 В и 18 В. Металлический зажим для ремня. Два USB-порта. Кнопка включения.	Напряжение 14.4 и 18 В, количество USB-портов 2 шт., зарядный ток 1x2.4 А и 2x1.2 А	Китай	3165140860840
150	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.100	182.00	Самая компактная дрель в своем классе, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт; скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25	Россия	3165140371902
151	Дрели ударные	GSB 13 RE	0.601.217.102	161.00	Самая компактная дрель в своем классе, БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт; скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25	Россия	3165140483780
152	Дрели ударные	GSB 1600 RE	0.601.218.121	247.00	БЭП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упорная рукоятка.	мощность-710Вт; скорость вращения-0-3000 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-16/13/30	Россия	3165140372176
153	Дрели ударные	GSB 16 RE	0.601.14E.500	365.00	БЭП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, широкое крепление шара, мягкие накладки на корпус и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплектации кейс.	Мощность - 750 Вт, частота уд - 0-47.600 уд/мин, частота вращ - 0-2.800 об/мин, вес - 2,2 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30	Россия	3165140519267
154	Дрели ударные	GSB 20-2	0.601.17B.400	499.00	Универсальная двухскоростная ударная дрель с функцией защиты пользователя KickBack Control. Предварительный выбор скорости, дежурной планетарный редуктор с металлическим корпусом, реверс. Управляющая электроника. БЭП. Предварительная муфта. Широкое крепление рукоятки. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплектации кейс.	мощность - 850Вт; скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40	Россия	3165140969161
155	Дрели ударные	GSB 24-2	0.601.19C.801	670.00	Двухскоростная ударная дрель с системой защиты пользователя KickBack Control для работы в самых тяжелых условиях. Дрельная для сверления отверстий большого диаметра благодаря высокопроизводительному двигателю мощностью 1100 Вт и высокому крутящему моменту. Прочный металлический корпус редуктора. БЭП, 2 скорости, реверс. Предварительная муфта. L-Сва.	мощность - 1100 Вт, скорость вращения - 0-900/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40	Венгрия	3165140944519
156	Дрели ударные	GSB 162-2 RE	0.601.18B.000	1 614.00	Новая конструкция рукоятки. Предварительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с пружинным тормозом (посеточный электродвигатель). Высокая мощность, универсальность и надежность.	Мощность 1500 Вт; число оборотов/хода 0-750/2550 об/мин, число ударов - 0-3350 уд/мин, крут. момент 50 Нм, diam отв - кирпич/бетон/камень/сталь/дерева - 16/28/23/20/40 мм	Венгрия	3165140472050
157	Перфораторы SDS-plus	Насадка-пылесборник Bosch Professional	1.600.A00.F85	24.00	Насадка подходит для большинства перфораторов Bosch SDS-plus. Быстрый монтаж, внутренняя резиновая прокладка для защиты оператора. Подходит для пыли L 4693210	Витр. перфр. diam. -69/84мм, макс.им длина-152/52 мм, вес 174 г	Китай	3165140848992
158	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-23 REA	0.611.250.500	649.00	SDS-plus, Двухскоростный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предварительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Кейс/чехол.	мощность-710Вт; скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2.5, число ударов-0-4400, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-23/68/13/30	Китай	3165140435222

159	Перфораторы SDS-plus	GBH 240	0.611.272.100	354,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для добления. Предохранительная муфта, предохранительная рукоятка, шарнирное крепление кабеля. Дополнительный БЭП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832205
160	Перфораторы SDS-plus	GBH 240 F	0.611.273.000	424,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, предохранительная рукоятка, шарнирное крепление кабеля. Дополнительный БЭП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832267
161	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DRE	0.611.253.708	434,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, предохранительная рукоятка, шарнирное крепление кабеля. Дополнительный БЭП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-26/68/13/30	Германия	3165140344012
162	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DFR	0.611.254.768	509,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, предохранительная рукоятка, шарнирное крепление кабеля. Дополнительный БЭП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-26/68/13/33	Германия	3165140353366
163	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28	0.611.267.500	574,00	3-х режимный, SDS-plus патрон, система Kivoback Control, активная система гашения вибрации, металл, крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, пассивный шнекодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чехол	Мощность 880 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/ирри/ин- 28/13/30/66, вес 2,9 кг	Германия	3165140843607
164	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-28 F	0.611.267.600	617,00	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстрозамени), система Kivoback Control, активная система гашения вибрации, металл, крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, пассивный шнекодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чехол	Мощность 880 Вт, энергия уд. удара 3,2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/ирри/ин- 28/13/30/66, вес 3,1 кг	Германия	3165140843652
165	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DRE	0.611.234.000	788,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозаменимый сверляющий патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471220
166	Перфораторы SDS-plus	GBH 3-28 DFR	0.611.244.000	863,00	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозаменимый сверляющий патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471176
167	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.100	1 276,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверляющий БЭП с регулировкой. Чехол	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-6, число ударов-0-3600, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-32/90/13/30	Германия	3165140412995
168	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR	0.611.332.101	1 372,00	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверляющий БЭП с регулировкой. Чехол	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/пала корона ирри/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096
169	Отбойные молотки	GSH 5 CE	0.611.321.000	1 598,00	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов, 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чехол, смазка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	мощность-1100Вт, число ударов при ном. числе оборотов - 2900 уд/мин., энергия удара - 7,5 Дж, масса - 5,7 кг, значение вибрации - 12 м/с²	Германия	3165140461320
170	Отбойные молотки	GSH 500	0.611.333.720	783,00	GSH 500 Professional - новая отбойный молоток с патроном SDS-max с высокой энергией удара обеспечивает отличную производительность при доблении. Увеличенная износоустойчивость блокировки постоянства. Относительная регулировка числа оборотов в сочетании с плавящимся колпачком. Функция Vario-lock для смены зубила одной рукой на 12 позиций. Смазка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	Мощность - 1100 Вт, число ударов при ном. числе оборотов - 2900 уд/мин., энергия удара - 7,5 Дж, масса - 5,7 кг, значение вибрации - 12 м/с²	Китай	316514082474
171	Перфораторы SDS-max	GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	1 721,00	SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов, 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, сапфетка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/пала корона ирри/ин-40/90	Германия	3165140461214
172	Перфораторы SDS-max	GBH 5-40 D	0.611.269.020	1 394,00	Будет дополнено	Будет дополнено		3165140890120
173	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 D	0.611.265.100	2 064,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, чехол	мощность-1500Вт, сила удара-12,5 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (сверление/добление) - 18,5/14 м/с², регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic	Германия	3165140604062
174	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 DV	0.611.265.000	2 246,00	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Трехуровневая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, протектор). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, чехол	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12,5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/пала корона ирри/ин-45/150	Германия	3165140542265
175	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 DV	0.611.266.000	2 729,00	Максимальная производительность при сверлении и доблении благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация пачки удара. Дополнительная рукоятка, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./добл.) - 10/8 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3165140542272
176	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 D	0.611.266.100	2 482,00	Максимальная производительность при сверлении и доблении благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация пачки удара. Дополнительная рукоятка, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./добл.) - 20/15 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,5 кг	Германия	3165140604307
177	Отбойные молотки	GSH 7 VC	0.611.322.000	1 994,00	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов, 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чехол, смазка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8,5 кг, значение вибрации - 9,5 м/с², постоянная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587
178	Отбойные молотки	GSH 11 E	0.611.316.708	1 989,00	SDS-max. Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чехол, смазка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1800	Германия	3165140203906
179	Отбойные молотки	GSH 11 VC	0.611.336.000	2 450,00	SDS-max. Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с², лучше в классе соотношения мощность/вес, сервисный дисплей, постоянная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чехол, сапфетка, смазка, плоское зубило 25x40/10 мм	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546973
180	Отбойные молотки	GSH 16-28	0.611.335.000	3 340,00	28 мм шестигранный, доп. боковая рукоятка, пиловое зубило, смазка, трава, Чехол с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274
181	Отбойные молотки	GSH 16-30	0.611.335.100	3 217,00	30 мм шестигранный, доп. боковая рукоятка, пиловое зубило, смазка, трава, Чехол с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380
182	Отбойные молотки	GSH 27 VC	0.611.304.000	4 659,00	28 мм патрон, пылезащитный. Низкий уровень вибрации - всего 8,5 м/с². Производительность - 3,2 тонны в час. Для вскрытия дорожных покрытий, бетонных покрытий, фундамента и т. Д. - 28 мм патрон, пылезащитный. Низкий уровень вибрации - всего 8,5 м/с². Производительность - 3,2 тонны в час. Для вскрытия дорожных покрытий, бетонных покрытий, фундамента и т. Д. - 28 мм патрон, пылезащитный. Низкий уровень вибрации - всего 8,5 м/с². Производительность - 3,2 тонны в час. Для вскрытия дорожных покрытий, бетонных покрытий, фундамента и т. Д.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29,5 кг	Германия	3165140524322
183	Дрепы алмазного бурения	GDB 180 WE	0.601.189.800	3 624,00	Сверление отверстий до 80 мм. Достигает срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием системы GCR 180. В комплект входит шаровый crank, плавный пуск, смазка, смазка, смазка, смазка	Мощность - 2000 Вт Число оборотов - 900/2800 об/мин. Макс. диам. сверления в бетоне - 180/80 мм, Патрон - 1 1/4" UNC, габариты - 481x108x294 мм, Вес - 5,2 кг	Германия	3165140764896
184	Дрепы алмазного бурения	GDB 350 WE	0.601.189.900	5 903,00	3-скоростной редуктор. Сверление отверстий до 350 мм в армированной бетоне. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Сверление вблизи от стальной арматуры. Система стабилизации вибрации	Мощность - 3200 Вт, число оборотов - 420/820/1250 об/мин Макс. диам. сверления в бетоне - 350 мм, диаметр коронки - 1 1/4" UNC, габариты - 534x142x167 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3165140799317
185	Стойки для дрепы алмазного бурения	GCR 180	0.601.190.100	3 097,00	Стойка для дрепы алмазного сверления GDB 180 WE. Быстрая установка дрепы алмазного сверления. Надежная конструкция для высокооборотного сверления. Плотная накладка на рабочую область	Длина - 767 мм, рабочая длина - 514 мм, диаметр коронки - 180 мм, макс. длина коронки - 530 мм, вес - 9,5 кг	Германия	3165140799386
186	Стойки для дрепы алмазного бурения	GCR 350	0.601.190.200	3 968,00	Стойка для дрепы алмазного сверления GDB 350 WE. Быстрая установка дрепы алмазного сверления. Надежная конструкция для высокооборотного сверления. Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы	Длина - 955 мм, рабочая длина - 580 мм, макс. длина коронки - 530 мм, макс. диаметр коронки - 300/350 мм, вес - 12,6 кг	Германия	3165140799393
187	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CA	0.601.776.000	1 464,00	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, ножи блокировки цилиндра, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, агрономичный корпус с мягкими накладками.	мощность-1500Вт, скорость вр. - 9.300, д. диска-125, шлифдиск- M 14	Германия	3165140743372
188	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CAG	0.601.776.001	1 678,00	Защемляющий диск. Защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, агрономичный корпус с мягкими накладками.	мощность-1500Вт, скорость вр. - 9.300, д. диска-125, шлифдиск- M 14	Германия	3165140743389
189	Бородадолы	GNF 20 CA	0.601.612.508	1 694,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылесос. Чехол, флапец, гайка, помп. ключ.	мощность-900Вт, скорость вр. - 9.300, д. круга-115, глубина/ширина паза-20/23	Германия	3165140316057
190	Бородадолы	GNF 35 CA	0.601.621.708	2 209,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылесос. Чехол, флапец, гайка, помп. ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр. - 9.300, д. круга-150, глубина/ширина паза-35/39	Германия	3165140275514
191	Бородадолы	GNF 65 A	0.601.368.708	2 868,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылесос. Чехол, флапец, гайка, помп. ключ.	мощность-2400Вт, скорость вр. - 5.000, д. круга-230, глубина/ширина паза-65/60	Германия	3165140199292
192	Мешалки	GRW 18-2 E	0.601.1A8.000	1 560,00	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешалочных корзин диам. до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения	мощность-1800Вт, скорость вр. - 0-450/1080, патрон - внутр. резьба M14	Германия	3165140754460
193	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Plus	1.600.A00.15Z	230,00	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Проста установка: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus в пылесосу в один прием. Для пылес. 2- и 4-литровых перфораторов Bosch SDS-plus с зажимной шайбой диаметром 50 мм. Плавный пуск, смазка, смазка, смазка, смазка	макс. диаметр отверстия - 16 мм, с полый сверляющий коронкой макс. 82 мм	Германия	3165140733977
194	Насадки для пылеудаления	GDE 162	1.600.A00.108	169,00	Правильная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлящими коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме электроинструмента	макс. диаметр отверстия с полый сверлящий коронкой макс. 162 мм	Германия	3165140760614
195	Насадки для пылеудаления	GDE 68	1.600.A00.107	123,00	Правильная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлящими коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме электроинструмента	макс. диаметр отверстия с полый сверлящий коронкой макс. 68 мм	Германия	3165140760607
196	Насадки для пылеудаления	GDE max	1.600.A00.109	379,00	Универсальное применение: для любых современных отбойных молотков/перфораторов Bosch с патроном SDS-max. В комплект поставки входит выключатель для кейса L-BOX, в котором предусмотрено место для хранения оснастки для пылеудаления GDE 68 Professional (используется при выполнении сверлящих работ). Также включены два сменных зубила (макс. 60 мм)	макс. длина используемого зубила - 600 мм	Германия	3165140760621
197	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Су	1.600.A00.1FJ	251,00	Подходит для GSB 18 RE, GSB 19-1 RE, GSB 21-1, GSB 21-2 RE. В комплекте насадка, адаптер для коронки, рукоятка, защитная крышка	макс. диаметр отверстия - 16 мм, с полый сверлящий коронкой макс. 82 мм. Длина рабочей части сверла - 50-150 мм	Германия	3165140756396
198	Насадки для пылеудаления	GDE 125 EA-T	1.600.A00.30J	210,00	Регулировка глубины пропила. Подвижный пультос	Диаметр диска 125 мм Макс. Глубина резания 25 мм Вес 0,3 кг	Инд	3165140800570
199	Насадки для пылеудаления	GDE 115/125 FC-T	1.600.A00.30K	292,00	Регулировка глубины пропила. Подвижный пультос. Встроенные колесики	Диаметр диска 115/125 мм Макс. Глубина резания 20/25 мм Вес 0,7 кг	Инд	3165140800587
200	Насадки для пылеудаления	GDE 230 FC-T	1.600.A00.30M	389,00	Регулировка глубины пропила. Подвижный пультос. Встроенные колесики	Диаметр диска 230 мм Макс. Глубина резания 60 мм Вес 2,1 кг	Инд	3165140800600
201	Дрепы безударные	GBM 6 RE	0.601.472.600	166,00	1-скоростная компактная дрель. БЭП, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6,5/14мм	Малайзия	3165140485913
202	Дрепы безударные	GBM 10 RE	0.601.473.600	225,00	1-скоростная компактная дрель. БЭП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Малайзия	3165140485968

203	Дрели безударные	GBM 13 HRE	0.601.049.603	756,00	1-скоростная дрель. БЭП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины 13 мм	мощность-550Вт, скорость вращения-380 об/мин, сталь/дерево/алюминий-13/40/20мм	Швейцария	3165140261678
204	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.182.000	686,00	БЭП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, упущенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника. 2-скоростной редуктор	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140797948
205	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.182.001	686,00	БЭП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, упущенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника. 2-скоростной редуктор	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140797955
206	Дрели безударные	GBM 1600 RE	0.601.180.000	515,00	Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка с мягкой накладкой, реверс, кнопка блокировки, высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению	мощность-850 Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, сталь/дерево-40/18мм	Китай	3165140836326
207	Дрели безударные	GBM 50-2	0.601.184.020	3 604,00	GBM 50-2 - удобная, высокопроизводительная и безопасная ударная дрель мощностью 1200 Вт. Клин МТ2, шестигранный ключ 6, 4 и 3 мм, стальной ремень, редукционная муфта (MT2 1:1), штифт, адаптер для коронки, бачок со шлангом для охлаждающей жидкости, лазерный луч, замок	Номинальная входная мощность - 1200 Вт, частота вращения на хол. - 50-255/100-510, макс. диаметр коронки - 50мм, макс. диаметр спирального сверла - 23мм, макс. диаметр нарезаемой резьбы - M16, магнитная сила - 1400 Н, масса - 14,7 кг	Китай	3165140937672
208	Сетевые шуруповерты	GSR 6-25 TE	0.601.445.000	627,00	Компактный инструмент с упущенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. унвер. держатель бит 1/4", ограничит. глубины 19, 1 Биты 1/4", PH2 25 мм, огранич. глубины 13, 25 мм	мощность-350Вт, скорость вращения-0-400 об/мин, сталь/дерево-6/15мм, вес - 1,2 кг, патрон - 6	Швейцария	3165140636650
209	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.100	574,00	Компактный инструмент с упущенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. унвер. держатель бит 1/4", ограничит. глубины 13, 1 Биты 1/4", PH2 25 мм, замок	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Швейцария	3165140636704
210	Сетевые шуруповерты	MA 55	1.600.200.00Y	493,00	Насадка для шурупа в янтле. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шпильки шульца - 9,5 мм	Швейцария	3165140632843
211	Импульсные гайковерты	GDS 18 E	0.601.444.000	1 549,00	Управляющая электроника, реверс	мощность-800Вт, скорость вр - 950, винты-M18, крутящ. момент-250, патрон-внешний четырехзвонный	Китай	3165140596667
212	Импульсные гайковерты	GDS 24	0.601.434.108	2 659,00	Реверс. Доп. рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр - 950, винты-M24, крутящ. момент-500, патрон-внешний	Германия	3165140316132
213	Импульсные гайковерты	GDS 30	0.601.435.108	2 922,00	Реверс. Доп. рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр - 960, винты-M30, крутящ. момент-1000, патрон-внешний	Германия	3165140316149
214	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 670	0.601.375.606	123,00	Доступная модель угло-шлифовальной машины в картонной коробке	Мощность 670 Вт. Диаметр диска 125 мм. Скорость 12000 об/мин. Резьба шпинделя M14. Масса 1,6 кг	Китай	3165140938020
215	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750 S	0.601.394.121	166,00	Доступная модель угло-шлифовальной машины в картонной коробке	Мощность 750 Вт. Диаметр диска 125 мм. Скорость 2800-11000 об/мин. Резьба шпинделя M14. Масса 1,3 кг	Китай	3165140938068
216	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-125	0.601.394.001	166,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка,	Мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д. диска-125, шпиндель-M 14	Россия	3165140823357
217	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-115	0.601.394.000	166,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка,	Мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д. диска-115, шпиндель-M 14	Россия	3165140823326
218	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-115	0.601.398.006	172,00	дополнительная рукоятка	0	0	8165140898553
219	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-125 S	0.601.398.102	214,00	дополнительная рукоятка	0	0	3165140861038
220	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 9-125 S	0.601.782.000	322,00	Новый двигатель мощностью 900 Вт. Регулировка оборотов. Обновленный дизайн, обеспечивающий удобство при работе	мощность-900Вт, скорость вр.-2800-11000, д. диска-125, шпиндель-M 14	Китай	3165140962568
221	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1000	0.601.828.800	236,00	Дополнительная рукоятка. Система переключения режимов X-LOCK. Защита от непреднамеренного включения. Функция KickBackStop. Защита от перерузки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух. На базе GWS 10-125.	мощность-1000Вт, скорость вр.-11000, д. диска-125, шпиндель-M 14	Германия	3165140835015
222	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 10-125	0.601.783.000	359,00	Сверхмощный двигатель на 1000 Вт. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух - легко и быстро регулируется, гарантирующий безопасность в работе. Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса. Дополнительная рукоятка. Система переключения режимов X-LOCK.	Мощность-1000Вт, скорость вр.-11000, д. диска-125, шпиндель-M 14	Германия	3165140962261
223	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1400	0.601.824.800	322,00	Аналог GWS 14-125 CI, отличие: нет KickBackStop и Vibration Control, защита от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д. диска-125, шпиндель-M 14	Россия	3165140394475
224	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 14-125	0.601.787.000	386,00	Оптимизированная система охлаждения двигателя для высокой устойчивости к перегрузкам. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух для надежной защиты даже при разрушении диска. Функция константной электроники, поддерживает заданную скорость даже при износе диска. Система управления скоростью X-LOCK.	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д. диска-125	Германия	3165140962322
225	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 13-125 CI	0.601.79E.002	365,00	Ограничение пускового тока. Двигатель "Чемпион". Система Constant-Electronic. Непосредственное охлаждение. Система KickBack Stop. Плавный пуск. Фиксация выключателя. Защита от перерузки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Защита от непреднамеренного пуска.	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпиндель-M 14	Германия	3165140820134
226	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 13-125 S	0.601.786.002	413,00	Ограничение пускового тока. Система Constant-Electronic. Непосредственное охлаждение. Управляющая электроника. Система KickBack Stop. Плавный пуск. Фиксация выключателя. Защита от перерузки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Защита от непреднамеренного пуска. Система крепления ремня X-LOCK.	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140962292
227	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CI	0.601.79G.002	381,00	Ограничение пускового тока. Двигатель "Чемпион". Система Constant-Electronic. Непосредственное охлаждение. Система KickBack Stop. Плавный пуск. Фиксация выключателя. Защита от перерузки. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Защита от непреднамеренного пуска.	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125; шпиндель-M 14	Германия	3165140820349
228	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 17-125 S	0.601.7C4.002	461,00	Ограничение пускового тока. Мощный двигатель; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя. Защита от перерузки; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска. Система крепления ремня X-LOCK.	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140962407
229	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 17-125 CIE	0.601.79H.002	424,00	Ограничение пускового тока. Двигатель "Чемпион". Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение. Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя. Защита от перерузки; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска.	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диам. круга (мм) 125	Германия	3165140820455
230	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 18-125 L	0.601.7A3.000	515,00	KickBack Control/блокировка кнопки включения;плавный пуск;защитный кожух; антивибрационная рукоятка; защита от перерузки. Комплектация: Картон; GWS 18-124 L, валцы, ключ, ключи	Мощность - 1800 Вт; диаметр диска - 125 мм; число оборотов хол - 2800-12000 об/мин; резьба шпинделя - M14; масса - 2,5 кг	Германия	3165140923835
231	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 18-125 SL	0.601.7A3.200	541,00	KickBack Control/блокировка кнопки включения;плавный пуск;защитный кожух; антивибрационная рукоятка; защита от перерузки. Комплектация: Картон; GWS 18-125 SL, картон, кожух, гайка	Мощность - 1800 Вт; диаметр диска - 125 мм; число оборотов хол - 2800-12000 об/мин; резьба шпинделя - M14; масса - 2,5 кг	Германия	3165140923903
232	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 18-150 L	0.601.7A5.000	670,00	KickBack Control/блокировка кнопки включения;плавный пуск;защитный кожух; антивибрационная рукоятка; защита от перерузки. Комплектация: Картон; GWS 18-151 L, валцы, ключ, ключи	Мощность - 1800 Вт; диаметр диска - 150 мм; число оборотов хол - 10000 об/мин; резьба шпинделя - M14; масса - 2,5 кг	Германия	3165140923965
233	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CI	0.601.79N.002	563,00	Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка - ключ	мощность 1900 Вт, скорость вр. 11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838375
234	Углошлифмашины X-LOCK	GWX 19-125 S	0.601.7C8.002	584,00	Комплект поставки: дополнительная антивибрационная рукоятка.. Система управления скоростью X-LOCK	мощность 1900 Вт, скорость вр. 2.800 - 11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140962490
235	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIE	0.601.79P.002	595,00	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickBackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка - ключ	мощность 1900 Вт, скорость вр. 2.800 - 11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838382
236	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-125 CIST	0.601.79S.002	713,00	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickBackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка - ключ	мощность 1900 Вт, скорость вр. 2.800 - 9.300; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838405
237	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 19-150 CI	0.601.79R.002	654,00	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickBackStop, плавный пуск. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка - ключ	мощность 1900 Вт, скорость вр. 9.700; д. диска (мм) 150; шпиндель - M14	Германия	3165140838399
238	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 22-230 JH	0.601.882.203	370,00	Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2200Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14,	Россия	3165140559881
239	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 22-230 H	0.601.882.103	316,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2200Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140559850
240	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 22-180 H	0.601.881.103	354,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2200Вт, скорость вр - 8500, д. диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140559836
241	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 24-180 H	0.601.883.103	472,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2400Вт, скорость вр - 8500, д. диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140631099
242	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 22-180 LVI	0.601.890.D00	751,00	Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL	мощность-2200Вт, скорость вр - 8500, д. диска-180, шпиндель-M 14	Германия	3165140510219
243	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 22-230 LVI	0.601.891.D00	788,00	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL	мощность-2200Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Германия	3165140510240
244	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 24-230 H	0.601.884.103	488,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5,2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2400Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140631105
245	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 24-230 JH	0.601.884.203	493,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка	мощность-2400Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140631112
246	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F00	869,00	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Треугольная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL	мощность-2400Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Германия	3165140848565
247	Углошлифмашины до 2 кВт	GWS 26-230 LVI	0.601.895.F04	944,00	Функция KickBackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Треугольная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL	мощность-2600Вт, скорость вр - 6500, д. диска-230, шпиндель-M 14	Германия	3165140860563
248	Поприхваты	GPO 14 CE	0.601.389.000	793,00	Констант. электроника, регулировка оборотов, магнитный, плавный и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отклонение шпильки	Мощность - 950 Вт; число оборотов 600-2,100 об/мин; постоянная скорость вращения: предел 4м; плавный старт: скорость вращения: предел 4м; диаметр опорной тарелки - ø165 мм; масса - 2,3 кг	Китай	3165140572996
249	Поприхваты	GPO 950	0.601.3A2.020	456,00	Предварительный выбор скорости от 600 до 2100 об/мин; постоянная скорость вращения: предел 4м; плавный старт: скорость вращения: предел 4м; диаметр опорной тарелки - ø165 мм; масса - 2,3 кг	Мощность - 750 Вт, скорость вр. - 5.200 сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3165140843034
250	Ножицы листовые	GSC 75-16	0.601.500.500	1 228,00	Удобная и быстрая замена ножей, высокая скорость режии отличной обзор линии заготовки. Тонкий корпус обеспечивает оптимальное шлифование при работе	мощность-500Вт, скорость вр- 2400, усталый 400N/мм-2, 8	Германия	3165140315197
251	Ножицы листовые	GSC 2,8	0.601.506.108	1 855,00	Малый радиус хвосты. Нож, ключ, усталый шаблон.			

252	Ножницы вырубные	GNA 75-16	0.601.529.400	1 726,00	Матрица и пуансон крепятся без инструмента - система SDS.	мощность-750Вт, скорость вр.- 2800, сталь 400Нмм-1, 6	Германия	3165140843072
253	Ножницы вырубные	GNA 2.0	0.601.533.103	2 091,00	Матрица, пуансон, шестеренный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400Нмм-2	Германия	3165140415026
254	Ножницы вырубные	GNA 3.5	0.601.533.103	3 806,00	Матрица, пуансон, шестеренный ключ, ручка-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400Нмм- 5	Германия	3165140075947
255	Точило	GBG 35-15	0.601.274.300	381,00	Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря центробежному корпусу, легкая замена углов, резающие ножки. Шлифовку (диаметр 24 и 60	мощность-350 Вт, скорость вр.-3000, посад разм кругов- 20, толщина шлифр.-20, д.шлифр.-150	Китай	3165140893350
256	Точило	GBG 60-20	0.601.274.400	563,00	Мощный двигатель, защитные кожухи из металла, стекла для защиты от искр, защита от пыли благодаря центробежному корпусу, легкая замена углов, резающие ножки. Шлифовку (диаметр 24 и 60	мощность-600 Вт, скорость вр.-3000, посад разм кругов-32, толщина шлифр.-25, д.шлифр.-150	Китай	3165140893442
257	Отрезные машины по металлу	GCO 14-24 J	0.601.837.200	633,00	Новый уровень мощности в сегменте отрезных машин 14" Запатентованная конструкция кофры позволяет продлить срок использования диска на 20%. Высокая стойкость к перегрузкам. Большое основание с резающими ножками обеспечивает оптимальную опору и устойчивость инструмента даже на неровных поверхностях. Функция плавного пуска помогает избежать перегрузок сети. Конструкция ножевой пружины снижает устойчивость к ударам.	Мощность 2400 Вт, число оборотов на хл 3800 об/мин, диаметр отрезного круга 355 мм, производительность резки: круг 129 мм, квадрат 119х119 мм	Китай	3165140966320
258	Отрезные машины по металлу	GCD 12 JL	0.601.828.000	1 378,00	Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы.	мощность-2000, скор.вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под прямым углом: круглое сечение - 115 мм, квадратное сечение 100*100 мм;	Китай	3165140721561
259	Шлифмашины прямые	GS 18 H	0.601.209.200	1 930,00	Блокировка переключателя включения. Отключаемые угловые щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм	мощность-1050Вт, скорость вр.- 18000, д.диска-10	Германия	3165140842969
260	Шлифмашины прямые	GS 8 SH	0.601.214.300	2 278,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестеренным механизмом. Защита от попадания пыли.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
261	Шлифмашины прямые	GS 28 C	0.601.220.000	515,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус. Гаечный ключ SW 19 на 19 мм. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 19 на 19 мм. Комплект эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус. Гаечный ключ SW 19 на 19 мм. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 8 мм, Ø горизонтальной шпинделя 35 мм.	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. широкости - 60 мм	Германия	3165140584807
262	Шлифмашины прямые	GS 28 CE	0.601.220.100	686,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус. Гаечный ключ SW 19 на 19 мм. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 8 мм, Ø горизонтальной шпинделя 35 мм.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. широкости - 50 мм	Германия	3165140584814
263	Шлифмашины прямые	GS 28 LCE	0.601.221.100	1 008,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угловые щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 8 мм, Ø горизонтальной шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50	Германия	3165140584821
264	Шлифмашины прямые	GS 28 LC	0.601.221.000	1 008,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угловые щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 8 мм, Ø горизонтальной шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50	Германия	3165140584838
265	Шлифмашины прямые	GS 8 CE	0.601.222.100	1 292,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угловые щетки. Гаечный ключ SW 17. Лип. зажимная насадка 8 мм.	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50	Германия	3165140584852
266	Шлифмашины прямые	GS 8 SH	0.601.214.300	2 278,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестеренным механизмом. Защита от попадания пыли.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
267	Виброшлифмашины	GSS 23 A	0.601.070.400	198,00	Надежная система крепления шлифовки. Пылесос. Шлифшланг, микрофильтр.	мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход-0,6, шлифшланг- 92х182	Малайзия	3165140457100
268	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.500	273,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифовый шпиндель, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2,5, д.шлифшланга-125	Малайзия	3165140438278
269	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 125-150 AVE	0.601.378.102	895,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифовый микрофильтр, ключ шестеренки, дополнительная насадка. Запатентованный шлифовый шпиндель 125 и 150 мм, угловая шлифовка.	мощность-400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифшланга-125/150	Швейцария	3165140593588
270	Шлифмашины эксцентриковые	GEX 150 AC	0.601.372.768	686,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифовый шпиндель, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесос.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифшланга-150	Швейцария	3165140635783
271	Шлифмашины эксцентриковые	GET 55-125	0.601.257.000	885,00	GET 55-125 обеспечивает превосходное управление инструментом благодаря эргономичному упору для рук и рукоятке с длиной захвата всего 18 см. Повышенная производительность достигается за счет нового тарельчатого шлифшкурки Multi Hole: один шлифшкурки подходит для всех кругов - независимо от количества отверстий. Лучший показатель шлифовки: мощный двигатель 750 Вт / 550 Вт.	Номинальная входная мощность [W] 750 Диаметр тарельчатого шлифшкурки [мм] 150 Частота вращения на холостом ходу [мин-1] 3300-7300 Орбитальный удар [мин-1] 6600-14600 RPM прямого режима [мин-1] 290-640 Случайная орбита [мм] 4,5	Венгрия	3165140835206
272	Шлифмашины эксцентриковые	GET 75-150	0.601.257.100	981,00	GET 55-125 обеспечивает превосходное управление инструментом благодаря эргономичному упору для рук и рукоятке с длиной захвата всего 18 см. Повышенная производительность достигается за счет нового тарельчатого шлифшкурки Multi Hole: один шлифшкурки подходит для всех кругов - независимо от количества отверстий. Лучший показатель шлифовки: мощный двигатель 750 Вт / 550 Вт.	Номинальная входная мощность [W] 550 Диаметр тарельчатого шлифшкурки [мм] 150 Частота вращения на холостом ходу [мин-1] 3300-7800 Орбитальный удар [мин-1] 6600-15600 RPM прямого режима [мин-1] 200-480 Случайная орбита [мм] 3,5	Венгрия	3165140835091
273	Шлифмашины ленточные	GSB 75 AE	0.601.274.708	831,00	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифшланг, микрофильтр, граблистая пыле-защита. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность: легкий вес, малый диаметр корпуса - для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch. Версия в комплекте с одним роликом A12 20 ABE.	мощность-750Вт, ширина ленты-72 х 533, скорость вращения ленты-200...330 мощность-300Вт, Угол колебаний - 2,8 (2х1,4). Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин]. Длина - 280 мм	Швейцария	3165140323170
274	Универсальный резак	GOP 30-28	0.601.237.001	493,00	Версия в кейсе с 12 предметами оснастки. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность: легкий вес, малый диаметр корпуса - для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch.	Мощность - 300Вт, Угол колебаний - 2,8 (2х1,4). Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин]. Длина - 280 мм	Малайзия	3165140842648
275	Универсальный резак	GOP 30-28	0.601.237.003	611,00	Версия в кейсе с 8 предметами оснастки. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность: легкий вес, малый диаметр корпуса - для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch.	Мощность - 400Вт, Угол колебаний - 3,0 (2х1,5). Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин]. Длина - 284 мм	Малайзия	3165140870108
276	Универсальный резак	GOP 40-30	0.601.231.003	906,00	Версия в кейсе с 12 предметами оснастки. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Plus. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность: легкий вес, малый диаметр корпуса - для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch.	Мощность - 400 Вт, Угол колебаний - 3,0 (2х1,5). Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин]. Длина - 284 мм	Венгрия	3165140870139
277	Универсальный резак	GOP 55-36	0.601.231.101	1 244,00	Версия с 48 предметами оснастки в L-Boxx 236. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Мощный двигатель 550Вт с функцией Constant Electronic обеспечивает максимальную производительность: большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch. Для сложных условий эксплуатации.	Мощность - 550 Вт, Угол колебаний - 3,6 (2х1,8). Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин]. Длина - 290 мм	Венгрия	3165140816908
278	Пилы дисковые	GKS 600	0.601.6A9.020	354,00	Турбодвигатель, литой алюминиевый защитный кожух, переходник для пылесоса, съемная дополнительная рукоятка. Пильный диск с защитным механизмом. Пильный диск.	мощность-1200 Вт, д. диска-165, глубина пропила 90°/45°-55/37 см	Китай	3165140850674
279	Пилы дисковые	GKS 190	0.601.623.000	375,00	Турбодвигатель, литой алюминиевый защитный кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск, ключ с шестеренным, пильный диск.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косого пропила - 56 градусов	Китай	3165140469678
280	Пилы дисковые	GKS 65	0.601.667.000	670,00	Турбодвигатель, литой алюминиевый защитный кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск, ключ с шестеренным, пильный диск.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140346764
281	Пилы дисковые	GKS 65 GCE	0.601.668.900	772,00	Турбодвигатель, литой алюминиевый защитный кожух. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрева. Пильный диск, ключ с шестеренным, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона пропила.	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607629
282	Пилы дисковые	GKS 235 Turbo	0.601.5A2.001	686,00	GKS 235 Turbo Professional - мощный инструмент для выполнения широкого спектра задач. Мощный и устойчивый к перегрузкам двигатель 2050 Вт обеспечивает высокую производительность пиления, а прочная конструкция гарантирует продолжительное время работы при выполнении широкого спектра задач. Надежное крепление кабеля на широком шарнире служит для удобства работы, а прочная опорная пластина обеспечивает точность реза. Основные материалы для работы: мягкая и твердая древесина, металл, пластик.	Мощность (Вт) - 2 050, Число оборотов в/м (об/мин) - 5 300, Глубина пропила (90°/45°) [мм] - 65/65, Диаметр посадочного отверстия / пильного диска [мм] - 30 / 235, Масса [кг] - 7,5, Плавный пуск - Нет, Тормоз Выбег - Нет, Совместимость с направляющей - Нет.	Китай	3165140833578
283	Пилы дисковые	GKS 85 G	0.601.57A.900	981,00	Турбодвигатель, Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск, ключ с шестеренным, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона пропила.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607902
284	Пилы дисковые	GKS 55+ GCE	0.601.682.100	718,00	Версия в картоне. Турбодвигатель. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрева. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроники и регулировки оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T A7B, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона пропила.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731034
285	Пилы дисковые погружные	GKT 55 GCE	0.601.675.000	1 544,00	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроники и регулировки оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T A7B, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона пропила.	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607742
286	Пилы для пеноматериалов	GSQ 300	0.601.575.103	1 780,00	Для резки пеноматериалов, порезанных волновыми материалами и аналогичных материалов. Нижний уровень вибрации и шума. Шаблон, опора для пропила.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300	Германия	3165140253031
287	Пилы лобзиковые	GST 700	0.601.2A7.020	204,00	Доступная модель лобзика в картонной коробке	Мощность 500 Вт, Частота ходов 1450-3200, Глубина резания 70 мм, Длина резания 20 мм, Масса 2,1 кг, древо/сталь мм-90/10	Китай	3165140898980
288	Пилы лобзиковые	GST 90 E	0.601.580.000	413,00	Открытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдвиг диска. Кейс, опора, защита от пыли.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/сталь мм-90/10	Россия	3165140529266
289	Пилы лобзиковые	GST 90 BE	0.601.58F.001	327,00	Закрытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдвиг диска. Каплевидная кофрда. Ключ, пилка, защита от пыли.	мощность-600Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/сталь мм-85/10	Россия	3165140602846
290	Пилы лобзиковые	GST 8000 E	0.601.58H.000	252,00	Защита от осыпания стружки, пильное полотно по дереву	мощность - 710 Вт, скорость - 500-3100 ход/мин, вес 2,5 кг, древо - 80 мм, ход - 20 мм	Китай	3165140790352
291	Пилы лобзиковые	GST 150 CE	0.601.512.000	702,00	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чехол, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубков для пылесоса, опорная пластина, защита от сколов, защитный экран.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463720
292	Пилы лобзиковые	GST 150 BCE	0.601.513.000	702,00	веревная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чехол, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубков для пылесоса, опорная пластина, защита от сколов, защитный экран.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463560
293	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.000	895,00	Веревная рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроники, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубков для пылесоса, металлическая накладка для подставки, защитная	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, древо/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746274

294	Пилы сабельные	GSA 120	0.601.6B1.020	407,00	Аккумуляторная сабельная пила GSA 120 идеально подходит для работы в различных позициях благодаря лучшему захвату за счет прорезанных материалов. Ножи редуктора с низким коэффициентом трения и оптимизированное охлаждение двигателя увеличивают срок службы инструмента, а Самая высокая мощность в своем классе 1200 Вт делает резку без усилий.	Мощность - 1.200 В Частота хода (в мин.) - 0 - 3.000 Ширина хода (мм) - 29 Смена лезвия - SDS Максим. глубина реза древесины (мм) - 220 Максим. глубина реза по металлу (мм) - 20 Масса - 3,2 кг.	Китай	3165140878200
295	Пилы сабельные	GSA 1300 PCE	0.601.64E.200	729,00	Активационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Мягкий ход (неглоточный). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор, лезвие 4-м. Чемады: два пыльных полотна	Мощность - 1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28	Китай	3165140578288
296	Рубанки	GHO 6500	0.601.59E.000	381,00	Выбор стружки в обе стороны. Комплект ножей, мешок для пыли, жесткая основа, Капюшон пылеотсос.	Мощность - 650Вт, Частота вращения на холостом ходу - 16500 оборот/мин. Рабочая ширина - 82 мм. Ширина режущей кромки 0, - 2,6 мм	Китай	316514031987
297	Рубанки	GHO 26-82 D	0.601.5A4.301	536,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина чемады. 2 двусторонних пыльных полотна	Мощность-710Вт, скорость вр.-16000, лез-8, толщина/ширина стружки-6, 8 x 2 мощность-850Вт, скорость вр.-13500, лез-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 2	Малайзия	3165140771139
298	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.760	927,00	Легкая транспортировка распиновочного стола благодаря компактной конструкции и эргономичным ручкам для переноски. GTS 635 обеспечивает высокую производительность благодаря лучшей в своем классе высоте реза и ширине заготовки, а компактность достигается за счет легкого веса, эргономичным ручкам и компактной конструкции.	Частота вращения на холостом ходу 5500 / мин Высота реза (90 °) 70 мм Ширина заготовки [мм] 635 мм Диаметр пыльного диска 216 мм Масса 22 кг	Швейцария	3165140305600
299	Распиновочные столы	GTS 635-216	0.601.842.000	1 340,00	Легкая транспортировка распиновочного стола благодаря компактной конструкции и эргономичным ручкам для переноски. GTS 635 обеспечивает высокую производительность благодаря лучшей в своем классе высоте реза и ширине заготовки, а компактность достигается за счет легкого веса, эргономичным ручкам и компактной конструкции.	Частота вращения на холостом ходу 5500 / мин Высота реза (90 °) 70 мм Ширина заготовки [мм] 635 мм Диаметр пыльного диска 216 мм Масса 22 кг	Китай	3165140947008
300	Распиновочные столы	GTA 560	0.601.822.700	190,00	Система точной настройки глубины фрезерования "4in1Lock", интегрированный в рукоятку башмак выключателя, LED подсветка, регулируемые обороты, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копировочная втулка 17/30 мм, цанговые патроны Ø12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотсоса, адаптер для пылеотвода угловой, адаптер пылеотвода для копировальной базы, цанговый фиксатор.	Мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254x30, макс. высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер реф. стола-642 x 472	Китай	3165140585673
301	Распиновочные столы	GTS 10 J	0.601.830.500	2 179,00	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рама конструкции. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, топкатель, параллельный упор, пылеотсос, адаптер для пылеотвода угловой.	Мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254x30, макс. высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер реф. стола - 584 x 759	Тайвань	3165140583657
302	Распиновочные столы	GTS 10 XC	0.601.830.400	3 109,00	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря константной электронике. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Интегрированные выдвинутые опоры для заготовки и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Отсек для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, топкатель, параллельный упор, перфорик.	Мощность-1600 Вт, скорость вр.- 1000-2500, ход-76, цанга - Ø12 мм, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с копировальной базой)	Тайвань	3165140590480
303	Распиновочные столы	GTA 6000	0.601.824.100	667,00	Складной стол для GTS 10 XC		Тайвань	3165140632546
304	Фрезеры	GMF 1600 CE	0.601.624.002	1 834,00	Система точной настройки глубины фрезерования "4in1Lock", интегрированный в рукоятку башмак выключателя, LED подсветка, регулируемые обороты, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копировочная втулка 17/30 мм, цанговые патроны Ø12 мм, роковой ключ, адаптер для пылеотсоса, адаптер для пылеотвода угловой, адаптер пылеотвода для копировальной базы, цанговый фиксатор.	Мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-цанга-Ø18	Мексика	3165140486743
305	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.100	600,00	Копировальный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемады, роковая направляющая, параллельный упор, цанга Ø6 и Ø8 мм, упор.	Мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-цанга-Ø18	Мексика	3165140428873
306	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.101	756,00	Копировальный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для копировальных втулок, опорная плита с рукояткой и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется с чемадой.	Мощность - 550Вт; обороты x/х - 33 000 Об/мин; диаметр цанги - 6 мм; Масса - 1,4 кг	Китай	3165140842341
307	Фрезеры	GKF 550	0.601.6A0.020	241,00	Защита от включения; баланс в сочетании с контролем износа; удобство при работе одной рукой. Комплектация: картон, GKF 550 Параллельный упор, направляющая; копировальная втулка, 2 ключа.	Мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-6 и 8 мм	Китай	3165140690058
308	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.000	1 222,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для сбора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, цанговые патроны 18 мм, цанговый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм. Кейс L-ALPU	Мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга-6 и 8 мм	Китай	3165140691253
309	Фрезеры	GOF 1250 LCE	0.601.626.101	1 533,00	Система Constant-Electronic, большой ЖК дисплей, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина, эргономичный дизайн ручки, светодиодная подсветка. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковой ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм. Кейс L-ALPU	Мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216x30, макс. ширина/макс. высота в гр.-312/70	Китай	3165140654319
310	Торцовочные пилы	GCM 8 SJL	0.601.819.100	1 638,00	Мощная пильная пила. Пазерный пил и подсветка области пиления. Удобные ручки для переноски. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52°/60°П. Регулировка угла наклона 49°П. В комплекте пыльный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	Мощность-1400Вт, скор.вр.-6500, производительность резания 70x270мм sec-13,5	Китай	3165140654265
311	Торцовочные пилы	GCM 800 SJ	0.601.819.000	1 292,00	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скоса 47° / 47° Диаметр пыльного диска / отверстия 198 / 30 мм	Мощность-1600Вт, скорость вр.-3500-5000 об/мин, макс. ширина заготовки -70x312 мм, угол скоса-52/60, угол наклона 47/47, диск 216x30 мм	Китай	3165140654364
312	Торцовочные пилы	GCM 8 SDE	0.601.819.200	1 798,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пыльный диск. Эксперт for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	Мощность-2000, скор.вр.-4500, размер диска-254x30, макс. ширина заготовки 60°130 мм, макс. высота заготовки 89°89 мм	Китай	3165140837187
313	Торцовочные пилы	GCM 10 MX	0.601.829.021	1 140,00	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминии с профилем. Регулировка угла скоса 48°/149°П. Регулировка угла наклона 47°П. Ограничение пускового тока. В комплекте пыльный диск Orbite 40T, струбцина, мешок.	Мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, размер реф. стола-465x308, макс. ширина/макс. высота в гр.-151/95, высота заготовки в режиме настольной дисковой пилы - 51 мм	Китай	3165140695268
314	Торцовочные пилы	GTM 12 JL	0.601.815.001	2 335,00	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминии с профилем (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49°/149°П. Регулировка угла наклона 47°П. Пазерная рамка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулировка высоты поперечины алюминиевого стола (0-51 мм). В комплекте пыльный диск, мешок для пыли.	Мощность-1800, скор.вр.-3100-4000, размер диска-305x30, макс. ширина/макс. высота -400/120	Китай	3165140769648
315	Торцовочные пилы	GCM 12 SDE	0.601.823.100	3 192,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Двойной пазерный пил. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пыльный диск. Эксперт for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса	Мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс. ширина/макс. высота в гр.-335/104	Китай	3165140654890
316	Торцовочные пилы	GCM 12 GDL	0.601.823.600	3 280,00	Инновационное крепление пыльного угля на подвижном основании с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная функция линии пропила. Регулировка угла скоса 52°/60°П. Регулировка угла наклона 47° П/П. В комплекте пыльный диск "Top precision Best for Wood" 72 НМ, струбцина, мешок для пыли.	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс. нагрузка - 136 кг.	Тайвань	3165140526098
317	Столы для торцовочных пил	GTA 60 W	0.601.812.000	1 171,00	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой, шины Ø". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 и GTS 10 XC Professional	Вес стола кг - 15. Вес стола вместе с корробой кг - 21,1. Макс. нагрузка на стол, кг - 250. Габариты, мм - 1378x610x40. Длина со сдвинутыми опорами, мм - 1220. Длина с выдвинутыми опорами, мм - 2630. Регулировка высоты - да. Основной цвет - белый. Высота стола, мм - 940. Длина рабочего стола, мм - 2600	Китай	3165140526128
318	Столы для торцовочных пил	GTA 2600	0.601.812.300	768,00	Компактный Стол для торцовочных пил GTA 2600 Professional гарантирует быструю и удобную работу. Прочные и регулируемые опоры заготовок обеспечивают безопасную обработку длинных деталей, а регулируемые ножки прочно устанавливают стол на неровной и шероховатой поверхности. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 250 кг. Стол предназначен для любых профессиональных панелей, торцовочных и комбинированных пил, соответствующих данному столу по величине посадочных отверстий.	высота-824, расстояние между ножками длина/ширина-1834/839, макс. нагрузка-250, длина/макс.длина-1578/3877	Китай	3165140572224
319	Столы для торцовочных пил	GTA 3800	0.601.824.000	1 289,00	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отсеком для ключа, защитная планка	Мощность - 2200 Вт; диапазон температур - 50 - 650 °С; воздушный поток - 150 - 500 л/мин; масса - 0,67 кг; дисплей - 1,4"	Китай	3165140889490
320	Технические фены	GHG 23-66	0.601.2A6.301	381,00	Автоматическое отключение при перегревании; защитная рукоятка; дисплей 1,4"; 4 настраиваемые программы; 3 уровня подачи воздуха; регулировка температуры (шагами в 10 °С); противоскользящая накладка. Комплектация: кейс, термозащитное сопло, плоское сопло, понижающее сопло, охлаждающее сопло, плавильное сопло.	Мощность - 2000 Вт; диапазон температур - 50 - 630 °С; воздушный поток - 150 - 150 / 300-500 л/мин; масса - 0,85 кг; дисплей - 1,4"	Китай	3165140889452
321	Технические фены	GHG 20-63	0.601.2A6.201	322,00	Автоматическое отключение при перегревании; защитная рукоятка; дисплей 1,4"; 3 уровня подачи воздуха; регулировка температуры (шагами в 10 °С); противоскользящая накладка. Комплектация: кейс, термозащитное сопло, плоское сопло.	Мощность - 2000 Вт; диапазон температур - 50 - 630 °С; воздушный поток - 150-300 / 300-500 л/мин; масса - 0,55 кг	Китай	3165140889551
322	Технические фены	GKG 20-60	0.601.2A6.400	354,00	Автоматическое отключение при перегревании; защитная рукоятка; дисплей 1,4"; 3 уровня подачи воздуха; регулировка температуры (шагами в 10 °С); противоскользящая накладка. Комплектация: картон, кейс, сопло.	Мощность-500Вт, плавный старт/вкл-11 x 200, длина световой волны/длина волны-4	Румыния	3165140058933
323	Клейтельные пистолеты	GKP 200 CE	0.601.950.703	386,00	Термопильный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой выключатель.	Мощность-1100 Вт. Макс. объем - 15, макс. поток возд. - 33.	Китай	3165140829007
324	Пылесосы	GAS 15 PS	0.601.9E5.100	517,00	Пылесос для универсального применения в режиме сухого и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуватоматическая система пылефильтра. Автоматический выключатель; 2 трубки, универсальный переходник для инструмента, шелковая насадка, насадка для пыльного мискиа, фильтр, мешок.	Видная мощность - 1250 Вт; мощность всасывания - 237 Вт; объем - 25 л; макс. разр.-200, макс. поток возд. - 65 л/с	Китай	3165140926072
325	Пылесосы	GAS 12-25 PL	0.601.97C.100	686,00	Пылесос с высокой силой всасывания и автоматической системой самоочистки фильтра. Технология префильтрации увеличивает срок службы основного фильтра в 3 раза. 99,95% мелкой пыли (0,3 мкм) надежно удерживается фильтром H13 HEPA, совместимым с любой насадкой для пылеудаления (Ø30x100). Стандартный набор оснастки: шланг (3 м), 2 трубки, колесо, шелковая насадка, напольная насадка, адаптер, пластиковые мешки. Имеется петля для переноски.	Мощность-1200Вт, объем-35, макс. разр.-254, макс. поток возд.-74	Италия	3165140705516
326	Пылесосы	GAS 35 L SFC+	0.601.9C3.000	1 730,00	Компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мискиа с полуватоматической системой пылефильтра	Мощность-1200Вт, объем-35, макс. разр.-254, макс. поток возд.-74	Италия	3165140705417
327	Пылесосы	GAS 35 L AFC	0.601.9C3.200	2 037,00	Компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мискиа с автоматической системой пылефильтра	Мощность-1200Вт, объем-35, макс. разр.-254, макс. поток возд.-74	Италия	3165140705514
328	Пылесосы	GAS 35 M AFC	0.601.9C3.100	2 364,00	Компактный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мискиа с автоматической системой пылефильтра	Мощность-1200Вт, объем-55, макс. разр.-254, макс. поток возд.-74	Италия	3165140705547
329	Пылесосы	GAS 55 M AFC	0.601.9C3.300	2 866,00	Универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, с большой вместимостью для влажного и сухого мискиа с автоматической системой пылефильтра		Италия	3165140705554

Профессиональная Измерительная Техника BOSCH								
1	Лазерный дальномер	GLM 20	0.601.072.E00	122,00	Лазерный дальномер идеально подходит для точных измерений на расстоянии до 20 м Все управление осуществляется одной кнопкой	Рабочий диапазон 0,15-20 м, точность ±3 мм, Функция: Измерение длины, непрерывное измерение, Тип источника питания 2 батареи 1,5 В LR3 (тип AAA)	Малайзия	3165140974325
2	Лазерный дальномер	GLM 30	0.601.072.500	178,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 30 м: все управление 1 кнопкой	Диапазон измерений 0,15-30 м Точность измерений ±2 мм Точность измерения ±1,5 мм Класс защиты IP 54 Функция: измерение расстояния до точки цели <0,5 сек Класс защиты IP 54 Функция: автоматическое выключение	Малайзия	3165140735346
3	Лазерный дальномер	GLM 40	0.601.072.900	207,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 40 м	Диапазон измерений 0,15-40 м Точность измерений ±1,5 мм Точность измерения ±1,5 мм Класс защиты IP 54 Трекционный дисплей с подсветкой; Функция памяти SPAD; возможность измерения Селективная шкала до 5 значений ISO	Малайзия	3165140790406
4	Лазерный дальномер	GLM 500	0.601.072.H00	247,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 50 м со всеми необходимыми функциями для работы в жестких условиях эксплуатации	Диапазон измерений 0,05-50 м, углов — 0-360 градусов. Точность ±1,5 мм / ±0,2". Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм, 0,1". Автоматическое выключение.	Малайзия	3165140978118
5	Лазерный дальномер	GLM 50 C	0.601.072.C00	332,00	Лазерный дальномер быстро и точно измеряет расстояния, длину, высоту, углы и углы, рассчитывает площади и объемы. С возможностью быстрой передачи полученных данных и результатов измерений через Bluetooth.	Диапазон измерений 0,05-50 м, углов — 0-360 градусов. Точность ±1,5 мм / ±0,2". Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм, 0,1". Автоматическое выключение.	Малайзия	3165140822909
6	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.300	484,00	Лазерный дальномер-уголомер с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений ± 1,5 мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения угла ± 0,2 градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой	Малайзия	3165140600804
7	Лазерный дальномер	GLM 80 + BS150	0.601.072.301	585,00	Лазерный дальномер-уголомер в комплекте с направляющей шной с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений ± 1,5 мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения угла ± 0,2 градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой Точное цифровое измерение угла при помощи направляющей шины R60 (автоматическое распознавание)	Малайзия	3165140600835
8	Лазерный дальномер	GLM 80 + BS150	0.615.994.0A1	547,00	Лазерный дальномер-уголомер с дальностью действия 80 м в комплекте со штативом	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений ± 1,5 мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения угла ± 0,2 градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой	Малайзия/ Китай	3165140712927
9	Лазерный дальномер	GLM 120 C	0.601.072.F00	766,00	Лазерный дальномер GLM 120 C идеально подходит для точных измерений и документирования результатов, даже при работе на больших расстояниях или в условиях плохой видимости. Точное прицеливание на расстоянии до 120 м за счет цифрового целеуказателя. Цветной дисплей 2,8" с дополнительным защитным стеклом обеспечивает оптимальную видимость результатов измерения - даже при ярком освещении. Быстрый сбор и документирование измеренных значений с помощью приложения Measuring Master или Вашего компьютера. С помощью дистанционного управления посредством смартфона и приложения Measuring Master, вы можете осуществлять точные измерения без	Рабочий диапазон 0,08-120 м, точность ±1,5 мм. Диапазон датчика наклона 360° (4x 90°). Точность при наклонном измерении ± 0,2". Цифровой видоискатель 5 MP. Память 50 (измерений & изображений). Тип источника питания 3x 1,5V Lithium-Ion (3120 mAh). Класс защиты IP 54. Встроенный модуль Bluetooth smart (энергоберегающий). Совместимое приложение Measuring Master	Малайзия	3165140862561
10	Лазерный дальномер	GLM 120 C	0.601.072.F01	835,00	Лазерный дальномер GLM 120 C + Штатив BT 150 идеально подходит для точных измерений и документирования результатов, даже при работе на больших расстояниях или в условиях плохой видимости. Точное прицеливание на расстоянии до 120 м за счет цифрового целеуказателя. Цветной дисплей 2,8" с дополнительным защитным стеклом обеспечивает оптимальную видимость результатов измерения - даже при ярком освещении. Быстрый сбор и документирование измеренных значений с помощью приложения Measuring Master или Вашего компьютера. С помощью дистанционного управления посредством смартфона и приложения Measuring Master, вы можете осуществлять точные измерения без	Рабочий диапазон 0,08-120 м, точность ±1,5 мм. Диапазон датчика наклона 360° (4x 90°). Точность при наклонном измерении ± 0,2". Цифровой видоискатель 5 MP. Память 50 (измерений & изображений). Тип источника питания 3x 1,5V Lithium-Ion (3120 mAh). Класс защиты IP 54. Встроенный модуль Bluetooth smart (энергоберегающий). Совместимое приложение Measuring Master	Малайзия	3165140942539
11	Лазерный дальномер	GLM 250 VF	0.601.072.100	1 113,00	Лазерный дальномер со встроенным оптическим прицелом и максимальной дальностью действия 250 м	Диапазон измерений 0,05-250 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция толщины Функция разметки	Швейцария	3165140548007
12	Лазерный дальномер	GLM 250 VF+ BS 150	0.615.994.02J	1 219,00	Лазерный дальномер со встроенным оптическим прицелом и максимальной дальностью действия 250 м в комплекте со штативом	Диапазон измерений 0,05-250 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция толщины Функция разметки	Малайзия/ Китай	3165140592567
13	Лазерный дальномер	R 60	0.601.079.000	234,00	Направляющая шина для лазерного дальномера GLM 80	Функция таймера Функция толщины Функция разметки Прочная алюминиевая шина. Прочное крепление и запирающий механизм для GLM 80. Пульверные уровни. Автоматическое выключение шины	Китай	3165140600859
14	Угломер	GIM 60	0.601.076.700	520,00	Цифровой уголомер для высотного переноса углов наклона	Измерение углов: рабочий диапазон 0°-360° (4x90°), точность ± 0,05° @ 0°/ 90°, ± 0,2° @ 1°- 89°. Подсветка дисплея, проекционный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA, IP 54	Китай	3165140803229
15	Угломер	GIM 60L	0.601.076.900	695,00	Цифровой уголомер для высотного переноса углов наклона на большие расстояния. Встроенный лазерный отвес. Мощные магниты и ремни для надежного крепления на магнитных и неметаллических конструкциях. Механизм нивелирования лазерного луча при работе на неровных поверхностях. Звуковой сигнал при достижении нулевого угла. Зеркальное отражение угла наклона при работе с симметричными конструкциями. Установка	Измерение углов: рабочий диапазон 0°-360° (4x90°), точность ± 0,05° @ 0°/ 90°, ± 0,2° @ 1°- 89°. Подсветка дисплея, проекционный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA, IP 54 Рабочий диапазон 0°-270° Точность измерения ± 0,1°/0,05° (углоуправлен)	Китай	3165140803243
16	Угломер	GIM 120	0.601.076.800	655,00	Цифровой уголомер для высотного переноса углов наклона	Измерение углов: рабочий диапазон 0°-360° (4x90°), точность ± 0,05° @ 0°/ 90°, ± 0,2° @ 1°- 89°. Подсветка дисплея, проекционный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA, IP 54 Рабочий диапазон 0°-270° Точность измерения ± 0,1°/0,05° (углоуправлен)	Китай	3165140803236
17	Угломер	GAM 270 MFL	0.601.076.400	842,00	4 инструмента в одном! Цифровое измерение углов и наклона + измерение длины + функция лазерной марки	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (углоуправлен)	Китай	3165140781527
18	Угломер	GAM 220	0.601.076.500	616,00	Угломер для быстрого расчета и переноса простых и сложных углов скоса, а также определения углов наклона с удлинительной линейкой для измерения в труднодоступных местах	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (углоуправлен)	Китай	3165140798846
19	Угломер	GAM 220 MF	0.601.076.600	751,00	Угломер для быстрого и точного измерения и переноса углов в комплекте с удлинительной линейкой для измерения на коротких расстояниях и в труднодоступных местах	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (углоуправлен)	Китай	3165140798860
20	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E00	341,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проектирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлинительную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140836371
21	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E02	406,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проектирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлинительную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140837224
22	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15G	0.601.066.J00	552,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проектирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлинительную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140869553
23	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-15 G	0.601.063.W00	468,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резинированный корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке улучшена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибок при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная лазерная зеленая линия Рабочий диапазон - 15 м Точность нивелирования - ±0,3 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, < 10 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Рабочая температура -10 °C...+50 °C Температура хранения -20 °C...+70 °C Источник питания - 4 x 1,5 V LR6 (AA) Резьба штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм	Китай	4059952511054
24	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-15 G	0.601.063.W01	554,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резинированный корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке улучшена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибок при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная лазерная зеленая линия Рабочий диапазон - 15 м Точность нивелирования - ±0,3 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, < 10 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Рабочая температура -10 °C...+50 °C Температура хранения -20 °C...+70 °C Источник питания - 4 x 1,5 V LR6 (AA) Резьба штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм	Китай	4059952511061
25	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-15 G	0.601.063.W02	615,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резинированный корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке улучшена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибок при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная лазерная зеленая линия Рабочий диапазон - 15 м Точность нивелирования - ±0,3 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, < 10 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Рабочая температура -10 °C...+50 °C Температура хранения -20 °C...+70 °C Источник питания - 4 x 1,5 V LR6 (AA) Резьба штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм	Китай	4059952511078
26	Линейный лазерный нивелир	GLL 2	0.601.063.A01	153,00	Простой компактный лазерный нивелир для внутренних работ	Рабочий диапазон 10 м Точность ±0,5 мм/м, уровень самонивелирования ±4°, Класс защиты IP 54	Китай	3165140835695
27	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-10	0.601.063.L00	255,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 10 м Точность ±3 мм/м, уровень самонивелирования ±4°, Класс защиты IP 54	Китай	3165140850247
28	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-X	0.601.063.CJ0	341,00	Компактный лазерный нивелир, проектирующий лазерный крест и дополнительно боковое линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,5 мм. Класс защиты IP 54	Китай	3165140739429

29	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-20	0.601.063.J00	490,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию с диспетчером BM3 в комплекте	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность ± 0.4 мм/м	Китай	3165140854108
30	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-15 X	0.601.063.M00	448,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и две вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859394
31	Линейный лазерный нивелир	GLL 5-50 X	0.601.063.N00	782,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и четыре вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859400
32	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 + RM1 + BM3 + кейс	0.601.066.F02	481,00		0	Китай	40599526511849
33	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 + RM1 + BM3 + LRB + кейс	0.601.066.F01	596,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 50 м. Точность ± 0.3 мм/м. Класс защиты IP 54. Приемник LRB в комплекте.	Китай	3165140914406
34	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 C+RM2 (AA) L-Boxx ready	0.601.066.G00	737,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0.3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140865579
35	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 C+RM2+BT 150 (AA) L-Boxx ready	0.601.066.G02	857,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0.3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140865593
36	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 C+RM2 (12 V), BM 3 clip, L-Boxx	0.601.066.G03	1 020,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0.3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140865609
37	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 C+RM2 (12 V), BM 3 clip, RC 2, L-Boxx	0.601.066.G04	1 289,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0.3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140865616
38	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 G	0.601.066.M00	634,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резиновый корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке утищена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибки при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная зеленая линия & зеленые точки отвеса Видимый рабочий диапазон - 15 м Рабочий диапазон с лазерным приемником - 50 м Точность выравнивания линий/точек - ±0.3 мм/м / ±0.7 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, линии < 10 мВт точкой 1 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Температура работы - -10 °С...+45 °С Температура хранения - -20 °С...+70 °С Батареи - 4 x 1.5 V LRB (AA) Разъемы штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм	Китай	4059952511085
39	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 G	0.601.066.M01	713,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резиновый корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке утищена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибки при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная зеленая линия & зеленые точки отвеса Видимый рабочий диапазон - 15 м Рабочий диапазон с лазерным приемником - 50 м Точность выравнивания линий/точек - ±0.3 мм/м / ±0.7 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, линии < 10 мВт точкой 1 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Температура работы - -10 °С...+45 °С Температура хранения - -20 °С...+70 °С Батареи - 4 x 1.5 V LRB (AA) Разъемы штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм Вес - 0,58 кг	Китай	4059952511092
40	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 G	0.601.066.M02	784,00	Компактный лазер с прочным и удобным дизайном. Ударопрочный резиновый корпус, необходимый при работе в тяжелых условиях. Для максимальной защиты при транспортировке утищена блокировка маятника, также упрощен интерфейс для снижения ошибки при использовании. Технология зеленого луча обеспечивает высокую видимость линий на всем диапазоне работы	Проекция - 1 горизонтальная & 1 вертикальная зеленая линия & зеленые точки отвеса Видимый рабочий диапазон - 15 м Рабочий диапазон с лазерным приемником - 50 м Точность выравнивания линий/точек - ±0.3 мм/м / ±0.7 мм/м Класс лазера - 2 Тип лазера - 500 - 540 нм, линии < 10 мВт точкой 1 мВт Диапазон самонивелирования - ± 4 ° Время нивелирования - < 4 сек IP 54 - Да Температура работы - -10 °С...+45 °С Температура хранения - -20 °С...+70 °С Батареи - 4 x 1.5 V LRB (AA) Разъемы штатива - 1/4" Размеры - 126 x 63 x 115 мм Вес - 0,58 кг	Китай	4059952511108
41	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-50 CG + RM 2 (12 V), BM 3 clip, L-Boxx	0.601.066.H00	1 267,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0.3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140865654
42	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.800	931,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, со штативом под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0.3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662468
43	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.801	1 010,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с двумя штативами под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0.3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662475
44	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80	0.601.063.S00	1 040,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888356
45	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R00	1 257,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888288
46	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R01	1 337,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888295
47	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R02	1 499,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888301
48	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-Boxx	0.601.063.R05	1 862,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888301
49	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80 G	0.601.063.Y00	1 266,00	Зеленый луч. Лазерный нивелир одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Зеленый луч. Рабочий диапазон 30 м (120 м с приемником) Точность нивелирования ±0,3 мм/м IP 54 Разъемы для штатива 1/4" - 5/8"	Китай	4059952524870
50	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80CG	0.601.063.T00	1 711,00	Зеленый луч. Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.3 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140888424
51	Точечный лазер	GPL 5	0.601.066.200	413,00	Точечный лазер, проецирующий 5 точек	Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником). Точность ± 0.3 мм/м. Класс защиты IP 54	Китай	3165140528900
52	Лазер для укладки плитки	GTL 3	0.601.015.200	636,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Рабочий диапазон 20 м. Точность ± 0.2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140431972
53	Ротационный лазерный нивелир	GRL 250 HV	0.601.061.600	2 369,00	Ротационный лазерный нивелир с пультом ДУ (приемник в комплекте поставки не входит)	Рабочий диапазон с приемником 250 м (диаметр) Точность ± 0.1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583138
54	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HV	0.601.061.501	3 273,00	Ротационный лазерный нивелир с приемником, пультом ДУ и настенным держателем WM6	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0.1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140578714
55	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HVG	0.601.061.701	4 136,00	Ротационный лазерный нивелир с зеленым лучом	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0.1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583152
56	Ротационный лазерный нивелир	GRL 400 H	0.601.061.800	3 036,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования	Рабочий диапазон с приемником 400 м (диаметр) Точность ± 0.08 мм/м Класс защиты IP 68	США	3165140583169
57	Ротационный лазерный нивелир	GRL 600 CHV	0.601.061.F00	5 145,00	Ротационный лазерный нивелир с приемником LR 60, пультом ДУ RC 6, настенным держателем WM6	Рабочий диапазон с приемником 600 м (диаметр) Точность ± 0.05 мм/м Класс защиты IP 68	Китай	3165140869096
58	Оптический нивелир	GOL 20 D	0.601.068.400	564,00	Оптический нивелир	Увеличение: 20-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 3мм/30м. Рабочий диапазон 60 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0.3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140603287
59	Оптический нивелир	GOL 20 D + BT 160 + GR 500	0.601.068.402	911,00	Оптический нивелир в комплекте со штативом и рейкой	Увеличение: 20-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 3мм/30м. Рабочий диапазон 60 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0.3 м. Степень защиты IP 54	Китай/Индия	3165140744973
60	Оптический нивелир	GOL 26 D	0.601.068.000	646,00	Оптический нивелир	Увеличение: 25-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1.6 мм/30м. Рабочий диапазон 100 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°20'. Мин.измеряемый участок 0.3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140559137
61	Оптический нивелир	GOL 26 D + BT 160 + GR 500	0.601.068.002	954,00	Оптический нивелир в комплекте со штативом и рейкой	Увеличение: 25-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1.6 мм/30м. Рабочий диапазон 100 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°20'. Мин.измеряемый участок 0.3 м. Степень защиты IP 54	Китай/Индия	3165140744997
62	Оптический нивелир	GOL 32 D	0.601.068.500	764,00	Оптический нивелир в кейсе с блендой, отвесом, регулировочным штативом и ключом	Увеличение: 32-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1мм/30м. Рабочий диапазон 120 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0.3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140711388
63	Детектор	GMS 100	0.601.081.100	252,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 100 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта. Подсветка дисплея	Малайзия	3165140630597
64	Детектор	GMS 120	0.601.081.000	282,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, деревянных конструкций, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 120 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта. Подсветка дисплея	Малайзия	3165140560108
65	Детектор	D-lect 120	0.601.081.300	877,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водонепроницаемый)	Глубина обнаружения металлов: 120 мм, проводки, древесины и пластика: 60 мм, дат источника энергии: работает как с 10,8В и 1.5V батареей, так и с аккумуляторными батареями	Малайзия	3165140780063
66	Детектор	D-lect 120	0.601.081.301	1 075,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водонепроницаемый)	Глубина обнаружения металлов: 120 мм, проводки, древесины и пластика: 60 мм, дат источника энергии: работает как с 10,8В и 1.5V батареей, так и с аккумуляторными батареями	Малайзия	3165140780070
67	Детектор	D-lect 150	0.601.010.005	1 590,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водонепроницаемый), пустот	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм. класс защиты IP 54	Германия	3165140511735

68	Детектор	D-tect 150 SV	0.601.010.008	1 808,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот.	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54. Режим обнаружения во включенном режиме	Германия	3165140848967
69	Измерительные колеса	GWM 32	0.601.074.000	306,00	Легкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999.9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1 м, масса - 1.4 кг	Индия	3165140781541
70	Измерительные колеса	GWM 40	0.601.074.100	610,00	Легкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999.9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1.23 м, масса - 3.3 кг	Индия	3165140781558
71	Видеоскопы	GIC 120	0.601.241.100	750,00	Режим Sprazz View Технология Quick Connector Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см. Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит, зеркало)	Размер дисплея 2.7" Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8.5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817905
72	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.200	1 212,00	Функция Up to Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10.8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей Технология Quick Connector Компактный корпус с улучшенной эргономичностью Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см. Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит, зеркало)	AA1 адаптер, 4 батареи 1.5 В (AA) Размер дисплея 3.5" Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8.5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817912
73	Видеоскопы	GIC 120 C	0.601.241.201	1 292,00	Функция Up to Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10.8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей Технология Quick Connector Компактный корпус с улучшенной эргономичностью Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см. Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит, зеркало)	Напряжение аккумулятора 10.8 В Размер дисплея 3.5" Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8.5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817929
74	Термодетектор/Пирометр	GIS 1000C carton	0.601.083.300	1 229,00	GIS 1000 C Prof. – удобный инструмент для измерения температур и уровня влажности с возможностью сохранения полученных результатов!	Большой цветной 2.8" дюймовый дисплей с уникальным рабочим интерфейсом Высокая точность ±1.0°C Большой диапазон температур -40°C ... +1000°C Интерфейс: Bluetooth Двойной источник питания: 10.8V аккумулятор или 4 x AA батареи	Малайзия	3165140798587
75	Термодетектор/Пирометр	GIS 1000C L boxx	0.601.083.301	1 352,00	GIS 1000 C Prof. – удобный инструмент для измерения температур и уровня влажности с возможностью сохранения полученных результатов!	Большой цветной 2.8" дюймовый дисплей с уникальным рабочим интерфейсом Высокая точность ±1.0°C Большой диапазон температур -40°C ... +1000°C Интерфейс: Bluetooth Двойной источник питания: 10.8V аккумулятор или 4 x AA батареи	Малайзия	3165140798594
76	Тепловизор/Термокамера	GTC 400 C	0.601.083.101	3 105,00	Распознавание разницы температур за секунды Быстрый обзор проблемных мест и возможных повреждений Быстрый обмен данными, и обработка с помощью смартфона или ПК	Инфракрасное разрешение: 160x120, 19 800 пикселей; Термочувствительность: <50мк. Диапазон измерений: -10 ... +400°C. Точность измерений: ± 3 °C/± 3 %; Поле зрения: 53 x 43°; Размер дисплея: 3.5" цветной; Класс защиты: IP 63; Li-Ion АКБ 12 В	Малайзия	3165140913515