

Программа профессиональных электроинструментов

Действительно с: 01.02.2018

\* Данная информация предоставляется в справочном порядке.  
\* Производитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.  
\* РРЦ - рекомендованные розничные цены с НДС в белорусских рублях.

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными и носят исключительно рекомендательный характер.

Цены в розничных местах продаж могут отличаться от рекомендованных розничных цен.

Точную информацию о розничных ценах можно получить у Официальных Импортёров, Официальных Партнёров и Официальных Продавцов Robert Bosch Power Tools GmbH (см. вкладку: ПОИСК ДИЛЕРОВ)

Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 405, 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.



	Наименование	Обозначение	Артикул	РРЦ с НДС, бел.руб.	Характеристики / Model characteristics		Страна производства	EAN код
					Краткое описание позиции / Model description	Краткие технические данные / Technical data		
1	Акк.шуруповёрты Li-Ion 3,6 В	GSR Mx2Drive	0.601.9A2.101	243,00	Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора и 60 мин ЗУ. Пластиковая коробка	скор.вр.- 0-580/150, мах. шуруп - 5мм, диам.сверления в дереве 5мм, крут.момент- 10, вольтаж\ёмкость\тип- 3,6/ 1,3/ Li-Ion	Малайзия	3165140575560
2	Акк.шуруповёрты Li-Ion 10,8 В	GSR 10,8-LI	0.601.992.909	335,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140548595
3	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 120-LI	0.601.9F7.001	228,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, быстросажимной патрон, светодиод LED, защита аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности для увеличения работы АКБ.	напряжение 12 В, ёмкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 380-1300 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 20/10 мм	Малайзия	3165140865210
4	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.109	354,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жёсткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\ёмкость\тип-10, 8/2.5 А*ч/ Li-Ion	Малайзия	3165140562621
5	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.107	319,00	2 аккумулятора. Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4". Картон, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140534727
6	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 (+ оснастка)	0.615.990.GD9	365,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. i-boxx, зарядное устройство 30 мин. 3 набора оснастки: 7 свёрел по металлу, 7 свёрел по древесине, 24 биты	скор.вр.- 0-400, сталь\дерево-10/19, крут.момент- 30, вольтаж\ёмкость\тип- 12/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140818551
7	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.101	167,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\ёмкость\тип- 10, 8 10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140538473
8	Акк.дрель-шуруповёрт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.000	566,00	Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстросажимной сверлильный патрон, эксцентрик, угловая сверлильная головка, бит-держатель, L-	Напряжение 12 [В], ёмкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847322

9	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.001	392,00	Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: AL 1130 CV, 2 АКБ 2.0 Ач, быстросажимной сверлильный патрон, L-Boxx	Напряжение 12 [В], емкость аккумулятора - 2,0 А*ч, число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140847698
10	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15 FC	0.601.9F6.004	196,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Широкий ассортимент насадок. Отличная управляемость. Универсальность. Легкая и быстрая фиксация насадок. Цветовое кодирование насадок. Точная работа в труднодоступных местах. Версия: соло	Напряжение 12 [В], число оборотов х/х - 400-1300 об/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 10/19 мм	Малайзия	3165140889810
11	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-B	1.600.A00.F5H	45,00	Система насадок Flexiclick! Насадка быстросажимной патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	0	Малайзия	3165140847636
12	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-X	1.600.A00.F5J	45,00	Система насадок Flexiclick! Насадка держатель бит. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 27 мм	Малайзия	3165140847643
13	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-W	1.600.A00.F5K	83,00	Система насадок Flexiclick! Насадка угловой сверлильный патрон. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: длина - 61 мм	Малайзия	3165140847650
14	Насадки для аккумуляторных шуруповёртов	GFA 12-E	1.600.A00.F5L	83,00	Система насадок Flexiclick! Насадка эксцентрик. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размеры: угол - 12 мм	Малайзия	3165140847667
15	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.000	471,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140739108
16	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20	0.601.9D4.002	233,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 2.0 / LI-Ion	Малайзия	3165140739146
17	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.000	517,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10, 8/ 1,5 / LI-Ion	Малайзия	3165140782944
18	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GTB 12V-11	0.601.9E4.002	256,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип- 10,8/ LI-Ion	Малайзия	3165140782968

19	Акк.дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSR 12V-15	0.601.868.122	331,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Чемодан. Зарядное устройство.	скор.вр.- 0-3000, сталь\дерево-10/30, шуруп - 4, крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 11/3, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140835671
20	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.100	471,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxh, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 20, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0/ LI-Ion	Малайзия	3165140739320
21	Акк.шуруповерты Li-Ion 12 В	GSR 12V-20 HX	0.601.9D4.102	233,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10/30, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140739252
22	Акк.ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.906	392,00	2 аккумулятора. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxh, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140727518
23	Акк.ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 12 В	GSB 12V-15	0.601.9B6.901	196,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Комплектация соло, картон	скор.вр.- 0-350/1300, сталь\дерево-10/19, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140630405
24	Акк.шуруповерты Li-Ion	GSB 1080-2-LI	0.601.9F3.000	251,00	2 аккумулятора 1.5 А*ч, чемодан, ЗУ. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, функция тормоза выбега, 10 мм односторонний патрон, 20+1 настроек муфты, кнопка с длинным ходом, совместимость со всеми инструментами 10.8 В	напряжение - 10.8 В, емкость аккумулятора 1.5 А*ч, макс.крут.момент (жест./мягк.) заворачивание - 28/11 Нм, число оборотов холостого хода (1я/2я скорость) - 0-430/1300 об/мин, диапазон хвостовиков для сверлильного патрона - 10 мм, макс.диаметр сверления (древесина/сталь/бетон) - 19/6/8 мм, макс. диам. шуруповертов - 7 мм, вес с акк. - 1 кг	Малайзия	3165140817172
25	Акк. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.908	623,00	Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство. L-boxh	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645133
26	Акк. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 12 В	GWB 12V-10	0.601.390.905	312,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-boxh	скор.вр.-0-1300, сталь\дерево -10\10, крут.момент- 11, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Мексика	3165140645140
27	Акк. угловой шуруповерт Li-Ion 12 В	GWI 12V-5	0.601.360.U0D	563,00	Угловой шуруповерт. 2 аккумулятора 2.0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. L-boxh	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Малайзия	3165140572750
28	Акк. угловой шуруповерт Li-Ion 12 В	GWI 12V-5	0.601.360.U08	281,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловой шуруповерт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxh	скор.вр.-0-585, сталь\дерево -10\8, крут.момент- 13, вольтаж\емкость\тип-10, 8 / LI-Ion	Малайзия	3165140577366
29	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	GDR 12V-105	0.601.9A6.977	460,00	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-boxh.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип-10.8/ 2.0/ LI-ion	Малайзия	3165140547963

30	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDR 12V-105</b>	0.601.9A6.901	<b>227,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр.0-2600, патрон-1/4", винты-M4-M12, крутящий момент-105 Нм, вольтаж\емкость\тип-10.8 LI-Ion	Малайзия	3165140547956
31	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDR 120-LI</b>	0.601.9F0.000	<b>120,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Прочная конструкция. Универсальная аккумуляторная система. Подходит для большинства стандартных работ. Светодиод LED. Компактный дизайн. Шестигранная муфта 1/4". Оптимальная мощность для широкого спектра работ. Версия соло	Напряжение 12 [В], число оборотов х/х - 1300-2600 об/мин, ном.число ударов 2800/3300 уд/мин, макс. крутящий момент 100 Нм	Малайзия	3165140888462
32	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDR 12V-110</b>	0.601.9E0.000	<b>574,00</b>	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/2,5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140762977
33	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDR 12V-110</b>	0.601.9E0.002	<b>284,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140763011
34	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDS 12V-115</b>	0.601.9E0.100	<b>574,00</b>	2 аккумулятора 2.5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/2.5 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140765091
35	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 12 В	<b>GDS 12V-115</b>	0.601.9E0.101	<b>284,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3У.	скор.вр.- 0-1200/2600 об/мин,энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ LI-Ion	Малайзия	3165140765114
36	Акк.пилы лобзиковые 12 В	<b>GST 12V-70</b>	0.601.5A1.000	<b>445,00</b>	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота х/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8/ 2,0 / LI-Ion	Китай	3165140711456
37	Акк.пилы лобзиковые 12 В	<b>GST 12V-70</b>	0.601.5A1.001	<b>221,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Соло. Компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-хступенчатый маятник	частота х/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольтаж\емкость\тип-10, 8 В LI-Ion	Китай	3165140711463
38	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	<b>GRO 12V-35</b>	0.601.9C5.001	<b>433,00</b>	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-LI, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140709002
39	Акк. многофункциональный инструмент 12 В	<b>GRO 12V-35</b>	0.601.9C5.000	<b>215,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения, Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10.8 V-LI, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин	Китай	3165140708999
40	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	<b>GKS 12V-26</b>	0.601.6A1.000	<b>487,00</b>	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли. 2 аккумулятора 2.0 Ач Li-Ion, L-boxx	вольтаж\емкость\тип-10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755825

41	Акк. пилы дисковые Li-Ion 12 В	<b>GKS 12V-26</b>	0.601.6A1.001	<b>243,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли.	вольтаж\емкость\тип-10.8/2.0/Li-Ion, диам.диска - 85, скорость хол.хода - 1400	Китай	3165140755849
42	Акк. пилы сабельные 12 В	<b>GSA 12V-14</b>	0.601.64L.972	<b>574,00</b>	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия с 2 акк. 2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость-10.8/2.0/LI-ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140727471
43	Акк. пилы сабельные 12 В	<b>GSA 12V-14</b>	0.601.64L.902	<b>284,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилки в комплекте. Версия без аккумуляторов в картоне с вкладышем для L-BOXX	вольтаж\емкость-10.8/2.0/LI-ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14.5 мм	Китай	3165140603836
44	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	<b>GUS 12V-300</b>	0.601.9B2.904	<b>528,00</b>	2 аккумулятора, 3У,Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. L-boxx.	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\емкость\тип-10.8/2.0/LI-ion,	Китай	3165140730785
45	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 12 В	<b>GUS 12V-300</b>	0.601.9B2.901	<b>265,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, узкий корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация соло, в картоне	Число обороов - 700, макс.толщина 11 мм вольтаж\тип-10.8/LI-ion	Китай	3165140607414
46	Акк. ножницы по металлу 12 В	<b>GSC 12V-13</b>	0.601.926.108	<b>1 144,00</b>	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2.0 А*ч, мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, емкость аккумулятора 2.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140730761
47	Акк. ножницы по металлу 12 В	<b>GSC 12V-13</b>	0.601.926.105	<b>571,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10.8 В, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин	0	3165140577298
48	Акк. углошлифовальная машина 12 В	<b>GWS 12V-76</b>	0.601.9F2.002	<b>642,00</b>	L-Boxx, 2 аккумулятора 2.5 А*ч, 3У AL 1130 CV, 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813228
49	Акк. углошлифовальная машина 12 В	<b>GWS 12V-76</b>	0.601.9F2.000	<b>322,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 2 диска для резки металла, 1 алмазный диск, 1 диск для резки пластика и различных материалов, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10.8 В, емкость аккумулятора 2.5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпинделя - М5	Германия	3165140813204
50	Акк. пылесосы 12 В	<b>GAS 12V</b>	0.601.9E3.020	<b>117,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Максимальное разрежение - 45 мбар, объем контейнера - 350 мл, максимальный объемный расход - 15 л/с.высокопроизводительный микрофильтр, вес 700 г без аккумулятора, помещается в L-Boxx 102, эргономичная ручка с мягкой накладкой, быстрая и простая замена фильтра, прозрачный пылесборник, индикатор заряда	Напряжение - 10.8 В, без акк, картон, вкладыш, щелевая насадка, фильтр	Китай	3165140835602
51	Акк. универсальный резак 12 В	<b>GOP 12V-LI</b>	0.601.858.00J	<b>669,00</b>	36 предметов оснастки, 2 аккумулятора, 3У, L-boxx. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольтаж\емкость-10.8/1.5/LI-ion, осцилляции-5000-20000, мощность-197	Малайзия	3165140722575
52	Акк. универсальный резак 12 В	<b>GOP 12V-28</b>	0.601.8B5.001	<b>309,00</b>	Starlock, соло картон, 1 АС, мощный бесщеточный двигатель, абсолютный контроль благодаря маленькому обхвату рукоятки и	Напряжение - 12В, Угол колебаний (слева/справа) - 2.8 (1.4 left /right); Частота вращений на холостом ходу - 5.000 – 20.000;	Малайзия	3165140842501

53	Акк. радио 12 В	GPB 12V-10	0.601.429.200	348,00	Радио AM/FM для строительных площадок, 2 динамика, 10 ачеек памяти (5 AM+5 FM), дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN; питание от блок питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2х AAA буферные батареи, картонная коробка	Динамики 2х 5 Вт, Вес - 1.4 кг.	Китай	3165140662819
54	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330	0.601.437.V00	89,00	Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства; Более 24 часов работы с батареей 2,5 Ач; Может быть использован со всеми батареями синего инструмента Бош 10,8 /12В	Напряжение -10,8В / 12В; Мощности А/ч - 1.5; 2.0; 2.5; 4.0	Китай	3165140825481
55	Акк. фонари 12 В	GLI 12V-330 BB	0.601.4A0.000	138,00	10 светодиодов с двумя ступенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 10,8 V-Li. Комплектация соло, в картоне	Напряжение 10.8 В, вес без акк. - 0.3 кг, время работы - 6 часов (при исп-ии аккумулятора 2.0 А*ч), размеры 139х50х68 мм	Китай	3165140741750
56	Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR 1440-LI	0.601.9A8.405	259,00	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр.- 0-420/1400, сталь\дерево-10/25, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольтаж\емкость\тип-14,4/ 1, 3/ LI-Ion	Малайзия	3165140724906
57	Акк.шуруповерты Li-Ion	GSR 140-LI	0.601.9F8.000	266,00	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, 3У. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 14,4 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 32/10 мм	Малайзия	3165140850193
58	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.002	259,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯСЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817714
59	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR 14,4-2-Li Plus	0.601.9E6.020	433,00	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140831468
60	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB 14,4-2-Li Plus	0.601.9E7.002	285,00	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯСЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817738

61	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSB 14,4-2-Li Plus</b>	0.601.9E7.020	<b>475,00</b>	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/35/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтаж/емкость/тип-14,4 В/2.0 А*ч/ LI-Ion	Малайзия	3165140831482
62	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSR 14,4 V-EC</b>	0.601.9E8.001	<b>776,00</b>	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
63	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSR 14,4 VE-EC</b>	0.601.9F1.001	<b>1 167,00</b>	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	Малайзия	3165140804899
64	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSB 14,4 V-EC</b>	0.601.9E9.001	<b>814,00</b>	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14,4В; емкость аккумулятора 4.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 8мм; диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 35/13/13 мм	Малайзия	3165140804981
65	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	<b>GDS 14,4 V-LI</b>	0.601.9A1.T06	<b>798,00</b>	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 170 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.6 кг	Малайзия	3165140724463
66	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	<b>GDR 14,4 V-LI</b>	0.601.9A1.40F	<b>886,00</b>	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты-M6-14, крутящий момент-150, вольтаж\емкость\тип- 14.4/ 4/ LI-Ion	Малайзия	3165140724418
67	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	<b>GDX 14,4 V-LI</b>	0.601.9B8.004	<b>928,00</b>	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник).	Аккумулятор - 4,0 А*ч, Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин,Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 150 Н/м, размер болта - M6 - M14,Максимальный крутящий момент (GDS) - 170 Н/м, размер болта - M6 - M16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140724838
68	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSB 14,4 VE-2-LI</b>	0.601.9D9.200	<b>1 152,00</b>	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падения на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autolock. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Опционально системами EPC (отключение шпинделя в	скор.вр.- 0-420/0-1800 число ударов - 0- 27.000 сталь\дерево\кирпич-13\28\14, крут.момент - 80/31, вольтаж\емкость\тип- 14.4/ 4.0/LI-Ion	Малайзия	3165140760836

69	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSR 14,4 V-EC FC2</b>	0.601.9E1.001	<b>909,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Voxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 35/13 мм	Малайзия	3165140767866
70	Акк.шуруповерты Li-Ion 14,4 В	<b>GSR 14,4 V-EC FC2</b>	0.601.9E1.000	<b>1 410,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Voxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 14,4 В 4.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс крут момент 46/28 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 35/13/10 мм	Малайзия	3165140767859
71	Акк.шуруповерты Li-Ion	<b>GSR 1800-LI</b>	0.601.9A8.305	<b>297,00</b>	2 аккумулятора. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство. (1,5Ah)	скор.вр (1/2).- 0-400/0-1300 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/29; Макс. диам. шурупов - 8 мм; Макс. крут.момент - 34 Нм; вольтаж/емкость/тип- 18 В/ 1.3 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140726764
72	Акк.шуруповерты Li-Ion	<b>GSR 180-LI</b>	0.601.9F8.100	<b>289,00</b>	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, 3У. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, диаметр отверстия в стали/древесине - 35/10 мм	Малайзия	3165140850209
73	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 180-LI</b>	0.601.9F8.300	<b>308,00</b>	2 аккумулятора 1.5 Ач, чемодан, 3У. Эргономичная рукоятка, 13мм быстрозажимной патрон, светодиод LED для обратной связи и освещения затемненной рабочей поверхности, возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента благодаря сменным	напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 1,5 Ач, число оборотов х/х - 450-1700 об/мин, Ном. Число ударов 0-27000 уд/мин, диаметр отверстия в к.кладке/стали/древесине - 8/10/35 мм	Россия	3165140850667
74	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 180-LI</b>	0.611.911.023	<b>719,00</b>				
75	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 180-LI</b>	0.611.911.020	<b>308,00</b>				
76	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18-2-Li Plus</b>	0.601.9E6.102	<b>215,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817721
77	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18-2-Li Plus</b>	0.601.9E6.120	<b>430,00</b>	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. 3У.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140831475



78	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18-2-Li Plus</b>	0.601.9E6.101	<b>430,00</b>	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Сумка. 3 аккумулятора 1,5 А*ч. ЗУ. Набор оснастки.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140794275
79	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18 V-EC</b>	0.601.9E8.105	<b>886,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX, бесповодная система зарядки.	Напряжение 18 В; емкость аккумулятора 4.0 А*ч, беспроводная система зарядки	Малайзия	3165140804950
80	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18 V-EC</b>	0.601.9E8.104	<b>719,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x5,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 5.0 Ач; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин;диаметр отверстия древесина/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140804943
81	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18 VE-EC</b>	0.601.9F1.100	<b>609,00</b>	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия соло в L-BOXX (без аккумуляторов и ЗУ)	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж- 18	Малайзия	3165140812610
82	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSR 18 VE-EC</b>	0.601.9F1.102	<b>1 224,00</b>	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 18В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch. ЕС- двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия с 2x5.0Ач в L-BOXX.	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент - 75/47, вольтаж/емкость/тип- 18/5.0/LI-Ion	Малайзия	3165140814027
83	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 18 V-EC</b>	0.601.9E9.100	<b>382,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140794701
84	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 18 V-EC</b>	0.601.9E9.104	<b>764,00</b>	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x5,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 5.0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900; макс. диам.шурупа 10мм; диаметр отверстия древесина/металл/кирпич 38/13/13 мм	Малайзия	3165140805032

85	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC	0.601.9E8.100	357,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ!. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. подсветка, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР.. Версия соло, в картоне	Напряжение 18В;; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин;диаметр отверстия древесины/металл- 38/13 мм	Малайзия	3165140794688
86	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.105	863,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Вохх, 2 аккумулятора 5,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 18 В 5.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали - 38/13 мм	Малайзия	3165140862233
87	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC FC2	0.601.9E1.104	1 338,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Вохх, 2 аккумулятора 5,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор, GAL 1880 CV	Акк. - 18 В 5.0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1700 об/мин, макс крут момент 50/31 Нм, диам отв-я в дереве/стали/бетоне - 38/13/10 мм	Малайзия	3165140862226
88	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GEA FC2	1.600.A00.1SJ	124,00	Система насадок Flexiclick! Эксцентриковая насадка. Высокоточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадок без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размер - 91x48x61 мм, вес - 0,4 кг, угловой размер - 11 мм, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768047
89	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GWA FC2	1.600.A00.1SK	124,00	Система насадок Flexiclick! Угловая насадка. Высокоточная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм - фиксация по щелчку. Поставляется в картоне	Размер - 95x48x98 мм, вес - 0,6 кг, фиксация в 16 различных положениях	Малайзия	3165140768054
90	Насадки для аккумуляторных шурупвертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GHA FC2	1.600.A00.3NF	256,00	Система насадок Flexiclick! Насадка-перфоратор GHA FC2. Подходит для шурупвертов GSR 14,4 V-EC FC2 и GSR 18 V-EC FC2. насадка-перфоратор GHA FC2 делает из дрели-шурупверта полноценный перфоратор SDS-plus Фиксация по щелчку — щелчок обеспечивает надежную фиксацию GHA FC2 на аккумуляторном шуруповерте	Вес - 0,8 кг, размеры - 146x58x58 мм, макс энергия ед удара - 1 Дж, макс диаметр сверла по бетону - 10 мм	Малайзия	3165140802529
91	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.003	458,00	СТАНДАРТНАЯСЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\тип- 18/LI-Ion, патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720274
92	Акк.шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR 18 V-EC TE	0.601.9C8.007	920,00	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненая рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ЕСР. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x5.0 Ач в L-BOXX	скор.вр.- 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольтаж\емкость\тип- 18/ 5/0 /LI-Ion, патрон - внутр. шестигранник 1/4"	Малайзия	3165140720250

93	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 18-2-Li Plus</b>	0.601.9E7.102	<b>237,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ LI-Ion	Малайзия	3165140817745
94	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 18-2-Li Plus</b>	0.601.9E7.120	<b>475,00</b>	БАЗОВАЯСЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система ЕМР, ЕСР. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2).- 0-500/0-1900, макс. диам.сверления сталь/дерево/камень-13/38/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольтаж/емкость/тип-18 В/ 2.0 Ач/ LI-Ion	Малайзия	3165140831499
95	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В	<b>GSB 18 VE-EC</b>	0.601.9F1.302	<b>1 285,00</b>	ПРОДВИНУТАЯСЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: ЕМР (защита двигателя от перегрузки), ЕСР (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения)	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 5,0 А*ч, число оборотов х/х - 480-2100, диаметр отверстия в кирпиче/стали/древесине - 13/13/82	Малайзия	3165140814041
96	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDR 18 V-LI</b>	0.601.9A1.30L	<b>939,00</b>	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*5,0Ah L-boxx	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж\емкость\тип-18/ 5.0/ LI-Ion	Малайзия	3165140861854
97	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDR 18 V-LI</b>	0.601.9A1.30F	<b>467,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранник 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент-160, вольтаж\тип-18/LI-Ion	Малайзия	3165140726719
98	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-LI</b>	0.601.9A1.S0K	<b>795,00</b>	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*5,0Ah L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг. вольтаж/емкость/тип- 18 / 5.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140861885
99	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-LI</b>	0.601.9A1.S0C	<b>394,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1.7 кг	Малайзия	3165140726603
100	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-LI HT</b>	0.601.9B1.30A	<b>1 315,00</b>	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Зарядное устройство. Быстрая замена щеток. L-boxx (5,0Ah)	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин ольтаж/емкость/тип-18 / 5.0/ Li-Ion	Малайзия	3165140861915
101	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-LI HT</b>	0.601.9B1.300	<b>764,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Быстрая замена щеток. Комплектация соло, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, вес с аккумулятором 3.0 кг, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) -650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин	Малайзия	3165140572033
102	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-EC 250</b>	0.601.9D8.104	<b>985,00</b>	Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранный 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*5,0, А*ч L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 1.9 кг: 18 В 5.0 А*ч	Малайзия	3165140862349
103	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDS 18 V-EC 250</b>	0.601.9D8.102	<b>492,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранный 1/2 , подсветка. быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-boxx	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 18 В 4.0 А*ч - 1.9 кг	Малайзия	3165140757317

104	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDX 18 V-EC</b>	0.601.9B9.107	<b>1 049,00</b>	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4” внутренний шестигранник) и GDS (1/2” наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель. L-Boxx, 3У, 2 аккумулятора 5.0 А*ч	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16,Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661928
105	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDX 18 V-EC</b>	0.601.9B9.102	<b>521,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4” внутренний шестигранник) и GDS (1/2” наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель.	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -170 Н/м, размер болта - М6-М16,Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 158 мм	Малайзия	3165140661997
106	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDX 18 V-LI</b>	0.601.9B8.10B	<b>977,00</b>	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4” внутренний шестигранник) и GDS (1/2” наружный четырехгранник). Поставляется в L-boxx. В комплекте 2 аккумулятора 5 Ач.	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14,Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140861953
107	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	<b>GDX 18 V-LI</b>	0.601.9B8.101	<b>486,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4” внутренний шестигранник) и GDS (1/2” наружный четырехгранник). Комплектация соло, в картоне	Число оборотов холостого хода - 0 – 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 – 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) -160 Н/м, размер болта - М6-М14,Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Н/м, размер болта - М6 - М16, длина инструмента - 166 мм	Малайзия	3165140661577
108	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	<b>GKS 18V-57</b>	0.601.6A2.200	<b>442,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: solo	Напряжение аккумулятора 18 [В], Число оборотов х/х[об/мин] - 3400, Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140869324
109	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	<b>GKS 18V-57 G</b>	0.601.6A2.100	<b>1 061,00</b>	Увеличена продолжительность срока службы. Совместимая направляющая. Расположение пильного диска с правой стороны. Версия: L-BOXX, 2x 5.0Ah	Напряжение аккумулятора 18 [В], Число оборотов х/х[об/мин] - 3400, Емкость аккумулятора 5,0 А*ч.Диаметр пильного диска 165 [мм]	Китай	3165140781367
110	Акк. пилы лобзиковые 18 В	<b>GST 18 V-LI S</b>	0.601.5A5.104	<b>1 121,00</b>	Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора х 5.0 Ач.Поставляется в L-boxx.	число ходов - 550-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 5.0/ Li-Ion	Венгрия	3165140861564
111	Акк. пилы лобзиковые 18 В	<b>GST 18 V-LI S</b>	0.601.5A5.100	<b>558,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Рукоятка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Комплектация соло, в картоне	число ходов - 550-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786935
112	Акк. пилы лобзиковые 18 В	<b>GST 18 V-LI B</b>	0.601.5A6.103	<b>1 121,00</b>	Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин, 2 аккумулятора х 5.0 Ач. Поставляется в L-boxx.	число ходов - 0-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 5.0/ Li-Ion	Венгрия	3165140861588
113	Акк. пилы лобзиковые 18 В	<b>GST 18 V-LI B</b>	0.601.5A6.100	<b>558,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Скобовидная рукоятка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маятник. Оптимизированное маятниковое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Комплектация соло, в картоне	число ходов - 0-2700 ход/мин, вес 2,4 кг, глубина пропила 120 мм, вольтаж/емкость/тип- 18 / 4.0/ Li-Ion	Швейцария	3165140786973

114	Акк. пилы сабельные 18 В	<b>GSA 18 V-LI C</b>	0.601.6A5.001	<b>442,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Комплектация СОЛО в L-Voxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/Li-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140830256
115	Акк. пилы сабельные 18 В	<b>GSA 18 V-LI C</b>	0.601.6A5.002	<b>886,00</b>	18 В, емкость аккумулятора 5.0 А*ч, 3У, L-boxx, эргономичная рукоятка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ЕСР	вольтаж\тип-18/Li-ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	Китай	3165140862301
116	Акк. пилы сабельные 18 В	<b>GSA 18V-32 (L-BOXX, 2x5.0 Ah)</b>	0.601.6A8.107	<b>1 627,00</b>				3165140895330
117	Акк. пилы сабельные 18 В	<b>GSA 18V-32 (Solo, carton)</b>	0.601.6A8.102	<b>811,00</b>				3165140857659
118	Акк. универсальный резак 18 В	<b>GOP 18V-28</b>	0.601.8B6.003	<b>1 118,00</b>	Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол колебаний 2.8. Версия 2 АКБ	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В. Емкость аккумулятора 5,0 Ач	Малайзия	3165140868730
119	Акк. универсальный резак 18 В	<b>GOP 18V-28</b>	0.601.8B6.002	<b>555,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Смена оснастки не требует использования дополнительного инструмента. Система фиксации StarlockPlus. Бесщеточный двигатель. Настройки скорости. Угол	Вибрационная амплитуда - 2.8° (2x1.4), осцилляции - 8000-20000. Обхват рукоятки [мм] - 193. Напряжение 18В	Малайзия	3165140842563
120	Акк. Пылесос 18 В.	<b>GAS 18 V-LI</b>	0.601.9C6.100	<b>151,00</b>	Аккумуляторный пылесос для работ на выезде. Оснащен фильтром НЕРА. Оптимально подходит для труднодоступных мест благодаря удлинительной трубе, напольной насадке, щелевой насадке с держателем . Комфортная работа благодаря компактному исполнению. Удобный индикатор заряда. Картон, вкладыш для L-Voxx	вольтаж-18В, объем контейнера-700мл, макс.объемный расход-19.3л/с, макс.разрежение-4 кПа	Китай	3165140822787
121	Акк. Пылесос 18 В.	<b>GAS 18V-1</b>	0.601.9C6.200	<b>180,00</b>				
122	Акк. Воздуходувка 18 В.	<b>GBL 18V-120</b>	0.601.9F5.100	<b>182,00</b>	Скорость воздушного потока 270 км/ч. 4 насадки: 1 Сопло 2. Удлинительная трубка 3. Насадка для просверленных отверстий 4. Пылеулавливающая труба. Без аккумуляторов и 3У	Напряжение - 18В. Скорость х/х - 17000. Скорость возд. Потока - 75(м/с). Объем воздуха I м3/мин (м3/час) - 2,0 (120). Рабочий цикл I мин/А - Скорость I : 9 мин/А Скорость II : 5 мин/А. Вес без батареи I кг - 1.1.	Китай	3165140821049
123	Акк. ленточная пила 18 В	<b>GCB 18 V-LI</b>	0.601.2A0.300	<b>615,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес, быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте,картон.	ск.ленты - 162 м/мин, вольтаж\емкость\тип-18/4.0/ Li-Ion, Пильное полотно 730x12.7x0.5 Параметры реза 63.5x63.5мм	Китай	3165140595223
124	Акк. Виброшлифмашина	<b>GSS 18V-10</b>	0.601.9D0.200	<b>196,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Первая аккумуляторная виброшлифмашина. Система микрофильтрации и возможность подключения пылесоса обеспечивают эффективное пылеудаление. 3 съёмные шлифплатформы. Мягкая накладка на рукоятке.	Напряжение-18 В, част.колеб.-22000 кол/мин, диап.колеб. - 1,6 мм, шлифплатформа 1/4 А4-113x101, шлифплатформа 1/6 А4-80x130, шлифплатформа дельта-100x150	Малайзия	3165140812689

125	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18 V-LI Compact</b>	0.611.905.308	<b>981,00</b>	Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Версия с 2x2.0 Ач в L-BOXX	вольтаж\емкость\тип-18/2.0/Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140725002
126	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18 V-LI Compact</b>	0.611.905.300	<b>489,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Комплектация соло, картон	вольтаж\тип-18/Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг	Германия	3165140600163
127	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18 V-EC</b>	0.611.904.002	<b>1 156,00</b>	Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. L-боxx, дополнительная рукоятка; 2 аккумулятора 3.0 Ач; зарядное устройство 30 мин.	Макс. энергия ед. удара - 1.7 Дж, число уд. при ном. числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин, емкость аккумулятора 3.0 А*ч, вес с аккумулятором 2.6 кг	Германия	3165140669498
128	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18 V-EC</b>	0.611.904.00В	<b>574,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. Комплектация соло, в картоне	Макс. энергия удара - 1.7 Дж, число уд. - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин	Германия	3165140811941
129	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18V-26 (L-BOXX, 2x6.0 Ah)</b>	0.611.909.003	<b>1 426,00</b>				3165140807890
130	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	<b>GBH 18V-26 (Solo, carton)</b>	0.611.909.000	<b>710,00</b>				3165140807876
131	Акк. прямая шлифмашина 18 В	<b>GGG 18 V-LI</b>	0.601.9В5.303	<b>574,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Новый надежный корпус редуктора, 6 мм цанговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Комплектация соло, в L-BOXX	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольтаж\тип\ - 18 / Li-Ion	Германия	3165140654678
132	Акк. углошлифмашины 18 В	<b>GWS 18 V-LI</b>	0.601.93A.30K	<b>905,00</b>	3 аккумулятора x 5.0 Ач, Защита от рестарта, непроворачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 10000, вольтаж\емкость\тип-18/ 5.0/ Li-Ion, д.круга- 115, шпindelь M16	Германия	3165140861809
133	Акк. углошлифмашины 18 В	<b>GWS 18 V-LI</b>	0.601.93A.300	<b>451,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух, защита от рестарта. Комплектация соло, картон	ск.вр.- 10000, вольтаж\тип-18/Li-Ion, д.круга- 115, шпindelь M14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140557023
134	Акк. углошлифмашины 18 В	<b>GWS 18-125 V-LI</b>	0.601.93A.30В	<b>905,00</b>	Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4,0 А*ч, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода – 10000 об/мин, 3У AL1860 CV в комплекте	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindelь-М 14, вольтаж\емкость\тип-18/ 4.0/ Li-Ion	Германия	3165140734097
135	Акк. углошлифмашины 18 В	<b>GWS 18-125 V-LI</b>	0.601.93A.307	<b>451,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надёжный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Комплектация соло, картон	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шпindelь-М 14, вольтаж\тип-18/Li-Ion	Германия	3165140726382
136	Акк. рубанок 18 В	<b>GHO 18 V-LI</b>	0.601.5A0.300	<b>628,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя, быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация соло, картон	скорость вр.-14000, толщина/ширина стружки-1,6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм	Швейцария	3165140643870

137	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	<b>GKM 18 V-LI</b>	0.601.6A4.002	<b>1 110,00</b>	2х аккумулятора 5,0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 238, высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 5.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140861649
138	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	<b>GKM 18 V-LI</b>	0.601.6A4.001	<b>552,00</b>	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! L-Boxx 238. Высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 136 мм	Китай	3165140801461
139	Акк. радио 18 В	<b>GML 50</b>	0.601.429.600	<b>950,00</b>	Радио-зарядное устройство для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразие вариантов подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели, пульт ДУ. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг.	Китай	3165140515559
140	Акк. радио 18 В	<b>GML SoundBOXX</b>	0.601.429.900	<b>373,00</b>	Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14,4 или 18В	Напряжение 14.4/18 В, емкость батареи 1.3-4.0 А*ч, FM/AM, AUX	Китай	3165140726986
141	Акк. фонари 12 В	<b>GLI 12V-300</b>	0.601.4A1.000	<b>89,00</b>				3165140876179
142	Акк. фонари 18 В	<b>GLI 18V-300</b>	0.601.4A1.100	<b>103,00</b>				3165140876193
143	Акк. фонари 18 В	<b>GLI 18V-1900</b>	0.601.446.400	<b>213,00</b>				3165140645416
144	Акк. фонари 18 В	<b>GLI VariLed</b>	0.601.443.400	<b>138,00</b>	3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акк.) Поставляется в коробке, с чехлом, без аккумулятора.	вольтаж / тип - 14.4, 18 / Li-Ion	Румыния	3165140600422
145	Акк. шуруповерты Li-Ion 36 В	<b>GSR 36 VE-2-LI</b>	0.601.9C0.100	<b>1 627,00</b>	2 аккумулятора 4.0 А/ч LI-Ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.-0-400/1400, сталь\дерево-16/50, крут.момент- 36, вольтаж\емкость\тип- 36/4/LI-Ion	Малайзия	3165140683487
146	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 36 В	<b>GSB 36 VE-2-LI</b>	0.601.9C1.100	<b>1 787,00</b>	2 аккумулятора 4.0 А/ч. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. Чемодан, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.0-450/1500 число уд.- 0-21000, сталь\дерев\кирпич-16/50/18, крут.момент- 33, вольтаж\емкость\тип-36/4/ LI-Ion	Малайзия	3165140683531
147	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	<b>GBH 36 V-LI</b>	0.611.903.R02	<b>1 289,00</b>	2 аккумулятора, чемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-1500, сила уд.- 1.7, бетон\сталь- 18/13, число уд.-0-4850, вольтаж\емкость\тип-36/ 1.3/ LI-Ion	Германия	3165140475556
148	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	<b>GBH 36 V-LI Plus</b>	0.611.906.002	<b>2 022,00</b>	L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 А*ч, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, быстрозажимной патрон	Напряжение - 36 В, энергия удара - 3.2 Дж, LED подсветка, защита от вибрации, функция ERC, EPC	Германия	31651407762236
149	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	<b>GBH 36 VF-LI Plus</b>	0.611.907.002	<b>2 133,00</b>	2 аккумулятора. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство, набор бит.	скор.вр.- 0-400/1300, сталь\дерево-10\23, крут.момент- 27, вольтаж\емкость\тип 12/ 1, 5/ NiCd	Германия	31651407762311
150	Акк. батареи Li Ion	<b>Аккумулятор Li-Ion 10,8 В;2х1,5 Ач</b>	1.600.Z00.03Z	<b>159,00</b>	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735759

151	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2x2,0 Ач	1.600.Z00.040	166,00	3 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735766
152	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1x2,0 Ач + AL 1830 W	1.600.Z00.041	183,00	Набор Li Ion аккумулятор 10,8 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 10,8 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)	Малайзия	3165140735773
153	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.02W	93,00	Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730341
154	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.02X	93,00	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730358
155	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,5 Ач	1.600.A00.4ZL	111,00	Li Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В	Напряжение 10.8 В, емкость 2.0 А*ч, Li Ion	Малайзия	3165140818377
156	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 3.0 Ah	1.600.A00.X79	93,00				3165140894494
157	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.02Y	162,00	Li Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion, вес -185 г, размеры - 51x48x85 мм	Малайзия	3165140730365
158	Акк. батареи Li Ion	GBA 12V 6.0 Ah	1.600.A00.X7H	162,00				3165140894579
159	Акк. батареи Li Ion	GBA 10,8V 2,5Ah	1.600.A00.J0E	180,00	Li-Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859455
160	Акк. батареи Li Ion	GBA 10.8 V 2.5 Ah + GAL 1830 W	1.600.A00.J0F	311,00	Li-Ion аккумулятора для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки. 100% совместимость с инструментами и 3У Bosch Professional 10,8 В + 3У GAL 1830 W	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-ion	Малайзия	3165140859462
161	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.033	194,00	Li Ion аккумулятора для инструментов 14,4 В	Напряжение 14.4 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730419
162	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1,5 Ач	1.600.Z00.035	100,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730433
163	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач	1.600.Z00.036	128,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730440
164	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NC	173,00	Li Ion аккумулятора 18 В (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802475
165	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 2,0Ah + 1 x AL1830 W-UNI (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	1.600.A00.3NA	349,00	Набор Li Ion аккумулятора 18 В + зарядное устройство 45 мин (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2.0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	Малайзия	3165140802451
166	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	1.600.Z00.038	221,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140730464
167	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2x 4,0 Ач	1.600.Z00.042	373,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140735780
168	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1 x 4,0 Ач+AL 1860 W	1.600.Z00.043	332,00	Набор Li Ion аккумулятора 18 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (4,0 А*ч)	Малайзия	3165140735797
169	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач	1.600.A00.2U5	263,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 5.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140791649
170	Акк. батареи Li Ion	GBA 18V 3.0Ah	1.600.A01.2UV	128,00				
171	Акк. батареи Li Ion	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 6,0 Ач	1.600.A00.4ZN	301,00	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 6.0 А*ч, Cool Pack	Малайзия	3165140818391
172	Акк. батареи Li Ion	GBA 18V 6.3 Ah EneRacer	1.600.A00.R1A	301,00				3165140885720



173	Акк. батареи Li Ion	<b>GAL 1880 CV</b>	1.600.A00.B8G	<b>186,00</b>	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion 14.4 В и 18 В	Напряжение 14.4/18 В, совместимость со всеми аккумуляторами Li Ion 14.4 В и 18 В, зарядка до 100% аккумулятора 6.0 А*ч за 50 мин	Малайзия	3165140839327
174	Акк. батареи Li Ion	<b>Аккумулятрный набор 5,0 Ач + з /у GAL 1880</b>	1.600.A00.B8J	<b>456,00</b>	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство GAL 1880.	Напряжение 18 В, емкость 5.0 А*ч, Cool Pack, 3У (5,0 А*ч)	Малайзия	3165140839341
175	Акк. батареи Li Ion	<b>GAX 18V-30</b>	1.600.A01.1A9	<b>186,00</b>				3165140904810
176	USB-переходник для зарядки устройств на 18 В аккумулятор	<b>GAA</b>	1.600.A00.J61	<b>38,00</b>	Адаптер для зарядки USB-устройств от аккумуляторов Bosch Professional 14,4 В и 18 В. Металлический зажим для ремня. Два USB-порта. Кнопка включения	Напряжение 14.4 и 18 В, количество USB-портов 2 шт, зарядный ток 1х2.4 А и 2х1.2 А	Китай	3165140860840
177	Дрели ударные	<b>GSB 1300</b>	0.601.1A1.020	<b>133,00</b>				
178	Дрели ударные	<b>GSB 13 RE</b>	0.601.217.100	<b>144,00</b>	Самая компактная дрель в своем классе, БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25	Россия	3165140371902
179	Дрели ударные	<b>GSB 13 RE</b>	0.601.217.102	<b>137,00</b>	Самая компактная дрель в своем классе, ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Россия	3165140483780
180	Дрели ударные	<b>GSB 1600 RE</b>	0.601.218.121	<b>175,00</b>	БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140372176
181	Дрели ударные	<b>GSB 16 RE</b>	0.601.14E.600	<b>240,00</b>	ЗВП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-500Вт, скорость вращения-0-1150/2100 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Россия	3165140519328
182	Дрели ударные	<b>GSB 16 RE</b>	0.601.14E.500	<b>266,00</b>	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпусе и ручках, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-550 об/мин, сталь/дерево-13/40мм	Россия	3165140519267
183	Дрели ударные	<b>GSB 19-2 RE</b>	0.601.17B.600	<b>380,00</b>	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519397
184	Дрели ударные	<b>GSB 19-2 RE</b>	0.601.17B.500	<b>407,00</b>	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Россия	3165140519335
185	Дрели ударные	<b>GSB 19-2 REA</b>	0.601.17C.500	<b>509,00</b>	Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Россия	3165140519410
186	Дрели ударные	<b>GSB 21-2 RE</b>	0.601.19C.600	<b>517,00</b>	ЗВП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-280/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм	Венгрия	3165140519533

187	Дрели ударные	GSB 21-2 RE	0.601.19C.500	547,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Венгрия	3165140505604
188	Дрели ударные	GSB 21-2 RCT	0.601.19C.700	623,00	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника постоянства. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Венгрия	3165140505642
189	Дрели ударные	GSB 162-2 RE	0.601.18B.000	1 217,00	Новая боковая рукоятка. Предохранительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с правым и левым вращением (поворотный щеткодержатель). Высокая мощность, универсальность и надежность	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Венгрия	3165140472050
190	Перфораторы SDS-plus	Насадка-пылесборник Bosch Professional	1.600.A00.F85	17,00	Насадка подходит для большинства перфораторов Bosch SDS-plus. Высокая эффективность сбора пыли. Гофрированная трубка. Быстрый монтаж, внутренняя резиновая прокладка для защиты патрона. Подходит для сверл L160/210.	Внутр./наруж. диам.-69/84мм, макс/мин длина-152/52 мм, вес 174 г	Китай	3165140832625
191	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-20 D	0.611.25A.400	293,00	Компактный и легкий 3-режимный SDS-Plus перфоратор класса 2 кг. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1,7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-20/68/68/13/30	Германия	3165140558914
192	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-23 REA	0.611.250.500	487,00	SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-23/68/13/30	Китай	3165140435222
193	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DRE	0.611.272.100	289,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832205
194	Перфораторы SDS-plus	GBH 240 (Замена для GBH 2-24 DRE)	0.611.272.100	289,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок щеткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/31	Китай	3165140832206
195	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-24 DFR	0.611.273.000	361,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30	Китай	3165140832267
196	Перфораторы SDS-plus	GBH 240 F (Замена для GBH 2-24 DFR)	0.611.273.000	361,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/31	Китай	3165140832268
197	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DRE	0.611.253.708	323,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/30	Германия	3165140344012
198	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DFR	0.611.254.768	388,00	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/33	Германия	3165140353366

199	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 2-28</b>	0.611.267.500	<b>407,00</b>	3-х режимный, SDS-plus патрон, система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 2,9 кг	Германия	3165140843607
200	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 2-28 F</b>	0.611.267.600	<b>456,00</b>	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстросменный), система Kickback Control, активная система гашения вибрации, метал. крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан L-Case.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич- 28/13/30/68, вес 3,1 кг	Германия	3165140843652
201	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 3-28 DRE</b>	0.611.23A.000	<b>616,00</b>	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471220
202	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 3-28 DFR</b>	0.611.24A.000	<b>677,00</b>	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозажимной сверлильный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3,5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140220262
203	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 4-32 DFR</b>	0.611.332.100	<b>966,00</b>	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/32	Германия	3165140412995
204	Перфораторы SDS-plus	<b>GBH 4-32 DFR</b>	0.611.332.101	<b>1 042,00</b>	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверлильный БЗП с переходником. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096
205	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 5-38 D</b>	0.611.240.008	<b>1 083,00</b>	SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранитель	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/полая коронка кирпич-40/90	Германия	3165140256872
206	Отбойные молотки	<b>GSH 5 CE</b>	0.611.321.000	<b>1 262,00</b>	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1150Вт, сила удара-8.3, число ударов-1300-2900	Германия	3165140461320
207	Отбойные молотки	<b>GSH 501</b>	0.611.337.020	<b>977,00</b>	SDS-max. Усиленный ударный механизм. Усовершенствованная система изменения положения зубила Vario-Lock. Рукоятка с мягкой накладкой. Высокая мощность и энергия удара обеспечивают высокую производительность выемки	мощность-1100Вт, энергия удара-7,5 Дж, число ударов-2850, вес-5,6 кг	Китай	3165140853606
208	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 5-40 DCE</b>	0.611.264.000	<b>1 338,00</b>	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, сила удара- 12.5 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (сверление/долбление)- 18,5/14 м/сек², регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic	Германия	3165140461214

209	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 5-40 D</b>	0.611.269.020	<b>1 083,00</b>				3165140890120
210	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 8-45 D</b>	0.611.265.100	<b>1 536,00</b>	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Трехуровневая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полая коронка кирпич-45/150	Германия	3165140604062
211	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 8-45 DV</b>	0.611.265.000	<b>1 669,00</b>	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, скорость вращения-120-250 об/мин, сила удара-18, число ударов-1100-2250, бетон/полая коронка кирпич-52/150	Германия	3165140542265
212	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 12-52 DV</b>	0.611.266.000	<b>2 022,00</b>	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 10/8 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3165140542272
213	Перфораторы SDS-max	<b>GBH 12-52 D</b>	0.611.266.100	<b>1 840,00</b>	Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация переключателя, предохранительная муфта, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 20/15 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,5 кг	Германия	3165140604307
214	Отбойные молотки	<b>GSH 7 VC</b>	0.611.322.000	<b>1 638,00</b>	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистя	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8,5 кг, значение вибрации - 9.5 м/с², константная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587
215	Отбойные молотки	<b>GSH 11 E</b>	0.611.316.708	<b>1 623,00</b>	SDS-max, Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1500Вт, сила удара-16,8, число ударов-900-1890	Германия	3165140203906
216	Отбойные молотки	<b>GSH 11 VC</b>	0.611.336.000	<b>2 060,00</b>	SDS-max, Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с2, лучшее в классе соотношение мощность/вес, сервисный дисплей, константная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546973
217	Отбойные молотки	<b>GSH 16-28</b>	0.611.335.000	<b>2 593,00</b>	28 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274
218	Отбойные молотки	<b>GSH 16-30</b>	0.611.335.100	<b>2 494,00</b>	30 мм шестигранник, доп. Боковая рукоятка, пиковое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380
219	Отбойные молотки	<b>GSH 27 VC</b>	0.611.30A.000	<b>3 615,00</b>	28мм патрон, пылезащищенный. Низкий уровень вибрации - всего 8.5 м/с2. Производительность - 3.2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундаментов и тд. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29.5 кг	Германия	3165140524322

220	Дрели алмазного бурения	GDB 180 WE	0.601.189.800	2 551,00	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойки GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, рожковый ключ.	Мощность – 2000 Вт Число оборотов - 900/2800 об/мин, Макс диам. сверления в бетоне – 180/80 мм, Патрон - 1 1/4" UNC, габариты– 481x108x294 мм, Вес – 5,2 кг	Германия	3165140764896
221	Дрели алмазного бурения	GDB 350 WE	0.601.189.900	4 258,00	3-скоростной редуктор. Сверление отверстий до 350 мм в армированном бетоне. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погруженному в масло. Сверление в комбинации со стойкой сверлильного станка GCR 350	Мощность – 3200 Вт, число оборотов - 420/820/1250 об/мин макс диам. сверления в бетоне – 350 мм патрон - 1 1/4" UNC, габариты – 534x142x167 мм, вес – 11,9 кг	Германия	3165140799317
222	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 180	0.601.190.100	1 946,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 180 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая настройка рабочего угла.	Длина – 767 мм, рабочая длина – 514 мм, диаметр коронки – 180 мм, макс длина коронки – 530 мм, вес – 9,5 кг	Германия	3165140799386
223	Стойка для дрели алмазного бурения	GCR 350	0.601.190.200	2 554,00	Стойка для дрели алмазного сверления GDB 350 WE. Быстрая установка дрели алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы.	Длина – 955 мм, рабочая длина – 580 мм, макс длина коронки – 530 мм, макс диаметр коронки – 300/350 мм, вес – 12,6 кг	Германия	3165140799393
224	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CA	0.601.776.000	1 156,00	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя,защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск,эргономичный корпус с мягкими накладками. Зажимной ключ. 3 запасные кольцевые щетки	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743372
225	Шлифмашины по бетону	GBR 15 CAG	0.601.776.001	1 331,00	Система пылеудаления Click & Clean, возможность шлифования близко к стенке, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя,защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск,эргономичный корпус с мягкими накладками	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпиндель-М14	Германия	3165140743389
226	Бороздоделы	GNF 20 CA	0.601.612.508	1 220,00	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-115, глубина/ширина паза-20/23	Германия	3165140047159
227	Бороздоделы	GNF 35 CA	0.601.621.708	1 585,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр.- 9.300, д.круга-150, глубина/ширина паза-35/39	Германия	3165140322027
228	Бороздоделы	GNF 65 A	0.601.368.708	2 060,00	Плавный пуск, Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5.000, д.круга-230, глубина/ширина паза-65/40	Германия	3165140199292
229	Мешалки	GRW 18-2 E	0.601.1A8.000	1 156,00	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешальных корзин диам. до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения.	мощность-1800Вт, скорость вр.- 0-450/1080, патрон - внутр. резьба M14	Германия	3165140754460
230	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Plus	1.600.A00.15Z	156,00	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием. Для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов Bosch SDS-plus с зажимной шейкой диаметром 50 мм. Для полых сверлильных коронок диам. до 82 мм	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полой сверлильной коронкой макс. 82 мм	Германия	3165140733977
231	Насадки для пылеудаления	GDE 162	1.600.A00.1G8	116,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полой сверлильной коронкой макс. 162 мм	Германия	3165140760614

232	Насадки для пылеудаления	GDE 68	1.600.A00.1G7	87,00	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полой сверлильной коронкой макс. 68 мм	Германия	3165140760607
233	Насадки для пылеудаления	GDE max	1.600.A00.1G9	265,00	Универсальное применение: для любых современных отбойных молотков/перфораторов Bosch с патроном SDS-max. В комплект поставки входит вкладыш для кейса L-BOXX, в котором предусмотрено место для хранения оснастки для пылеудаления GDE 68 Professional (используется при выполнении сверлильных работ). Также подходит для длинных зубил (макс. 600 мм)	макс. длина используемого зубила - 600 мм	Германия	3165140760621
234	Насадки для пылеудаления	GDE 16 Cyl	1.600.A00.1FJ	174,00	Подходит для GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT. В комплекте насадка, адаптер для коронок, рукоятка, картонная коробка	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полой сверлильной коронкой макс. 82 мм. Длина рабочей части сверла - 50-150 мм	Германия	3165140756396
235	Насадки для пылеудаления	GDE 125 EA-T	1.600.A00.3DJ	149,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок	Диаметр диска 125 мм Макс. Глубина резания 25 мм Вес 0,3 кг	Тайвань	3165140800570
236	Насадки для пылеудаления	GDE 115/125 FC-T	1.600.A00.3DK	207,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 115/125 мм Макс. Глубина резания 20/25 мм Вес 0,7 кг	Тайвань	3165140800587
237	Насадки для пылеудаления	GDE 230 FC-T	1.600.A00.3DM	272,00	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубок Встроенные колесики	Диаметр диска 230 мм Макс. Глубина резания 60 мм Вес 2,1 кг	Тайвань	3165140800600
238	Дрели безударные	GBM 6 RE	0.601.472.600	114,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм	Малайзия	3165140485913
239	Дрели безударные	GBM 10 RE	0.601.473.600	163,00	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм	Малайзия	3165140485968
240	Дрели безударные	GBM 13 HRE	0.601.049.603	559,00	1-скоростная дрель. БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-380 об/мин, сталь/дерево/алюминий-13/40/20мм	Швейцария	3165140261678
241	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.000	502,00	БЗП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Россия	3165140797948
242	Дрели безударные	GBM 13-2 RE	0.601.1B2.001	509,00	ЗВП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-850Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, крутящий момент - 11 Нм, сталь/дерево-16/40мм, вес - 3 кг	Россия	3165140797955
243	Дрели безударные	GBM 16-2 RE	0.601.120.508	1 559,00	2-скоростная дрель с торцевой рукояткой. ЗВП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438933
244	Дрели безударные	GBM 1600 RE	0.601.1B0.000	388,00	Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка и мягкая накладка, реверс, кнопка блокировки, высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм	Китай	3165140836326
245	Дрели безударные	GBM 23-2 E	0.601.121.608	1 832,00	2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм	Германия	3165140438889

246	Дрели безударные	GBM 32-4	0.601.130.203	2 520,00	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм	Германия	3165140201919
247	Дрели безударные	GMB 32	0.601.193.003	4 495,00	Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Германия	3165140212854
248	Сетевые шуруповерты	GSR 6-25 TE	0.601.445.000	437,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины T9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, ограничит. глубины T8, чемодан.	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6/15мм, вес - 1,2 кг, патрон - 6	Швейцария	3165140636650
249	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.100	414,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины T9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13	Швейцария	3165140636704
250	Сетевые шуруповерты	GSR 6-45 TE	0.601.445.101	833,00	GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-4500, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636803
251	Сетевые шуруповерты	GSR 6-60 TE	0.601.445.200	414,00	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины T9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-6000, шурупы-6.3, крутящ.момент-12	Швейцария	3165140636759
252	Сетевые шуруповерты	MA 55	1.600.Z00.00Y	357,00	Насадка для шурупов в ленте. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шляпки шурупа - 9,5 мм	Швейцария	3165140632843
253	Импульсные гайковерты	GDS 18 E	0.601.444.000	1 061,00	Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр.- 500-1900, винты-М18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранник	Китай	3165140596657
254	Импульсные гайковерты	GDS 24	0.601.434.108	2 019,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр.- 950, винты-М24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат	Германия	3165140316132
255	Импульсные гайковерты	GDS 30	0.601.435.108	2 163,00	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр.- 860, винты-М30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат	Германия	3165140316149
256	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-125	0.601.394.001	152,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Россия	3165140823418
257	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 750-115	0.601.394.000	160,00	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпindelь-М 14	Россия	3165140823395
258	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 850 CE	0.601.378.793	190,00	Регулировка оборотов, электроника постоянства; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость вр.-2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Китай	3165140652681
259	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-115	0.601.396.006	186,00				
260	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-125 S	0.601.396.102	196,00				
261	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-115	0.601.79B.000	213,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-115, шпindelь-М 14	Германия	3165140837040
262	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 9-125	0.601.79C.000	213,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140837439
263	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1000	0.601.828.800	247,00				
264	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 11-125	0.601.79D.000	251,00	Защита от непреднамеренного пуска. Ключ, гайка, дополнительная	мощность-1100Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-	Германия	3165140837347
265	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 1400	0.601.824.800	266,00	Аналог GWS 14-125 Cl, отличие: нет KickbackStopки Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Россия	3165140823050
266	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS 12-125 CIX	0.601.793.102	433,00	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775762

267	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 13-125 CI</b>	0.601.79E.002	<b>354,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820134
268	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 13-125 CI</b>	0.601.79E.003	<b>395,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820141
269	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 13-125 CIE</b>	0.601.79F.002	<b>338,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820264
270	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 13-125 CIE</b>	0.601.79F.007	<b>433,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820295
271	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-125 CIH</b>	0.601.830.222	<b>452,00</b>	Функция KickBack Stop, ращита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140416986
272	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-125 CIEP</b>	0.601.796.202	<b>460,00</b>	Безопасный выключатель PROtection - инструмент работает только пока оператор удерживает кнопку выключателя, функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр. 2800-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140717922
273	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-125 CIX</b>	0.601.795.102	<b>449,00</b>	Модель с магнитным тормозом. Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1500Вт, скорость вр.-11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140775809
274	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-125 CIEH</b>	0.601.830.322	<b>471,00</b>	Функция KickBack Stop, ращита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 11000, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417037
275	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-150 CIH</b>	0.601.830.522	<b>589,00</b>	Функция KickBack Stop, ращита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417129
276	Углошлифмашины до 1.5 кВт	<b>GWS 15-125 CITH</b>	0.601.830.427	<b>597,00</b>	Функция KickBack Stop, ращита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Виброручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.-2800 - 9300, д.диска-125, шпindelь-М 14	Германия	3165140417105
277	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 17-125 CI</b>	0.601.79G.002	<b>395,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125; шпindelь-М 14	Германия	3165140820349
278	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 17-125 CIE</b>	0.601.79H.002	<b>395,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Diam. круга (мм) 125	Германия	3165140820455



279	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 17-125 CIE</b>	0.601.79H.003	<b>460,00</b>	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11.500; Диамет. круга (мм) 125	Германия	3165140820462
280	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 19-125 CI</b>	0.601.79N.002	<b>487,00</b>	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838375
281	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 19-125 CIE</b>	0.601.79P.002	<b>525,00</b>	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 -11.500; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838382
282	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 19-125 CIST</b>	0.601.79S.002	<b>612,00</b>	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 - 9.300; д. диска (мм) 125; шпиндель - M 14	Германия	3165140838405
283	Углошлифмашины до 2 кВт	<b>GWS 19-150 CI</b>	0.601.79R.002	<b>559,00</b>	Защита от непреднамеренного включения, Функция KickbackStop, плавный пуск. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 9.700; д. диска (мм) 150; шпиндель - M14	Германия	3165140838399
284	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 20-230 H</b>	0.601.850.107	<b>255,00</b>	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2000Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140711876
285	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 22-230 JH</b>	0.601.882.203	<b>274,00</b>	Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14,	Россия	3165140559881
286	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 22-230 H</b>	0.601.882.103	<b>259,00</b>	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14	Россия	3165140559850
287	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 22-180 H</b>	0.601.881.103	<b>259,00</b>	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140559836
288	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 24-180 H</b>	0.601.883.103	<b>365,00</b>	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5 кг по процедуре ЕРТА), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Россия	3165140631099
289	Углошлифмашины от 2 кВт	<b>GWS 22-180 LVI</b>	0.601.890.D00	<b>589,00</b>	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпиндель-M 14	Германия	3165140510219

290	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-180 LVI	0.601.894.F04	699,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-180, шпindelь-M 14	Германия	3165140660556
291	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 22-230 LVI	0.601.891.D00	620,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Германия	3165140510240
292	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 H	0.601.884.103	376,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Россия	3165140631105
293	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 JH	0.601.884.203	380,00	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Россия	3165140631112
294	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F00	696,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Германия	3165140484565
295	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-230 LVI	0.601.893.F04	719,00	Функция KickBack Stop, плавный пуск, наилучший в классе показатель мощности на кг веса, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Германия	3165140484268
296	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 24-300 J	0.601.364.800	1 631,00	Специальная отрезная шлифмашина для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может исполъз. для сухого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый безопасный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Быстрозажимная гайка SDS.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-300, шпindelь-M 14	Германия	3165140587396
297	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 LVI	0.601.895.F04	703,00	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трехпозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Германия	3165140660563
298	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS 26-230 H	0.601.856.100	494,00	Защита от неперднамеренного пуска, устойчивый к провороту кожух, Ключ, гайка, дополнительная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14	Германия	3165140554176
299	Полирователи	GPO 14 CE	0.601.389.000	585,00	Констант электроник, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отключение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750-3000, д.шлиф.круга-180, д.чаш.шлиф.кр.-150, шпindelь-M14	Китай	3165140572996
300	Ножницы листовые	GSC 75-16	0.601.500.500	901,00	Удобная и быстрая замена оснастки, высокая скорость резки отличный обзор линии заготовки. Тонкий корпус обеспечивает отличное управление при работе.	Мошность - 750 Вт, скорость вр. - 5.200 сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3165140843034
301	Ножницы листовые	GSC 2,8	0.601.506.108	1 410,00	Малый радиус кривых. Нож, ключ, уст-ный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2, 8	Германия	3165140315197
302	Ножовки столярные	GFZ 16-35 AC	0.601.637.708	1 258,00	набор пилок дерево-пластмасса, адаптер для пылеотвода.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, ход- 50, длина меча-350	Германия	3165140199612
303	Ножницы вырубные	GNA 75-16	0.601.529.400	1 266,00	мощность-750Вт, скорость вр.- 2600, сталь 400N/мм-1, 6	Германия	3,16514E+12	32
304	Ножницы вырубные	GNA 2,0	0.601.530.103	1 536,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/мм-2	Германия	3165140415026
305	Ножницы вырубные	GNA 3,5	0.601.533.103	2 619,00	Матрица, пуансон, шеститранный ключ, ручка-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/мм-3, 5	Германия	3165140075947

306	Отрезные машины по металлу	GCO 20-14	0.601.B38.100	483,00	Надежная система фиксации кожуха. Новый пружинный механизм. Большое основание с резиновыми ножками обеспечивают оптимальную опору и устойчивость инструмента. Удобное управление. Высокая производительность. Практичный фиксатор	Мощность 2000 Вт, число оборотов на х/х 3800 об/мин, диаметр шлифовального круга 355 мм, производительность резки: круг 129 мм, квадрат 119х119 мм	Китай	3165140855372
307	Отрезные машины по металлу	GCD 12 JL	0.601.B28.000	1 007,00	Отрезная машина по металлу, позволяющая получать качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор.вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под прямым углом круглое сечение - 115 мм; квадратное сечение 100*100 мм;	Китай	3165140721561
308	Щеточная шлифмашина	GSI 14 CE	0.601.8B1.001	1 483,00	Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, валик для использования со шлифлентой, 2 шлифленты	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, размер вставок 100х100 мм, вес 3.5 кг	Германия	3165140733922
309	Ленточная шлифмашина	GEF 7 E	0.601.8A8.000	1 133,00	Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановкой скорости и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты х/х 2800-110000 об/мин, скорость вращения ленты 3.5-12 м/с, размер ленты 6-20х457 мм, вес 2 кг	Германия	3165140727655
310	Шлифмашина для труб	GRB 14 CE	0.601.8A9.000	2 551,00	Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты х/х 750-3000 об/мин, вес 3.7 кг	Германия	3165140733892
311	Шлифмашины прямые	GGG 18 H	0.601.209.200	1 441,00	Блокировка непреднамеренного включения. Отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-1050Вт, скорость вр.- 18000, д.диска-10	Германия	3165140842969
312	Шлифмашины прямые	GGG 8 SH	0.601.214.300	1 699,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
313	Шлифмашины прямые	GGG 28 C	0.601.220.000	380,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гаечный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584807
314	Шлифмашины прямые	GGG 28 CE	0.601.220.100	506,00	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. шарошки - 50 мм	Германия	3165140584814
315	Шлифмашины прямые	GGG 28 LCE	0.601.221.100	719,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50	Германия	3165140584821
316	Шлифмашины прямые	GGG 28 LC	0.601.221.000	768,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый зажим 6 мм. Ø горловины шпинделя 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50	Германия	3165140584838
317	Шлифмашины прямые	GGG 8 CE	0.601.222.100	905,00	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 17 - 2шт, зажимная цанга 6мм,	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50	Германия	3165140584852
318	Шлифмашины прямые	GGG 8 SH	0.601.214.300	1 699,00	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	Германия	3165140842914
319	Виброшлифмашины	GSS 23 A	0.601.070.400	152,00	Надежная система крепления шлифбумаги. Пылеотсос.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход-0.6, шлифпласт.-92х182	Малайзия	3165140457040
320	Виброшлифмашины	GSS 23 AE	0.601.070.721	270,00	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылеотсос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.-14000-24000, ход-1.6, шлифпласт.-92х182	Малайзия	3165140369732

321	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.802	783,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663779
322	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.902	852,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663830
323	Виброшлифмашины	GSS 230 AVE	0.601.292.801	840,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx 238	мощность-300Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140663762
324	Виброшлифмашины	GSS 230 AE	0.601.292.670	559,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-300Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707176
325	Виброшлифмашины	GSS 280 AE	0.601.293.670	684,00	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-330Вт, скорость вр.-11000-22000, ход-2.4, шлифпласт.-92x182	Швейцария	3165140707213
326	Виброшлифмашины	GSS 280 AVE	0.601.292.901	920,00	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулонов), Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx 238	мощность-330Вт, скорость вр.-16000-22000, ход-2.4 мм, шлифпласт.-114x226	Швейцария	3165140663823
327	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.500	190,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438278
328	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.102	669,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства, Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм; картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593588
329	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 125-1 AE	0.601.387.501	213,00	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125	Малайзия	3165140438285
330	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 125 AC	0.601.372.565	471,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-5, д.шлифлиста-125	Швейцария	3165140635721
331	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 125-150 AVE	0.601.37В.101	821,00	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранник, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифкруги 125 и 150 мм, даполнительный тарельчатый шлифкруг 150 мм (мягкий) и 8 шлифлистов; кейс L-Boxx 238	мощность- 400Вт, скорость вр.-11000-24000, ход-4, д.шлифлиста-125/150	Швейцария	3165140593571
332	Шлифмашины эксцентрикковые	GEX 150 AC	0.601.372.768	502,00	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифкруг, шлифлист, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифлиста-150	Швейцария	3165140635783

333	Шлифмашины эксцентриковые	<b>GEX 150 Turbo</b>	0.601.250.788	<b>1 030,00</b>	Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на тонкую шлифовку или полировку. 5-кратный съем материала в турборежиме. Защита от перегрузок и повышенная пылеизоляция. Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Пылесос. Система антистатик. Шлифкруг, угловая отвертка, шестигранник, чемодан.	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, ход-4.5, д.шлифлиста-150	Германия	3165140316453
334	Шлифмашины ленточные	<b>GBS 75 AE</b>	0.601.274.708	<b>589,00</b>	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая плита, картон	мощность-750Вт, ширина/длина ленты-72 x 533, скорость протяжки ленты-200 - 330	Швейцария	3165140323130
335	Универсальный резак	<b>GOP 30-28</b>	0.601.237.001	<b>357,00</b>	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую	Мощность - 300Вт, Угол колебаний - 2.8 (2х1.4)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Малайзия	3165140842648
336	Универсальный резак	<b>GOP 40-30</b>	0.601.231.000	<b>547,00</b>	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Plus. Светодиодная подсветка. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic	Мощность - 400 Вт,Угол колебаний - 3.0 (2х1.5)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Венгрия	3165140817004
337	Универсальный резак	<b>GOP 55-36</b>	0.601.231.101	<b>905,00</b>	Версия с 48 предметами оснастки в L-Boxx 236 Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Мощный двигатель 550Вт с	Мощность - 550 Вт,Угол колебаний - 3.6 (2х1.8)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000	Венгрия	3165140816908
338	Пилы дисковые	<b>GKS 600</b>	0.601.6A9.020	<b>266,00</b>	Турбосдув опилок, литой алюминиевый защитный кожух, переходник для пылесоса, съемная дополнительная рукоятка. Пильный диск ,	мощность-1200 Вт, д. диска-165, глубина пропила 90°/45° - 55/37 мм	Китай	3165140850674
339	Пилы дисковые	<b>GKS 165</b>	0.601.676.100	<b>346,00</b>	Турбосдув опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1100 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 66/47 мм, вес - 3,6 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140730983
340	Пилы дисковые	<b>GKS 190</b>	0.601.623.000	<b>289,00</b>	Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косого пропила - 56 градусов	Китай	3165140469678
341	Пилы дисковые	<b>GKS 65</b>	0.601.667.000	<b>502,00</b>	Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140346771
342	Пилы дисковые	<b>GKS 65 GCE</b>	0.601.668.900	<b>597,00</b>	Турбосдув опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607629
343	Пилы дисковые	<b>GKS 85</b>	0.601.57A.000	<b>669,00</b>	Турбосдув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140401906
344	Пилы дисковые	<b>GKS 85 G</b>	0.601.57A.900	<b>719,00</b>	Турбосдув опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607902
345	Пилы дисковые	<b>GKS 55+ G</b>	0.601.682.000	<b>468,00</b>	Версия в картоне. Турбосдув опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45° - 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731003
346	Пилы дисковые	<b>GKS 55+ G</b>	0.601.682.001	<b>528,00</b>	Версия в L-Boxx. Турбосдув опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1200 Вт, частота вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45° - 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731010

347	Пилы дисковые	<b>GKS 55+ GCE</b>	0.601.682.100	<b>578,00</b>	Версия в картоне. Турбосдуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731034
348	Пилы дисковые	<b>GKS 55+ GCE</b>	0.601.682.101	<b>631,00</b>	Версия в L-Boxx. Турбосдуд опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1350 Вт, частота вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	Китай	3165140731041
349	Пилы дисковые	<b>GKS 65 GCE</b>	0.601.668.901	<b>650,00</b>	Турбосдуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Термозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140607636
350	Пилы дисковые	<b>GKS 65 G</b>	0.601.668.903	<b>597,00</b>	Турбосдуд опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	Китай	3165140649483
351	Пилы дисковые	<b>GKS 85 G</b>	0.601.57A.901	<b>810,00</b>	Турбосдуд опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85	Китай	3165140607919
352	Пилы дисковые погружные	<b>GKT 55 GCE</b>	0.601.675.000	<b>1 152,00</b>	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607742
353	Пилы дисковые погружные	<b>GKT 55 GCE</b>	0.601.675.001	<b>1 095,00</b>	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электроник и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ, кейс L-BOXX 374 (размер 4). Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57	Германия	3165140607759
354	Пилы для пеноматериалов	<b>GSG 300</b>	0.601.575.103	<b>1 327,00</b>	Для раскроя пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная плита, отверка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300	Германия	3165140433068

355	Пилы лобзиковые	<b>GST 25 M</b>	0.601.516.000	<b>502,00</b>	Лобзик оптимизированный для резки металла (за счет сниженного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавеющей). Пластиковый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.- 500-2600, ход мм- 24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15	Китай	3165140584661
356	Пилы лобзиковые	<b>GST 65 B</b>	0.601.509.120	<b>182,00</b>	Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая прочная подошва, отсек для хранения пилки, возможность смены угла наклона подошвы, обдув; картонная коробка, пильное полотно, ключ	мощность-400Вт, скорость вр.- 3100, ход мм- 18, дерево/сталь мм- 65/6	Китай	3165140442053
357	Пилы лобзиковые	<b>GST 90 E</b>	0.601.58G.000	<b>331,00</b>	Открытая рукоятка. 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдув опилок. Кейс, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/сталь мм-90/10	Россия	3165140529266
358	Пилы лобзиковые	<b>GST 90 BE</b>	0.601.58F.001	<b>232,00</b>	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
359	Пилы лобзиковые	<b>GST 8000 E</b>	0.601.58H.000	<b>190,00</b>	Защита от скалывания стружки, пильное полотно по дереву	мощность - 710 Вт; скорость - 500-3100 ход/мин, вес 2,5 кг, дерево - 80 мм, ход - 20 мм	Китай	3165140790352
360	Пилы лобзиковые	<b>GST 1400 BCE</b>	0.601.515.101	<b>604,00</b>	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144DP, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-720Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-140/10	Швейцария	3165140746243
361	Пилы лобзиковые	<b>GST 150 CE</b>	0.601.512.000	<b>517,00</b>	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463720
362	Пилы лобзиковые	<b>GST 150 CE</b>	0.601.512.003	<b>620,00</b>	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618847
363	Пилы лобзиковые	<b>GST 150 BCE</b>	0.601.513.000	<b>517,00</b>	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140463560
364	Пилы лобзиковые	<b>GST 150 BCE</b>	0.601.513.003	<b>677,00</b>	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, дерево/алюминий/сталь мм-150/20/10	Швейцария	3165140618908
365	Пилы лобзиковые	<b>GST 160 BCE</b>	0.601.518.001	<b>726,00</b>	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746281
366	Пилы лобзиковые	<b>GST 160 CE</b>	0.601.517.000	<b>806,00</b>	Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746250

367	Пилы лобзиковые	GST 160 BCE	0.601.518.000	696,00	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, дерево/сталь мм-160/10	Швейцария	3165140746274
368	Пилы сабельные	GSA 1100 E	0.601.64C.800	342,00	Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, ход-28	Китай	3165140508469
369	Пилы сабельные	GSA 1300 PCE	0.601.64E.200	517,00	Антивибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Маятниковый ход (неотключаемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор, кабель 4 м. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28	Китай	3165140578288
370	Пилы цепные	GKE 40 BCE	0.601.597.703	642,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331142
371	Пилы цепные	GKE 35 BCE	0.601.597.603	669,00	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость протяжки-12	Венгрия	3165140331104
372	Рубанки	GHO 6500	0.601.596.000	289,00	Мощность - 650Вт. Прочная плита с 3 V-образными пазами. Регулировка глубины выборки до 2,6 мм. Возможность подключения к пылесосу. Картон.	Мощность - 650Вт. Частота вращения на холостом ходу - 16500 оборот/мин. Рабочая ширина - 82 мм. Ширина режущей кромки - 0- 2.6 мм	Китай	3165140831987
373	Рубанки	GHO 16-82	0.601.5A4.000	308,00	Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-630 Вт, скорость вр.-18000, толщина/ширина стружки - 1,6 x 82, регулируемая глубина выборки паза - 0-9 мм	Малайзия	3165140771016
374	Рубанки	GHO 26-82 D	0.601.5A4.301	395,00	Выброс стружки в обе стороны. Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-2, 6 x 82	Малайзия	3165140771139
375	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.760	688,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина. чемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140305617
376	Рубанки	GHO 40-82 C	0.601.59A.76A	791,00	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Кейс L-Boxx 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранник, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82	Швейцария	3165140619363
377	Распиловочные столы	GTS 10 J	0.601.B30.500	1 684,00	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола-642 x 472	Тайвань	3165140583657



378	Распиловочные столы	<b>GTS 10 XC</b>	0.601.B30.400	<b>2 406,00</b>	Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря констнтной электронике.Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента, Интегрированные выдвижные опоры для заготовок и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Отсеки для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пильный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254x30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер.раб.стола- 584 x 759	Тайвань	3165140509480
379	Распиловочные столы	<b>GTA 6000</b>	0.601.B24.100	<b>449,00</b>	Складной стол для GTS 10 XC	-	Тайвань	3165140632546
380	Фрезеры	<b>GMF 1600 CE</b>	0.601.624.002	<b>1 407,00</b>	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы. кейс L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
381	Фрезеры	<b>GOF 1600 CE</b>	0.601.624.020	<b>1 080,00</b>	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576
382	Фрезеры	<b>GMF 1600 CE</b>	0.601.624.022	<b>1 342,00</b>	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, адаптор пылеотвода для копировальной базы.	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг (с погружной базой) / 4,3 кг (с копировальной базой)	Мексика	3165140486750
383	Фрезеры	<b>GOF 1600 CE</b>	0.601.624.000	<b>1 255,00</b>	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, рожковый ключ, адаптер для пылеотвода, адаптор для пылеотвода угловой, кейс L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.- 10000-25000, ход-76, цанга - '8/12, вес - 5,8 кг	Мексика	3165140486576
384	Фрезеры	<b>GKF 600</b>	0.601.60A.100	<b>445,00</b>	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140428880
385	Фрезеры	<b>GKF 600</b>	0.601.60A.101	<b>555,00</b>	Кромочный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для копировальных втулок, опорная плита с рукояткой и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется в чемодане.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140484589

386	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.000	893,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-6 и 8 мм	Китай	3165140690058
387	Фрезеры	GOF 1250 CE	0.601.626.001	1 068,00	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обзора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140690065
388	Фрезеры	GOF 1250 LCE	0.601.626.101	1 118,00	Система Constant-Electronic, большой ЖК дисплей, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина , эргономичный дизайн ручки, светодиодная подсветка. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, рожковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга- 6 и 8 мм	Китай	3165140691253
389	Фрезеры	GKF 600	0.601.60A.102	525,00	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Кейс L-Boxx 238, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8	Мексика	3165140619059
390	Фрезеры	GFF 22 A	0.601.620.003	1 369,00	Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования.Защита от проскальзывания для безопасного фрезерования. Маркировка для точного	мощность-670Вт, скорость вр.-9000, ход-22, цанга-	Германия	3165140183925
391	Торцовочные пилы	GCM 8 SJL	0.601.B19.100	1 217,00	Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручка для переноски. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 48°Л. В комплекте пильный диск, трубцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216х30, макс.ширина/макс.высота в гр.-312/70	Китай	3165140654319
392	Торцовочные пилы	GCM 800 SJ	0.601.B19.000	888,00	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скоса 47° / 47° Диаметр пильного диска / отверстия 216 / 30 мм	мощность-1400Вт, скор.вр.-5500, производительность резания 70х270мм,вес-13,5	Китай	3165140654265
393	Торцовочные пилы	GCM 8 SDE	0.601.B19.200	1 337,00	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, трубцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600Вт, скорость вр. -3500-5000 об/мин, макс. ширина заготовки -70х312 мм, угол скоса-52/60, угол наклона 47/47, диск 216х30 мм	Китай	3165140654364
394	Торцовочные пилы	GCM 10 MX	0.601.B29.021	764,00	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминии в профиле. Регулировка угла скоса 48°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Ограничение пускового тока. В комплекте пильный диск Optiline 40Т, трубцина, меш	мощность-2000, скор.вр.-4500, размер диска-254х30, макс.ширина заготовки 60*130 мм; макс.высота заготовки 89*89 мм	Китай	3165140837187
395	Торцовочные пилы	GCM 10 S	0.601.B20.508	1 375,00	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/62°П. Регулировка угла наклона 47°Л. В комплекте пильный диск, трубцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-4700, размер диска-254х30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140293884

396	Торцовочные пилы	<b>GCM 10 SD</b>	0.601.B22.508	<b>1 479,00</b>	Мощная панельная пила. Крепкие двухстержневые направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 45° Л/П. В комплекте пильный диск, трубцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-5000, размер диска-254х30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87	Тайвань	3165140336758
397	Торцовочные пилы	<b>GCM 12 JL</b>	0.601.B21.100	<b>1 448,00</b>	Встроенные в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), плавный пуск, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/52°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Комплект: пильный диск Optiline 40Т, трубцина, мешок для сбора пыли	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305х30, макс.ширина заготовки (В*Ш) 75*200 мм; макс.высота заготовки (В*Ш) 100*150 мм	Китай	3165140583466
398	Торцовочные пилы	<b>GTM 12 JL</b>	0.601.B15.001	<b>1 559,00</b>	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминевом профиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Лазерная разметка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулировка высоты положения алюминиевого стола (0-51 мм). В комплекте пильный диск, мешок для пыли.	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-'305х30, размер.раб.стола-465х308, макс.ширина/макс.высота в гр.-151/95; высота заготовки в режиме настолькой дисковой пилы - 51 мм	Китай	3165140695268
399	Торцовочные пилы	<b>GCM 12 SDE</b>	0.601.B23.100	<b>2 229,00</b>	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Двойной лазерный луч. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск Expert for wood, трубцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3100-4000, размер диска-'305х30, макс.ширина/макс.высота -'400/120	Китай	3165140769648
400	Торцовочные пилы	<b>GCM 12 GDL</b>	0.601.B23.600	<b>2 236,00</b>	Инновационное крепление пильного узла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, тормоз выбега, двойная лазерная проекция линии пропила. Регулировка угла скоса 52°Л/60°П. Регулировка угла наклона 47° Л/П. В комплекте пильный диск "Top precision Best for Wood" 72 НМ, трубцина, мешок для пыли	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-'305х30, макс.ширина/макс.высота в гр.-'335/104	Китай	3165140584890
401	Столы для торцовочных пил	<b>GTA 60 W</b>	0.601.B12.000	<b>795,00</b>	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professional	высота - 622 мм, длина - 1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Тайвань	3165140526098
402	Столы для торцовочных пил	<b>GTA 2500 W</b>	0.601.B12.100	<b>1 037,00</b>	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой. шины 8". Регулировочные ножки. Монтажные крепления с замком.	высота - 864 мм, ширина - 711 мм, длина слож./разлож. - 760/1220 мм, макс.нагрузка - 136 кг.	Китай	3165140526104
403	Столы для торцовочных пил	<b>GTA 3800</b>	0.601.B24.000	<b>851,00</b>	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отсеком для ключа-шестигранника.	высота-824, расстояние межд.ножками длина/ширина-1834/839, макс.нагрузка-250, длина\макс.длина-1578/3877	Китай	3165140272224
404	Технические фены	<b>GHG 660 LCD</b>	0.601.944.703	<b>350,00</b>	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте.	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140289405
405	Технические фены	<b>GHG 660 LCD</b>	0.601.944.302	<b>369,00</b>	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и набор принадлежностей в комплекте: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, понижающее сопло, сварочный наконечник, рефлекторное сопло, 50 кембриков диам. 2,4 – 4,8 мм, 30 кембриков диам. 4,7 – 9,5 мм	мощность-2300Вт, поток воздуха-250-500, диап.темпер.-50/660	Румыния	3165140531696

406	Клеительные пистолеты	GKP 200 CE	0.601.950.703	285,00	Термоклеильный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.	мощность-500Вт, плавкий стержень-11 x 200, производительность- 30, время разогр.-4	Румыния	3165140058933
407	Пылесосы	GAS 15 PS	0.601.9E5.100	414,00	Пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Антистатический шланг 3м/40 мм, 2 трубки, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	Мощность -1100 Вт. Макс объем - 15. макс поток возд. - 33.	Китай	3165140829007
408	Пылесосы	GAS 20 L SFC	0.601.97B.000	497,00	пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	мощность-1200Вт, объем- 15, макс.разр.-215, макс.поток возд.-62	Венгрия	3165140556965
409	Пылесосы	GAS 25 L SFC	0.601.979.103	911,00	пылесос с запатентованной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров, функция самоочистки. Автоматическая электроника включения. Электронная система мягкого пуска. Шланг (3 м, 35 мм),2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная насадка	мощность-1200Вт, объем- 25, макс.разр.-248, макс.поток возд.-61	Германия	3165140260510
410	Пылесосы	GAS 35 L SFC+	0.601.9C3.000	1 185,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705448
411	Пылесосы	GAS 35 L AFC	0.601.9C3.200	1 328,00	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705516
412	Пылесосы	GAS 35 M AFC	0.601.9C3.100	1 645,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 35, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705417
413	Пылесосы	GAS 55 M AFC	0.601.9C3.300	1 993,00	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра	мощность-1200Вт, объем- 55, макс.разр.-254, макс.поток возд.-74	Италия	3165140705554
Промо предложения 1 квартала 2018								
1	Перфораторы SDS-plus	GBH 2-26 DRE + отвертка Wiha	0.615.990.K00	323,00	SDS-plus. управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чехол	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара-3, число ударов-0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/31	Германия	3,16514E+12
2	Перфораторы SDS-plus	GBH 4-32 DFR-S в L-BOXX + набор ручного инструмента Gedore	0.615.990.J70	1 102,00	GBH 4-32 DFR-S с патроном 13 мм и набором высококачественного ручного инструмента GEDORE! В набор инструмента входят молоток, клещи, изолированные отвертки, ключи. Поставляется в двух кейсах L-BOXX 102 и 136. SDS-plus. Управляющая электроника	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара-5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3,16514E+12
3	Перфораторы SDS-max	GBH 8-45 DV + 4 зубила RTec	0.615.990.J8M	1 669,00	GBH 8-45 DV + 4 зубила RTec в подарок! 2 пикообразных зубила RTec Speed Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки (длина 400 мм), 2 плоских зубила RTec Sharp Long Life с увеличенной на 100 % производительностью выемки (длина 400 мм)	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полая коронка кирпич-45/150	Германия	3,16514E+12
4	Перфораторы SDS-max	GBH 12-52 DV + 4 зубила RTec	0.615.990.J8R	2 022,00	GBH 12-52 DV + 4 зубила RTec в подарок! 2 пикообразных зубила RTec Speed Long Life с увеличенной на 30 % производительностью выемки (длина 400 мм), 2 плоских зубила RTec Sharp Long Life с увеличенной на 100 % производительностью выемки (длина 400 мм)	мощность - 1700 Вт, энергия удара - 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 10/8 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11,9 кг	Германия	3,16514E+12
5	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 180-LI + GSR 180	0.601.9F8.102	829,00				
6	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH 18V-26 F + набор ручного инструмента Gedore	0.615.990.J7K	1 597,00	GBH 18V-26 F с быстросменным сверлильным патроном и набором высококачественного ручного инструмента GEDORE! В набор инструмента входят молоток, клещи, изолированные отвертки, ключи. Поставляется в двух кейсах L-BOXX. SDS-plus. 3У GAL 1880 CV, 2x5,0 Ач.	Номинальная мощность - 425В; число ударов при ном. числе оборотов - 4.350; скорость х/х - 890; макс. Ø сверления в бетоне - 26; макс. Ø сверления в каменной кладке - 68; макс. Ø сверления в стали - 13; макс. Ø сверления в древесине - 30; вибрация (сверление / долбление) - 13,0 / 9,0; емкость аккумулятора - 6Ач	Германия	3,16514E+12

Профессиональная Измерительная Техника BOSCH								
1	Лазерный дальномер	GLM 30	0.601.072.500	143,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 30 м: всё управление 1 кнопкой	Диапазон измерений 0,15-30 м Точность измерений ±2 мм Определение расстояния до темной цели <0,5 сек Класс защиты IP 54 Функция автосуммирования	Малайзия	3165140735346
2	Лазерный дальномер	GLM 40	0.601.072.900	221,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 40 м	Диапазон измерений 0,15-40 м Точность измерений ±1,5 мм Класс защиты IP 54 Трёхстрочный дисплей с подсветкой; Функция памяти SPAD-технология измерения Сертификация по стандартам ISO	Малайзия	3165140790406
3	Лазерный дальномер	GLM 50	0.601.072.200	254,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 50 м со всеми необходимыми функциями для работы в жестких условиях эксплуатации	Рабочий диапазон 50 м, точность 1,5 мм, защита от пыли и влаги IP 54, большой 3-х строчный дисплей с подсветкой, максимальное количество измерений:10000, класс лазера 2, тип лазера 635 нм, батарейки 2x 1,5 V LR03 (AAA), размер 114x53x31 мм, вес 0,14 кг Сложение, вычитание, площадь, объем, косвенное измерение, непрерывное измерение, 3 исходных плоскости (передняя, задняя, штатив) Устойчивость к падению с высоты 1 м	Малайзия	3165140600774
4	Лазерный дальномер	GLM 50 C	0.601.072.C00	317,00	Лазерный дальномер быстро и точно измерит расстояния, длину, высоту, удаления и уклоны, рассчитает площади и объемы. С возможностью быстрой передачи полученных данных и результатов измерений через Bluetooth	Диапазон измерений 0,05-50 м, углов — 0-360 градусов. Точность ±1,5 мм / ±0,2°. Наименьшее отображаемое значение 0,1 мм, 0,1°. Автоматическое выключение.	Малайзия	3165140822909
5	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.300	349,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений ± 1,5 мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона ± 0,2 градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой	Малайзия	3165140600804
6	Лазерный дальномер	GLM 80	0.601.072.301	425,00	Лазерный дальномер-уклономер в комплекте с направляющей шиной с дальностью действия 80 м	Диапазон измерений 0,05-80 м Точность измерений ± 1,5 мм Встроенный датчик наклона на 360 градусов Точность измерения уклона ± 0,2 градуса Класс защиты IP 54 Встроенный Li-ионный аккумулятор с подзарядкой через разъем Micro-USB Самое быстрое косвенное измерение (простое и комбинированное) Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума Функция таймера 4 исходных плоскости для измерения Вращающийся дисплей с подсветкой Точное цифровое измерение уклона при помощи направляющей шины R60 (автоматическое распознавание шины)	Малайзия	3165140600835
7	Лазерный дальномер	GLM 100 C	0.601.072.700	476,00	Лазерный дальномер-уклономер с дальностью действия до 100 м .Быстрая и эффективная передача данных на ПК или смартфон через Bluetooth и Micro-USB	Диапазон измерений 0,05-100 м, точность измерений ± 1,5 мм, 10 режимов измерений, автоматическое сохранение последних 50 измерений и 1 постоянной, единицы измерений: мм,см,м	Малайзия	3165140761017

8	Лазерный дальномер	GLM 150	0.601.072.000	574,00	Лазерный дальномер с дальностью действия 150 м	Диапазон измерений 0,05-150 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140547970
9	Лазерный дальномер	GLM 250 VF	0.601.072.100	806,00	Лазерный дальномер со встроенным оптическим прицелом и максимальной дальностью действия 250 м	Диапазон измерений 0,05-250 м Точность измерений ± 1 мм Класс защиты IP 54 Комбинированное косвенное измерение Быстрый расчет площади стен Измерение минимума и максимума 4 исходных плоскости для измерения Функция таймера Функция трапеции Функция разметки	Швейцария	3165140548007
10	Лазерный дальномер	R 60	0.601.079.000	193,00	Направляющая шина для лазерного дальномера GLM 80	Прочная алюминиевая шина. Прочное крепление и запирающий механизм для GLM 80. Пузырьковые уровни. Автоматическое распознавание шины	Китай	3165140600859
11	Уклономер	GIM 60	0.601.076.700	426,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4х90°); точность ± 0,05° @ 0°/ 90°, ± 0,2° @ 1° - 89°. Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803229
12	Уклономер	GIM 60L	0.601.076.900	568,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона на большие расстояния. Встроенный лазерный отвес. Мощные магниты и ремни для надежного крепления на магнитных и немагнитных конструкциях. Механизм нивелирования лазерного луча при работе на неровных поверхностях. Звуковой сигнал при достижении нужного угла. Зеркальное определение угла наклона при работе с симметричными конструкциями. Установка определенного угла наклона в качестве базового для вычисления разницы уклонов.	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4х90°); точность ± 0,05° @ 0° и 90°, ± 0,2° @ 1° - 89°. Лазер: рабочий диапазон 30 м, диаметр точки 3,5мм @5м, 6мм @ 10м, точность 0,5 мм/м, класс лазера 2, 635 нм. Выдерживает падение с высоты 1 м. Продолжительность работы: 20 ч (лазер), 300 ч (уклономер)	Китай	3165140803243
13	Уклономер	GIM 120	0.601.076.800	532,00	Цифровой уклономер для высокоточного переноса углов наклона	Измерение уклона: рабочий диапазон 0°- 360° (4х90°); точность ± 0,05° @ 0°/ 90°, ± 0,2° @ 1° - 89°. Подсветка дисплея, поворотный дисплей. Источник питания 4 x 1,5 V AA. IP 54	Китай	3165140803236
14	Уклономер	GAM 270 MFL	0.601.076.400	597,00	4 инструмента в одном! Цифровое измерение углов и наклона+ измерение длины + функция лазерной указки	Рабочий диапазон 0°-270° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (угол/уровень)	Китай	3165140781527
15	Уклономер	GAM 220	0.601.076.500	440,00	Угломер для быстрого расчета и переноса простых и сдвоенных углов скоса, а также определения углов наклона с удлинительной линейкой для измерения в труднодоступных местах.	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (угол/уровень)	Китай	3165140798846
16	Уклономер	GAM 220 MF	0.601.076.600	534,00	Угломер для быстрого и точного измерения и переноса углов в комплекте с удлинительной линейкой для измерения на коротких поверхностях и в труднодоступных местах	Рабочий диапазон 0°-220° Точность измерений ± 0,1°/0,05° (угол/уровень)	Китай	3165140798860
17	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E00	276,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлинненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140836371
18	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15	0.601.066.E02	314,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса. Имеет удлинненную проекцию вертикальной линии.	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140837224

19	Линейный лазерный нивелир	GCL 2-15G	0.601.066.J00	507,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Рабочий диапазон 15 м Точность ± 0,3 мм/м Класс защиты IP 54	Китай	3165140869553
20	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-10	0.601.063.L00	211,00	Простой компактный лазерный нивелир	Рабочий диапазон 10 м, Точность ±3 мм/м, уровень самонивелировнаия ±4°, Класс защиты IP 54	Китай	3165140850247
21	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-X	0.601.063.CJ0	222,00	Компактный лазерный нивелир, проецирующий лазерный крест и дополнительную боковую линию	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,5 мм. Класс защиты IP 54	Китай	3165140739429
22	Линейный лазерный нивелир	GLL 2-20	0.601.063.J00	364,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость на 360 градусов и вертикальную линию, с держателем BM3 в кейсе Koffer	Рабочий диапазон 20 м (в диаметре), Точность ± 0.4 мм/м	Китай	3165140854108
23	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-15 X	0.601.063.M00	317,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и две вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон 15 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859394
24	Линейный лазерный нивелир	GLL 5-50 X	0.601.063.N00	570,00	Лазерный нивелир, проецирующий горизонтальную плоскость и четыре вертикальные плоскости под углом 90 градусов, в удобной сумке для хранения и переноски	Рабочий диапазон с приемником 50 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140859400
25	Линейный лазерный нивелир	L 2-50 C+RM2 (AA) L-Boxx re	0.601.066.G00	538,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м	Китай	3165140865579
26	Линейный лазерный нивелир	50 C+RM2+BT 150 (AA) L-Box	0.601.066.G02	649,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м	Китай	3165140865593
27	Линейный лазерный нивелир	50 C+RM2 (12 V), BM 3 clip,	0.601.066.G03	776,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м	Китай	3165140865609
28	Линейный лазерный нивелир	C+RM3 (12 V), BM 3 clip, RC	0.601.066.G04	982,00	Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2 точки отвеса Имеет удлиненную проекцию вертикальной линии	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м	Китай	3165140865616
29	Линейный лазерный нивелир	0 CG + RM 2 (12 V), BM 3 clip	0.601.066.H00	950,00	Зеленый луч Комбинированный лазерный нивелир (линейный + точечный), проецирующий горизонтальную и вертикальную плоскости, а также 2	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора Рабочий диапазон с приемником 50 м Точность ± 0,3 мм/м	Китай	3165140865654
30	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.800	713,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, со вкладкой под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662468
31	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-50	0.601.063.801	713,00	Самонивелирующийся построитель плоскостей, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости, с двумя вкладками под L-BOXX	Рабочий диапазон - 10м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140662475
32	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80	0.601.063.S00	760,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Рабочий диапазон 30 м (без приемника), 120 м (с приемником).	Китай	3165140888356
33	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R00	950,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника),	Китай	3165140888288
34	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R01	1 014,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника),	Китай	3165140888295

35	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80C	0.601.063.R02	1 124,00	Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора. Рабочий диапазон 30 м (без приемника),	Китай	3165140888301
36	Линейный лазерный нивелир	GLL 3-80CG	0.601.063.T00	1 251,00	Зеленый луч. Лазерный нивелир, одновременно проецирует горизонтальную и 2 вертикальные плоскости на 360°	Зеленый луч. Bluetooth-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора.	Китай	3165140888424
37	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.000	927,00	Лазер для проверки ровности пола (с ручным управлением)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54	Китай	3165140644815
38	Лазер для проверки ровности пола	GSL 2	0.601.064.001	1 150,00	Лазер для проверки ровности пола (управление пультом ДУ)	Рабочий диапазон с мишенью 20 м, точность 0,3 мм/м, класс защиты IP 54, пульт ДУ	Китай	3165140644822
39	Точечный лазер	GPL 5	0.601.066.200	288,00	Точечный лазер, проецирующий 5 точек	Рабочий диапазон 30 м. Точность ± 0,3 мм/м. Класс защиты IP 5X.	Китай	3165140528900
40	Лазер для укладки плитки	GTL 3	0.601.015.200	470,00	Лазер для укладки плитки на полу и на стене	Рабочий диапазон 20 м. Точность ± 0,2 мм/м. Класс защиты IP 54.	Китай	3165140431972
41	Ротационный лазерный нивелир	GRL 250 HV	0.601.061.600	1 757,00	Ротационный лазерный нивелир с пультом ДУ (приемник в комплект поставки не входит)	Рабочий диапазон с приемником 250 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583138
42	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HV	0.601.061.501	2 425,00	Ротационный лазерный нивелир с приемником, пультом ДУ и настенным держателем WM4	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140578714
43	Ротационный лазерный нивелир	GRL 300 HVG	0.601.061.701	3 058,00	Ротационный лазерный нивелир с зеленым лучом	Рабочий диапазон с приемником 300 м (диаметр) Точность ± 0,1 мм/м Класс защиты IP 54	США	3165140583152
44	Ротационный лазерный нивелир	GRL 400 H	0.601.061.800	2 249,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования	Рабочий диапазон с приемником 400 м (диаметр) Точность ± 0,08 мм/м Класс защиты IP 56	США	3165140583169
45	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 H	0.601.061.A00	2 671,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783859
46	Ротационный лазерный нивелир	GRL 500 HV	0.601.061.B00	2 876,00	Ротационный лазерный нивелир для горизонтального и вертикального нивелирования, оснащённый системой против краж	Рабочий диапазон с приемником 500 м (диаметр) Точность ± 0,05 мм/м Класс защиты IP 56	#Н/Д	3165140783866
47	Оптический нивелир	GOL 20 D	0.601.068.400	380,00	Оптический нивелир	Увеличение: 20-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 3мм/30м. Рабочий диапазон 60 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140603287
48	Оптический нивелир	GOL 26 D	0.601.068.000	443,00	Оптический нивелир	Увеличение: 26-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1,6 мм/30м. Рабочий диапазон 100 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°20'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140559137
49	Оптический нивелир	GOL 32 D	0.601.068.500	543,00	Оптический нивелир в кейсе с блендой, отвесом, регулировочным штифтом и ключом	Увеличение: 32-кратное. Точность по высоте при отдельном измерении 1 мм/30м. Рабочий диапазон 120 м. Диаметр объектива 36 мм. Поле зрения 1°30'. Мин.измеряемый участок 0,3 м. Степень защиты IP 54	Китай	3165140711388
50	Детектор	GMS 100 M	0.601.081.100	190,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 100 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта.	Малайзия	3165140630597
51	Детектор	GMS 120	0.601.081.000	218,00	Детектор для обнаружения арматуры, цветных металлов, деревянных конструкций, электропроводки при сверлении	Максимальная глубина обнаружения 120 мм. Автоматическая калибровка. Функция Zoom - более точная локализация объекта. Подсветка дисплея	Малайзия	3165140560108
52	Детектор	D-tect 120	0.601.081.300	641,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780063
53	Детектор	D-tect 120	0.601.081.301	785,00	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб)	#Н/Д	3165140780070



54	Детектор	<b>D-tect 150</b>	0.601.010.005	<b>1 099,00</b>	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54.	Германия	3165140511735
55	Детектор	<b>D-tect 150 SV</b>	0.601.010.008	<b>1 256,00</b>	Детектор для обнаружения металлов, проводки под напряжением, древесины и пластика (водоналивных труб), пустот.	Глубина обнаружения до 150мм (зависит от выбранного режима). Точность ± 5мм, класс защиты IP 54. Режим обнаружения во влажном бетоне.	Германия	3165140648967
56	Измерительные колёса	<b>GWM 32</b>	0.601.074.000	<b>224,00</b>	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1 м, масса - 1,4 кг	Индия	3165140781541
57	Измерительные колёса	<b>GWM 40</b>	0.601.074.100	<b>470,00</b>	Лёгкое и прочное измерительное колесо с эргономичным управлением, в комплекте с защитной сумкой	Исчисляемый предел - 9999,9 м, точность ± 5см/100м, оборот колеса - 1,23 м, масса - 3,3 кг	Индия	3165140781558
58	Видеоскопы	<b>GIC 120</b>	0.601.241.100	<b>587,00</b>	Режим Compass View Технология Quick Connector Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит , зеркало)	Размер дисплея 2,7 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817905
59	Видеоскопы	<b>GIC 120 C</b>	0.601.241.200	<b>967,00</b>	Функция Up is Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей	AA1 адаптер, 4 батареи 1,5 В (AA) Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см	Китай	3165140817912
60	Видеоскопы	<b>GIC 120 C</b>	0.601.241.201	<b>1 036,00</b>	Функция Up is Up™ Передача фото- и видеоматериалов по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD Возможность работы как от аккумулятора 10,8 V-Li, так и от обычных щелочных батарей Технология Quick Connector Компактный корпус с улучшенной эргономичностью Цифровой зум Кабель камеры длиной 120 см Яркая светодиодная подсветка НММ (крючок, магнит , зеркало) Версия с 1 акк. 1.5 Ач в L-BOXX	Напряжение аккумулятора 10,8 В Размер дисплея 3,5 " Разрешение дисплея 320 x 240 px Диаметр головки камеры 8,5 мм Длина кабеля камеры 120 см Число уровней светодиодного освещения 3	Китай	3165140817929
61	Термодетектор/Пирометр	<b>GIS 1000C carton</b>	0.601.083.300	<b>890,00</b>	GIS 1000 C Prof. – удобный инструмент для измерения температур и уровня влажности с возможностью сохранения полученных результатов!	Большой цветной 2,8" дюймовый дисплей с уникальным рабочим интерфейсом Высокая точность ±1.0°C Большой диапазон температур -40°C ... +1000°C Интерфейс Bluetooth Двойной источник питания: 10.8V аккумулятор или 4x AA батарейки	Малайзия	3165140798587
62	Термодетектор/Пирометр	<b>GIS 1000C L boxx</b>	0.601.083.301	<b>989,00</b>	GIS 1000 C Prof. – удобный инструмент для измерения температур и уровня влажности с возможностью сохранения полученных результатов!	Большой цветной 2,8" дюймовый дисплей с уникальным рабочим интерфейсом Высокая точность ±1.0°C Большой диапазон температур -40°C ... +1000°C Интерфейс Bluetooth Двойной источник питания: 10.8V аккумулятор или 4x AA батарейки	Малайзия	3165140798594